

Vyhřívací modul BH12T Photobeam

www.boschsecurity.cz



BOSCH

Stvořeno pro život



- Automatická kontrola teploty udržuje konstantní teplotu
- Vyrobeno z trvanlivé keramiky odolné vůči povětrnostním vlivům

Vyhřívací modul BH12T je vyhřívací zařízení, které zabraňuje usazování námrazy na krytech paprskových fotoelektrických detektorů, a zajišťuje tak jejich stabilní výkon.

Zahrnuté díly

Množství	Součást
2	Vyhřívací modul (vyhřívací prvek, topné těleso, vývod)
4	Montážní šrouby vyhřívacího modulu
1	Dokumentace

Technické specifikace

Vlastnosti

Hmotnost (kus)	9 g (0,019 libry)
----------------	-------------------

Provozní prostředí

Relativní vlhkost	0 % až 95 %
Teplota (provozní)	-25 °C až +55 °C (-13 °F to 131 °F)

Požadavky na napájení

Proud (kus)	Při 12 V ss – špičkový proud: 400 mA, provozní proud: 150 mA Při 24 V ss – špičkový proud: 800 mA, provozní proud: 100 mA Při 28 V ss – špičkový proud: 1 000 mA, provozní proud: 90 mA
Napětí	10,5 až 28 V ss 10,5 až 28 V — —

Kompatibilita

Zařízení	Jednakanálový vyhřívač ISC-FPB1-W30DS Jednakanálový vyhřívač ISC-FPB1-W60DS Jednakanálový vyhřívač ISC-FPB1-W90DS Jednakanálový vyhřívač ISC-FPB1-W60QS Jednakanálový vyhřívač ISC-FPB1-W120QS Jednakanálový vyhřívač ISC-FPB1-W200QS Čtyřkanálový vyhřívač ISC-FPB1-W60QF Čtyřkanálový vyhřívač ISC-FPB1-W120QF Čtyřkanálový vyhřívač ISC-FPB1-W200QF
----------	--

Informace o objednání**Vyhřívací modul BH12T Photobeam**

Omezuje negativní vlivy mrazu, husté mlhy, chladu a vlhka na paprskové fotoelektrické detektory. Dodává se v balení po 2 ks.

Číslo objednávky **BH12T**

Hardwarové příslušenství**ISC-FPB1-W30DS Fotoelektrický detektor**

Poskytuje venkovní dosah 30 m (100 stop) a vnitřní dosah 60 m (200 stop).

Číslo objednávky **ISC-FPB1-W30DS**

ISC-FPB1-W60DS Fotoelektrický detektor

Poskytuje venkovní dosah 60 m (200 stop) a vnitřní dosah 120 m (400 stop).

Číslo objednávky **ISC-FPB1-W60DS**

ISC-FPB1-W90DS Fotoelektrický detektor

Poskytuje venkovní dosah 90 m (300 stop) a vnitřní dosah 180 m (600 stop).

Číslo objednávky **ISC-FPB1-W60DS**

ISC-FPB1-W60QS

Jednakanálový čtyřpaprskový fotoelektrický detektor určený pro vnitřní i venkovní použití. Obsahuje samostatný vysílač a přijímač. Max. venkovní dosah 60 m (196 stop), max. vnitřní dosah 120 m (393 stop).

Číslo objednávky **ISC-FPB1-W60QS**

ISC-FPB1-W120QS

Jednakanálový čtyřpaprskový fotoelektrický detektor určený pro vnitřní i venkovní použití. Obsahuje samostatný vysílač a přijímač. Max. venkovní dosah 120 m (293 stop), max. vnitřní dosah 240 m (787 stop).

Číslo objednávky **ISC-FPB1-W120QS**

ISC-FPB1-W200QS

Jednakanálový čtyřpaprskový fotoelektrický detektor určený pro vnitřní i venkovní použití. Obsahuje samostatný vysílač a přijímač. Max. venkovní dosah 200 m (656 stop), max. vnitřní dosah 400 m (1 312 stop).

Číslo objednávky **ISC-FPB1-W200QS**

ISC-FPB1-W60QF

Čtyřkanálový čtyřpaprskový fotoelektrický detektor určený pro vnitřní i venkovní použití. Obsahuje samostatný vysílač a přijímač. Max. venkovní dosah 60 m (196 stop), max. vnitřní dosah 120 m (393 stop).

Číslo objednávky **ISC-FPB1-W60QF**

ISC-FPB1-W120QF

Čtyřkanálový čtyřpaprskový fotoelektrický detektor určený pro vnitřní i venkovní použití. Obsahuje samostatný vysílač a přijímač. Max. venkovní dosah 120 m (293 stop), max. vnitřní dosah 240 m (787 stop).

Číslo objednávky **ISC-FPB1-W120QF**

ISC-FPB1-W200QF

Čtyřkanálový čtyřpaprskový fotoelektrický detektor určený pro vnitřní i venkovní použití. Obsahuje samostatný vysílač a přijímač. Max. venkovní dosah 200 m (656 stop), max. vnitřní dosah 400 m (1 312 stop).

Číslo objednávky **ISC-FPB1-W200QF**

Zastoupeno společností:

Czech Republic

Bosch Security Systems s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4,
Česká Republika
Tel.: +420 261 300 244
Fax: +420 261 300 249
cz.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.cz