

BH12T Lichtschrankenheizelement

www.boschsecurity.de



BOSCH
Technik fürs Leben



- ▶ Automatische Temperaturkontrolle zur Beibehaltung einer konstanten Temperatur
- ▶ Hergestellt aus witterungsbeständiger Keramik

Das BH12T Heizelement verhindert, dass sich auf der Abdeckung der Lichtschranke Frost bildet, und trägt damit zu einer stabilen Leistung der Lichtschranke bei.

Lieferumfang

Anzahl	Komponente
2	Heizelemente (Heizvorrichtung, Strahler, Anschluss)
4	Befestigungsschrauben für Heizelemente
1	Dokumentation

Technische Daten

Eigenschaften

Gewicht (einteilig)	9 g
---------------------	-----

Umgebungsbedingungen

Relative Luftfeuchtigkeit	0 % bis 95 %
Betriebstemperatur	-25 bis + 55 °C

Stromversorgung

Stromverbrauch (einteilig)	Bei 12 VDC, Einschaltstrom 400 mA, Ruhestrom 150 mA
----------------------------	---

Bei 24 VDC, Einschaltstrom 800 mA, Ruhestrom 100 mA
Bei 28 VDC, Einschaltstrom 1000 mA, Ruhestrom 90 mA

Spannung	10,5 bis 28 VDC 10,5 bis 28
----------	--------------------------------

Kompatibilität:

Geräte	ISC-FPB1-W30DS Einkanal-Lichtschranke ISC-FPB1-W60DS Einkanal-Lichtschranke ISC-FPB1-W90DS Einkanal-Lichtschranke ISC-FPB1-W60QS Einkanal-Lichtschranke ISC-FPB1-W120QS Einkanal-Lichtschranke ISC-FPB1-W200QS Einkanal-Lichtschranke ISC-FPB1-W60QF Vierkanal-Lichtschranke ISC-FPB1-W120QF Vierkanal-Lichtschranke ISC-FPB1-W200QF Vierkanal-Lichtschranke
--------	--

Bestellinformationen**BH12T Lichtschrankenheizelement**

Schützt Lichtschranken bei Frost, dichtem Nebel, Kälte und Feuchtigkeit. Versand im Zweierpack.

Bestellnummer App.Schl. VEPOS
BH12T | F.01U.305.232

Zubehör/Erweiterungen**ISC-FPB1-W30DS Lichtschranke**

Reichweite bis 30 m im Innenbereich und Reichweite von 60 m im Außenbereich.

Bestellnummer App.Schl. VEPOS
ISC-FPB1-W30DS | F.01U.277.877

ISC-FPB1-W60DS Lichtschranke

Reichweite bis 60 m im Innenbereich und Reichweite von 120 m im Außenbereich.

Bestellnummer App.Schl. VEPOS
ISC-FPB1-W60DS | F.01U.277.879

ISC-FPB1-W90DS Lichtschranke

Reichweite bis 90 m im Innenbereich und Reichweite von 180 m im Außenbereich.

Bestellnummer App.Schl. VEPOS
ISC-FPB1-W90DS | F.01U.277.878

ISC-FPB1-W60QS

Einkanal-Vierstrahl-Lichtschranke für den Innen- und Außenbereich. Besteht aus einem getrennten Sender und einem Empfänger. Reichweite im Außenbereich bis zu 60 m und im Innenbereich bis zu 120 m.

Bestellnummer App.Schl. VEPOS
ISC-FPB1-W60QS | F.01U.286.852

ISC-FPB1-W120QS

Einkanal-Vierstrahl-Lichtschranke für den Innen- und Außenbereich. Besteht aus einem getrennten Sender und einem Empfänger. Reichweite im Außenbereich bis zu 120 m und im Innenbereich bis zu 240 m.

Bestellnummer App.Schl. VEPOS
ISC-FPB1-W120QS | F.01U.286.854

ISC-FPB1-W200QS

Einkanal-Vierstrahl-Lichtschranke für den Innen- und Außenbereich. Besteht aus einem getrennten Sender und einem Empfänger. Reichweite im Außenbereich bis zu 200 m und im Innenbereich bis zu 400 m.

Bestellnummer App.Schl. VEPOS
ISC-FPB1-W200QS | F.01U.286.856

ISC-FPB1-W60QF

Einkanal-Vierstrahl-Lichtschranke für den Innen- und Außenbereich. Besteht aus einem getrennten Sender und einem Empfänger. Reichweite im Außenbereich bis zu 60 m und im Innenbereich bis zu 120 m.

Bestellnummer App.Schl. VEPOS
ISC-FPB1-W60QF | F.01U.286.851

ISC-FPB1-W120QF

Einkanal-Vierstrahl-Lichtschranke für den Innen- und Außenbereich. Besteht aus einem getrennten Sender und einem Empfänger. Reichweite im Außenbereich bis zu 120 m und im Innenbereich bis zu 240 m.

Bestellnummer App.Schl. VEPOS
ISC-FPB1-W120QF | F.01U.286.853

ISC-FPB1-W200QF

Einkanal-Vierstrahl-Lichtschranke für den Innen- und Außenbereich. Besteht aus einem getrennten Sender und einem Empfänger. Reichweite im Außenbereich bis zu 200 m und im Innenbereich bis zu 400 m.

Bestellnummer App.Schl. VEPOS
ISC-FPB1-W200QF | F.01U.286.855

Represented by:

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5 und 7
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.de

Weitere Produktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:
TeleAlarm SA - Bosch Group
Rue du Pont 23
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon +41 32 327 25 40
Telefax +41 32 327 25 41
ch.securitysystems@bosch.com
www.telealarm.ch