

Calefactor de barrera fotoeléctrica BH12T

www.la.boschsecurity.com



- El control automático de la temperatura la mantiene en un valor constante
- Dispositivo fabricado en cerámica de larga duración para soportar las inclemencias del tiempo

El calefactor BH12T es un dispositivo de calentamiento que evita la acumulación de escarcha sobre las cubiertas de los detectores de haz fotoeléctrico, facilitando así un rendimiento estable.

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
2	Calefactores (elemento de calentamiento, radiador, terminal)
4	Tornillos de montaje del calefactor
1	Documentación

Especificaciones técnicas

Propiedades

Peso (una pieza)	9 g (0,019 lb)
------------------	----------------

Requisitos ambientales

Humedad relativa	Del 0 % al 95 %
Temperatura (en funcionamiento)	De -25 °C a + 55 °C (de -13 °F a 131 °F)

Requisitos de alimentación

Corriente (una pieza)	A 12 V CC, corriente de entrada 400 mA, consumo: 150 mA A 24 V CC, corriente de entrada 800 mA, consumo: 100 mA A 28 V CC, corriente de entrada: 1000 mA, consumo: 90 mA
Voltaje	De 10,5 a 28 V CC De 10,5 a 28 V AC

Compatibilidad

Dispositivos	Barrera de infrarrojos monocanal ISC-FPB1-W30DS Barrera de infrarrojos monocanal ISC-FPB1-W60DS Barrera de infrarrojos monocanal ISC-FPB1-W90DS Barrera de infrarrojos monocanal ISC-FPB1-W60QS Barrera de infrarrojos monocanal ISC-FPB1-W120QS Barrera de infrarrojos monocanal ISC-FPB1-W200QS Barrera de infrarrojos de cuatro canales ISC-FPB1-W60QF Barrera de infrarrojos de cuatro canales ISC-FPB1-W120QF Barrera de infrarrojos de cuatro canales ISC-FPB1-W200QF
--------------	---

Información sobre pedidos

Calefactor de barrera fotoeléctrica BH12T

Disminuye los efectos de heladas, niebla intensa, frío y ambientes de gran humedad sobre los detectores de haz fotoeléctrico. Viene en paquetes de dos.

Número de pedido **BH12T**

Accesorios de hardware

Detector fotoeléctrico ISC-FPB1-W30DS

Proporciona un alcance en exteriores de 30 m (100 pies) y un alcance en interiores de 60 m (200 pies).

Número de pedido **ISC-FPB1-W30DS**

Detector fotoeléctrico ISC-FPB1-W60DS

Proporciona un alcance en exteriores de 60 m (200 pies) y un alcance en interiores de 120 m (400 pies).

Número de pedido **ISC-FPB1-W60DS**

Detector fotoeléctrico ISC-FPB1-W90DS

Proporciona un alcance en exteriores de 90 m (300 pies) y un alcance en interiores de 180 m (600 pies).

Número de pedido **ISC-FPB1-W60DS**

ISC-FPB1-W60QS

Detector fotoeléctrico de haz cuádruple de canal único diseñado para aplicaciones interiores y exteriores.

Consta de un transmisor y un receptor separados. 60 m (196 pies) de alcance máximo exterior, 120 m (393 pies) de alcance máximo interior.

Número de pedido **ISC-FPB1-W60QS**

ISC-FPB1-W120QS

Detector fotoeléctrico de haz cuádruple de canal único diseñado para aplicaciones interiores y exteriores.

Consta de un transmisor y un receptor separados. 120 m (293 pies) de alcance máximo exterior, 240 m (787 pies) de alcance máximo interior.

Número de pedido **ISC-FPB1-W120QS**

ISC-FPB1-W200QS

Detector fotoeléctrico de haz cuádruple de canal único diseñado para aplicaciones interiores y exteriores.

Consta de un transmisor y un receptor separados. 200 m (656 pies) de alcance máximo exterior, 400 m (1312 pies) de alcance máximo interior.

Número de pedido **ISC-FPB1-W200QS**

ISC-FPB1-W60QF

Detector fotoeléctrico de haz cuádruple de cuatro canales diseñado para aplicaciones interiores y exteriores. Consta de un transmisor y un receptor separados. 60 m (196 pies) de alcance máximo exterior, 120 m (393 pies) de alcance máximo interior.

Número de pedido **ISC-FPB1-W60QF**

ISC-FPB1-W120QF

Detector fotoeléctrico de haz cuádruple de cuatro canales diseñado para aplicaciones interiores y exteriores. Consta de un transmisor y un receptor separados. 120 m (293 pies) de alcance máximo exterior, 240 m (787 pies) de alcance máximo interior.

Número de pedido **ISC-FPB1-W120QF**

ISC-FPB1-W200QF

Detector fotoeléctrico de haz cuádruple de cuatro canales diseñado para aplicaciones interiores y exteriores. Consta de un transmisor y un receptor separados. 200 m (656 pies) de alcance máximo exterior, 400 m (1312 pies) de alcance máximo interior.

Número de pedido **ISC-FPB1-W200QF**

Representada por:

Americas:

Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
Fax: +31 40 2577 330
emea.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Asia-Pacific:

Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security
Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
apr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.asia