

BH12T Optisen tunnistimen lämmitin

www.boschsecurity.fi



BOSCH

Invented for life



- Automaattinen lämpötilan hallinta pitää lämpötilan tasaisena
- Valmistettu rapautumista ehkäisevästä kestävästä keramiikasta

BH12T on lämmityslaite, joka ehkäisee huurteen kertymistä optisen tunnistimen kansiin ja auttaa ylläpitämään tunnistimen suorituskyvyn tasaisena.

Sisältää osat

Määrä	Komponentti
2	Lämmittimet (lämpöelementti, säteilin, pääte)
4	Lämmittimen kiinnitysruuvit
1	Ohje

Tekniset tiedot

Ominaisuudet

Paino (yksi kappale)	9 g
----------------------	-----

Ympäristövaatimukset

Suhteellinen kosteus	0–95 %
Lämpötila (käyttö)	-25 °C...+55 °C

Tehovaatimukset

Virta (yksi kappale)	12 VDC, käynnistysvirta 400 mA, käyttövirta 150 mA
----------------------	--

24 VDC, käynnistysvirta 800 mA, käyttövirta 100 mA
28 VDC, käynnistysvirta 1000 mA, käyttövirta 90 mA

Jännite

10,5–28 VDC
10.5 - 28 VDC

Yhteensopivuus

Laitteet

ISC-FPB1-W30DS yksikanavainen säde
ISC-FPB1-W60DS yksikanavainen säde
ISC-FPB1-W90DS yksikanavainen säde
ISC-FPB1-W60QS yksikanavainen säde
ISC-FPB1-W120QS yksikanavainen säde
ISC-FPB1-W200QS yksikanavainen säde
ISC-FPB1-W60QF nelikanavainen säde
ISC-FPB1-W120QF nelikanavainen säde
ISC-FPB1-W200QF nelikanavainen säde

Tilaustiedot

BH12T Optisen tunnistimen lämmitin

Vähentää huurteen, tiheän sumun, kylmien ja kosteiden olosuhteiden vaikutusta optisiin tunnistimiin.

Toimitetaan kahden pakkauksissa.

Tilausnumero **BH12T**

Laitteiston lisävarusteet

Optinen ISC-FPB1-W30DS-tunnistin

Tunnistusetäisyys ulkona 30 metriä ja sisällä 60 metriä.

Tilausnumero **ISC-FPB1-W30DS**

Optinen ISC-FPB1-W60DS-tunnistin

Tunnistusetäisyys ulkona 60 metriä ja sisällä

120 metriä.

Tilausnumero **ISC-FPB1-W60DS**

Optinen ISC-FPB1-W90DS-tunnistin

Tunnistusetäisyys ulkona 90 metriä ja sisällä

180 metriä.

Tilausnumero **ISC-FPB1-W60DS**

ISC-FPB1-W60QS

Yksikanavainen, nelisäteinen optinen tunnistin, joka on suunniteltu sisä- ja ulkokäyttöön. Koostuu erillisistä lähetin- ja vastaanotinosista. Suurin tunnistusetäisyys ulkona 60 metriä ja sisällä 120 metriä.

Tilausnumero **ISC-FPB1-W60QS**

ISC-FPB1-W120QS

Yksikanavainen, nelisäteinen optinen tunnistin, joka on suunniteltu sisä- ja ulkokäyttöön. Koostuu erillisistä lähetin- ja vastaanotinosista. Suurin tunnistusetäisyys ulkona 120 metriä ja sisällä 240 metriä.

Tilausnumero **ISC-FPB1-W120QS**

ISC-FPB1-W200QS

Yksikanavainen, nelisäteinen optinen tunnistin, joka on suunniteltu sisä- ja ulkokäyttöön. Koostuu erillisistä lähetin- ja vastaanotinosista. Suurin tunnistusetäisyys ulkona 200 metriä ja sisällä 400 metriä.

Tilausnumero **ISC-FPB1-W200QS**

ISC-FPB1-W60QF

Nelikanavainen, nelisäteinen optinen tunnistin, joka on suunniteltu sisä- ja ulkokäyttöön. Koostuu erillisistä lähetin- ja vastaanotinosista. Suurin tunnistusetäisyys ulkona 60 metriä ja sisällä 120 metriä.

Tilausnumero **ISC-FPB1-W60QF**

ISC-FPB1-W120QF

Nelikanavainen, nelisäteinen optinen tunnistin, joka on suunniteltu sisä- ja ulkokäyttöön. Koostuu erillisistä lähetin- ja vastaanotinosista. Suurin tunnistusetäisyys ulkona 120 metriä ja sisällä 240 metriä.

Tilausnumero **ISC-FPB1-W120QF**

ISC-FPB1-W200QF

Nelikanavainen, nelisäteinen optinen tunnistin, joka on suunniteltu sisä- ja ulkokäyttöön. Koostuu erillisistä lähetin- ja vastaanotinosista. Suurin tunnistusetäisyys ulkona 200 metriä ja sisällä 400 metriä.

Tilausnumero **ISC-FPB1-W200QF**

Edustaja:

Finland:

Robert Bosch Oy
Security Systems Division
Ansatie 6 a C
01740 Vantaa
Phone: +358 9 43599
Fax: +358 9 435 99333
fi.securitysystems@fi.bosch.com
www.boschsecurity.fi