

BH12T Système de chauffage pour barrières photoélectriques

www.boschsecurity.fr



BOSCH

Des technologies pour la vie



- Le contrôle automatique de la température maintient une température constante
- Fabriqué en céramique durable pour résister aux aléas climatiques

Le système de chauffage BH12T empêche l'accumulation de givre sur les couvercles des barrières photoélectriques, garantissant la stabilité de leur performance.

Composants inclus

Quantité	Composant
2	Systèmes de chauffage (élément chauffant, radiateur, borne)
4	Vis de montage du système de chauffage
1	Documentation

Spécifications techniques

Propriétés

Poids (monobloc)	9 g
------------------	-----

Caractéristiques environnementales

Humidité relative	0 % à 95 %
Température de fonctionnement	-25 à + 55 °C (-13 à 131 °F)

Alimentation requise

Courant (monobloc)	À 12 Vcc, courant d'appel 400 mA, courant de fonctionnement : 150 mA À 24 Vcc, courant d'appel 800 mA, courant de fonctionnement : 100 mA À 28 Vcc, courant d'appel : 1000 mA, courant de fonctionnement : 90 mA
Tension	10,5 à 28 Vcc 10,5 à 28

Compatibilité

Dispositifs	ISC-FPB1-W30DS Barrières photoélectriques mono canal ISC-FPB1-W60DS Barrières photoélectriques mono canal ISC-FPB1-W90DS Barrières photoélectriques mono canal ISC-FPB1-W60QS Barrières photoélectriques mono canal ISC-FPB1-W120QS Barrières photoélectriques mono canal ISC-FPB1-W200QS Barrières photoélectriques mono canal ISC-FPB1-W60QF Barrières photoélectriques à quatre canaux ISC-FPB1-W120QF Barrières photoélectriques à quatre canaux ISC-FPB1-W200QF Barrières photoélectriques à quatre canaux
-------------	---

Informations de commande

BH12T Système de chauffage pour barrières photoélectriques

Réduit les effets du gel, d'un épais brouillard, du froid, et de l'humidité sur les barrières photoélectriques. Livré par deux unités.

Numéro de commande **BH12T**

Accessoires

ISC-FPB1-W30DS Barrières photoélectriques

Offre une portée de 30 m à l'intérieur et de 60 m à l'extérieur.

Numéro de commande **ISC-FPB1-W30DS**

ISC-FPB1-W60DS Barrières photoélectriques

Offre une portée de 60 m à l'intérieur et de 120 m à l'extérieur.

Numéro de commande **ISC-FPB1-W60DS**

ISC-FPB1-W90DS Barrières photoélectriques

Offre une portée de 90 m à l'intérieur et de 180 m à l'extérieur.

Numéro de commande **ISC-FPB1-W60DS**

ISC-FPB1-W60QS

Barrières photoélectriques quatre faisceaux mono canal conçues pour les applications intérieures et extérieures. Le système comprend un émetteur et un récepteur séparés. Offre une portée maximale de 60 m à l'extérieur et de 120 m à l'intérieur.

Numéro de commande **ISC-FPB1-W60QS**

ISC-FPB1-W120QS

Barrières photoélectriques quatre faisceaux mono canal conçues pour les applications intérieures et extérieures. Le système comprend un émetteur et un récepteur séparés. Offre une portée maximale de 120 m à l'extérieur et de 240 m à l'intérieur.

Numéro de commande **ISC-FPB1-W120QS**

ISC-FPB1-W200QS

Barrières photoélectriques quatre-faisceaux mono canal conçues pour les applications intérieures et extérieures. Le système comprend un émetteur et un récepteur séparés. Offre une portée maximale de 200 m à l'extérieur et de 400 m à l'intérieur.

Numéro de commande **ISC-FPB1-W200QS**

ISC-FPB1-W60QF

Barrières photoélectriques quatre-faisceaux à quatre canaux conçues pour les applications intérieures et extérieures. Le système comprend un émetteur et un récepteur séparés. Offre une portée maximale de 60 m à l'extérieur et de 120 m à l'intérieur.

Numéro de commande **ISC-FPB1-W60QF**

ISC-FPB1-W120QF

Barrières photoélectriques quadri-faisceaux à quatre canaux conçues pour les applications intérieures et extérieures. Le système comprend un émetteur et un récepteur séparés. Offre une portée maximale de 120 m à l'extérieur et de 240 m à l'intérieur.

Numéro de commande **ISC-FPB1-W120QF**

ISC-FPB1-W200QF

Barrières photoélectriques quatre-faisceaux à quatre canaux conçues pour les applications intérieures et extérieures. Le système comprend un émetteur et un récepteur séparés. Offre une portée maximale de 200 m à l'extérieur et de 400 m à l'intérieur.

Numéro de commande **ISC-FPB1-W200QF**

Représenté par :

France:

Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:

Robert Bosch NV/SA
Dpt. Security Systems
Rue Henri Genessestraat 1
1070 Brussel
Tel: +32 56 20 0240
Fax: +32 56 20 2675
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Canada:

Bosch Security Systems
6955 Creditview Road
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us