

BH12T infrasorompó-fűtőegység

www.boschsecurity.hu



BOSCH

Életre tervezve



- ▶ Az automatikus hőmérsékletvezérlés állandó hőmérsékletet tart fenn.
- ▶ Tartós, az időjárásnak ellenálló kerámiából készült.

A BH12T fűtőegység olyan fűtőeszköz, amely megakadályozza, hogy az infrasorompók helyes működését a szélsőségesen hideg időjárás kedvezőtlenül befolyásolja, és ezáltal hozzájárul az eszközök stabil működésének fenntartásához.

Tartozékok

Mennyiség	Alkatrész
2	Fűtőegységek (fűtőelem, radiátor, csatlakozó)
4	Csavarok a fűtőegység felszereléséhez
1	Szakirodalom

Műszaki specifikációk

Tulajdonságok

Tömeg (egy db)	9 g
----------------	-----

A környezettel szembeni elvárások

Relatív páratartalom	0–95%
Hőmérséklet (üzemi)	-25 °C és + 55 °C között

Tápellátás

Áramfelvétel (egy db)	12 VDC esetén: hálózati indítóáram: 400 mA, üzemi áramfelvétel: 150 mA 24 VDC esetén: hálózati indítóáram: 800 mA, üzemi áramfelvétel: 100 mA 28 VDC esetén: hálózati indítóáram: 1000 mA, üzemi áramfelvétel: 90 mA
Feszültség	10,5–28 VDC 10,5–28 — — —

Kompatibilitás

Eszközök	ISC-FPB1-W30DS egycsatornás infrasorompó ISC-FPB1-W60DS egycsatornás infrasorompó ISC-FPB1-W90DS egycsatornás infrasorompó ISC-FPB1-W60QS egycsatornás infrasorompó ISC-FPB1-W120QS egycsatornás infrasorompó ISC-FPB1-W200QS egycsatornás infrasorompó ISC-FPB1-W60QF négycsatornás infrasorompó ISC-FPB1-W120QF négycsatornás infrasorompó ISC-FPB1-W200QF négycsatornás infrasorompó
----------	---

Rendelési információ**BH12T infrasorompó-fűtőegység**

Csökkenti a fagy, a sűrű köd, a hideg és a nyirkos idő infrasorompóra gyakorolt hatásait. Kétdarabos kiserelésben szállítjuk.

Rendelésszám **BH12T**

Hardvertartozékok**ISC-FPB1-W30DS infrasorompó**

30 m kültéri és 60 m beltéri lefedettséget biztosít.

Rendelésszám **ISC-FPB1-W30DS**

ISC-FPB1-W60DS infrasorompó

60 m kültéri és 120 m beltéri lefedettséget biztosít.

Rendelésszám **ISC-FPB1-W60DS**

ISC-FPB1-W90DS infrasorompó

90 m kültéri és 180 m beltéri lefedettséget biztosít.

Rendelésszám **ISC-FPB1-W60DS**

ISC-FPB1-W60QS

Egycsatornás négysugaras infrasorompó, mely beltérben és kültérben is használható. Különálló adót és vevőt tartalmaz. Max. 60 m kültéri és max. 120 m beltéri lefedettséget biztosít.

Rendelésszám **ISC-FPB1-W60QS**

ISC-FPB1-W120QS

Egycsatornás négysugaras infrasorompó, mely beltérben és kültérben is használható. Különálló adót és vevőt tartalmaz. Max. 120 m kültéri és max. 240 m beltéri lefedettséget biztosít.

Rendelésszám **ISC-FPB1-W120QS**

ISC-FPB1-W200QS

Egycsatornás négysugaras infrasorompó, mely beltérben és kültérben is használható. Különálló adót és vevőt tartalmaz. Max. 200 m kültéri és max. 400 m beltéri lefedettséget biztosít.

Rendelésszám **ISC-FPB1-W200QS**

ISC-FPB1-W60QF

Négycsatornás négysugaras infrasorompó, mely beltérben és kültérben is használható. Különálló adót és vevőt tartalmaz. Max. 60 m kültéri és max. 120 m beltéri lefedettséget biztosít.

Rendelésszám **ISC-FPB1-W60QF**

ISC-FPB1-W120QF

Négycsatornás négysugaras infrasorompó, mely beltérben és kültérben is használható. Különálló adót és vevőt tartalmaz. Max. 120 m kültéri és max. 240 m beltéri lefedettséget biztosít.

Rendelésszám **ISC-FPB1-W120QF**

ISC-FPB1-W200QF

Négycsatornás négysugaras infrasorompó, mely beltérben és kültérben is használható. Különálló adót és vevőt tartalmaz. Max. 200 m kültéri és max. 400 m beltéri lefedettséget biztosít.

Rendelésszám **ISC-FPB1-W200QF**

Képviselő:

Hungary:

Robert Bosch Kft.
Gyömrői út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu