

BH12T verwarming voor optische-straaldetectors

www.boschsecurity.nl



BOSCH

Technologie voor het leven



- ▶ Automatische temperatuurregeling zorgt voor een constante temperatuur
- ▶ Gemaakt van duurzaam keramiek als bescherming tegen de weersinvloeden

De BH12T verwarming is een verwarmingsapparaat dat voorkomt dat er zich vorst op de optische-straaldetectors afzet, wat een stabiele werking bevordert.

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
2	Verwarming (verwarmingselement, straler, klem)
4	Bevestigingsschroeven verwarming
1	Documentatie

Technische specificaties

Eigenschappen

Gewicht (eendelig)	9 g
--------------------	-----

Omgevingseisen

Relatieve vochtigheidsgraad	0% tot 95%
Bedrijfstemperatuur	-25 °C tot +55 °C

Vereiste voeding

Stroom (eendelig)	Bij 12 VDC, inschakelstroom 400 mA, werkstroom 150 mA Bij 24 VDC, inschakelstroom 800 mA, werkstroom 100 mA Bij 28 VDC, inschakelstroom 1000 mA, werkstroom 90 mA
Spanning	10,5 tot 28 VDC 10,5 tot 28

Compatibiliteit

Apparatuur	ISC-FPB1-W30DS optische-straaldetector met één kanaal ISC-FPB1-W60DS optische-straaldetector met één kanaal ISC-FPB1-W90DS optische-straaldetector met één kanaal ISC-FPB1-W60QS optische-straaldetector met één kanaal ISC-FPB1-W120QS optische-straaldetector met één kanaal ISC-FPB1-W200QS optische-straaldetector met één kanaal ISC-FPB1-W60QF optische-straaldetector met vier kanalen ISC-FPB1-W120QF optische-straaldetector met vier kanalen ISC-FPB1-W200QF optische-straaldetector met vier kanalen
------------	---

Bestelinformatie

BH12T verwarming voor optische-straaldetectors

Vermindert de effecten van vorst, dichte mist, kou en vochtige omstandigheden op optische lineaire detectors met straal. Worden geleverd in pakketten van twee stuks.

Opdrachtnummer **BH12T**

Hardware-accessoires

ISC-FPB1-W30DS Foto-elektrische detector

Met een bereik voor gebruik buitenshuis van 30 m en een bereik voor gebruik binnenshuis van 60 m.

Opdrachtnummer **ISC-FPB1-W30DS**

ISC-FPB1-W60DS Foto-elektrische detector

Met een bereik voor gebruik buitenshuis van 60 m en een bereik voor gebruik binnenshuis van 120 m.

Opdrachtnummer **ISC-FPB1-W60DS**

ISC-FPB1-W90DS Foto-elektrische detector

Met een bereik voor gebruik buitenshuis van 90 m en een bereik voor gebruik binnenshuis van 180 m.

Opdrachtnummer **ISC-FPB1-W60DS**

ISC-FPB1-W60QS

Foto-elektrische detector met één kanaal en vier stralen, voor gebruik binnen- en buitenshuis. Bestaat uit een afzonderlijke zender en ontvanger. 60 m max. bereik buiten, 120 m max. bereik binnen.

Opdrachtnummer **ISC-FPB1-W60QS**

ISC-FPB1-W120QS

Foto-elektrische detector met één kanaal en vier stralen, voor gebruik binnen- en buitenshuis. Bestaat uit een afzonderlijke zender en ontvanger. 120 m max. bereik buiten, 240 m max. bereik binnen.

Opdrachtnummer **ISC-FPB1-W120QS**

ISC-FPB1-W200QS

Foto-elektrische detector met één kanaal en vier stralen, voor gebruik binnen- en buitenshuis. Bestaat uit een afzonderlijke zender en ontvanger. 200 m max. bereik buiten, 400 m max. bereik binnen.

Opdrachtnummer **ISC-FPB1-W200QS**

ISC-FPB1-W60QF

Foto-elektrische detector met vier kanalen en vier stralen, voor gebruik binnen- en buitenshuis. Bestaat uit een afzonderlijke zender en ontvanger. 60 m max. bereik buiten, 120 m max. bereik binnen.

Opdrachtnummer **ISC-FPB1-W60QF**

ISC-FPB1-W120QF

Foto-elektrische detector met vier kanalen en vier stralen, voor gebruik binnen- en buitenshuis. Bestaat uit een afzonderlijke zender en ontvanger. 120 m max. bereik buiten, 240 m max. bereik binnen.

Opdrachtnummer **ISC-FPB1-W120QF**

ISC-FPB1-W200QF

Foto-elektrische detector met vier kanalen en vier stralen, voor gebruik binnen- en buitenshuis. Bestaat uit een afzonderlijke zender en ontvanger. 200 m max. bereik buiten, 400 m max. bereik binnen.

Opdrachtnummer **ISC-FPB1-W200QF**

Vertegenwoordigd door:

Nederland:

Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5617 BA Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:

Robert Bosch NV/SA
Dpt. Security Systems
Rue Henri Genessestraat 1
1070 Brussel
België
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be