

Обогреватель ВН12Т для ИК-барьеров ISC-FPB1-xxx

www.boschsecurity.com



BOSCH

Разработано для жизни



- ▶ Автоматический контроль температуры для поддержания постоянной температуры
- ▶ Изготовлен из прочной керамики, что позволяет выдерживать воздействие погодных условий

Обогреватель ВН12Т представляет собой нагревательное устройство, предотвращающее образование инея на поверхности фотоэлектрического извещателя, обеспечивая стабильность работы.

Замечания по установке и настройке

Совместимость

Устройства

Одноканальный фотоэлектрический извещатель ISC-FPB1-W30DS
Одноканальный фотоэлектрический извещатель ISC-FPB1-W60DS
Одноканальный фотоэлектрический извещатель ISC-FPB1-W90DS
Одноканальный фотоэлектрический извещатель ISC-FPB1-W60QS
Одноканальный фотоэлектрический извещатель ISC-FPB1-W120QS
Одноканальный фотоэлектрический извещатель ISC-FPB1-W200QS
Четырехканальный фотоэлектрический извещатель ISC-FPB1-W60QF

Четырехканальный фотоэлектрический извещатель ISC-FPB1-W120QF
Четырехканальный фотоэлектрический извещатель ISC-FPB1-W200QF

Комплектация

Количество	Компонент
2	Обогреватели (нагревательный элемент, радиатор, клемма)
4	Крепежные винты для обогревателя
1	Руководство по установке

Технические характеристики

Свойства

Масса (одна деталь)	9 г
---------------------	-----

Параметры окружающей среды

Относительная влажность	0–95 %
Рабочая температура	от -25 °C до + 55 °C

Требования к питанию

Ток (одна деталь)	При 12 В пост. тока, пусковой ток 400 мА, рабочий ток: 150 мА При 24 В пост. тока, пусковой ток 800 мА, рабочий ток: 100 мА При 28 В пост. тока, пусковой ток 1000 мА, рабочий ток: 90 мА
Напряжение	10,5–28 В пост. тока От 10,5 до 28 —

Информация для заказа

Обогреватель ВН12Т для ИК-барьеров ISC-FPB1-xxx
Уменьшает неблагоприятные воздействия инея, запотевания, холода и влажности на фотоэлектрические извещатели. Поставляется в упаковках по две штуки.
Номер заказа **ВН12Т**

Дополнительное оборудование**ISC-FPB1-W30DS Дв. фотоэл. детектор, 1 канал, 30/60м**

Фотоэлектрический извещатель, предназначенный для применения внутри и вне помещений. Состоит из отдельного передатчика и приемника.
Номер заказа **ISC-FPB1-W30DS**

ISC-FPB1-W60DS Дв. фотоэл. детектор, 1 канал, 60/120м

Фотоэлектрический извещатель, предназначенный для применения внутри и вне помещений. Состоит из отдельного передатчика и приемника.
Номер заказа **ISC-FPB1-W60DS**

ISC-FPB1-W90DS Дв. фотоэл. детектор, 1 канал, 90/180м

Фотоэлектрический извещатель, предназначенный для применения внутри и вне помещений. Состоит из отдельного передатчика и приемника.
Номер заказа **ISC-FPB1-W90DS**

ISC-FPB1-W60QS Четверн. фотоэл. детект 1 канал 60/120м

Одноканальный 4-лучевой фотоэлектрический извещатель, предназначенный для применения внутри и вне помещений. Состоит из отдельного передатчика и приемника.
Номер заказа **ISC-FPB1-W60QS**

ISC-FPB1-W120QS Четверн. фотоэл. детект, 1 кан 120/240м

Одноканальный 4-лучевой фотоэлектрический извещатель, предназначенный для применения внутри и вне помещений. Состоит из отдельного передатчика и приемника.
Номер заказа **ISC-FPB1-W120QS**

ISC-FPB1-W200QS Четверн. фотоэл. детект, 1 кан 200/400м

Одноканальный 4-лучевой фотоэлектрический извещатель, предназначенный для применения внутри и вне помещений. Состоит из отдельного передатчика и приемника.
Номер заказа **ISC-FPB1-W200QS**

ISC-FPB1-W60QF Четверн. фотоэл. детект, 4 кан, 60/120м

Четырехканальный 4-лучевой фотоэлектрический извещатель, предназначенный для применения внутри и вне помещений. Состоит из отдельного передатчика и приемника.
Номер заказа **ISC-FPB1-W60QF**

ISC-FPB1-W120QF Четверн. фотоэл. детект 4 кан 120/240м

Четырехканальный 4-лучевой фотоэлектрический извещатель, предназначенный для применения внутри и вне помещений. Состоит из отдельного передатчика и приемника.
Номер заказа **ISC-FPB1-W120QF**

ISC-FPB1-W200QF Четверн. фотоэл. детект, 4 кан 200/400м

Четырехканальный 4-лучевой фотоэлектрический извещатель, предназначенный для применения внутри и вне помещений. Состоит из отдельного передатчика и приемника.
Номер заказа **ISC-FPB1-W200QF**

Представительство:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com