

BH12T Fotoelektrisk strålvärmare

www.boschsecurity.se



BOSCH

Invented for life



- Automatisk temperaturkontroll håller en jämn temperatur
- Tillverkad av hållbar keramik för att tåla väderpåverkan

BH12T-värmaren är en enhet som motverkar frostsamling på den fotoelektriska detektorns skydd, vilket ger jämn drift.

Delar som medföljer

Mängd	Komponent
2	Värmare (värmeelement, radiator, terminal)
4	Monteringsskruvar för värmare
1	Litteratur

Tekniska specifikationer

Egenskaper

Vikt (en del)	9 g
---------------	-----

Miljöspecifikationer

Relativ luftfuktighet	0 % till 95 %
Temperatur (vid drift)	-25 °C till + 55°C

Strömspecifikationer

Ström (en del)	Vid 12 V DC, inkopplingsström 400 mA, driftström:150 mA
----------------	---

Vid 24 V DC, inkopplingsström 800 mA, driftström:100 mA
Vid 28 V DC, inkopplingsström: 1 000 mA, driftström: 90 mA

Ström	10,5 till 28 V DC 10,5 till 28 — — —
-------	---

Kompatibilitet

Enheter	ISC-FPB1-W30DS enkanalig fotostråle ISC-FPB1-W60DS enkanalig fotostråle ISC-FPB1-W90DS enkanalig fotostråle ISC-FPB1-W60QS enkanalig fotostråle ISC-FPB1-W120QS enkanalig fotostråle ISC-FPB1-W200QS enkanalig fotostråle ISC-FPB1-W60QF fyrkanalig fotostråle ISC-FPB1-W120QF fyrkanalig fotostråle ISC-FPB1-W200QF fyrkanalig fotostråle
---------	--

Beställningsinformation

BH12T Fotoelektrisk strålvärmare

Skyddar mot påverkan av frost och kraftig dimma samt vid kalla och fuktiga förhållanden. Levereras i förpackningar om två.

Ordernummer **BH12T**

Hårdvarutillbehör

ISC-FPB1-W30DS linjedetektor

Ger en räckvidd inomhus på 30 m, och utomhus 60 m.

Ordernummer **ISC-FPB1-W30DS**

ISC-FPB1-W60DS linjedetektor

Ger en räckvidd inomhus på 60 m, och utomhus 120 m.

Ordernummer **ISC-FPB1-W60DS**

ISC-FPB1-W90DS linjedetektor

Ger en räckvidd inomhus på 90 m, och utomhus 180 m.

Ordernummer **ISC-FPB1-W60DS**

ISC-FPB1-W60QS

Enkanalig fotoelektrisk detektor med fyra strålar som är utformad för inom-/utomhusbruk. Har separat sändare och mottagare. Ger en maximal räckvidd på 60 m utomhus och 120 m inomhus.

Ordernummer **ISC-FPB1-W60QS**

ISC-FPB1-W120QS

Enkanalig fotoelektrisk detektor med fyra strålar som är utformad för inom-/utomhusbruk. Har separat sändare och mottagare. Ger en maximal räckvidd på 120 m utomhus och 240 m inomhus.

Ordernummer **ISC-FPB1-W120QS**

ISC-FPB1-W200QS

Enkanalig fotoelektrisk detektor med fyra strålar som är utformad för inom-/utomhusbruk. Har separat sändare och mottagare. Ger en maximal räckvidd på 200 m utomhus och 400 m inomhus.

Ordernummer **ISC-FPB1-W200QS**

ISC-FPB1-W60QF

Fyrkanalig fotoelektrisk detektor med fyra strålar som är utformad för inom-/utomhusbruk. Har separat sändare och mottagare. Ger en maximal räckvidd på 60 m utomhus och 120 m inomhus.

Ordernummer **ISC-FPB1-W60QF**

ISC-FPB1-W120QF

Fyrkanalig fotoelektrisk detektor med fyra strålar som är utformad för inom-/utomhusbruk. Har separat sändare och mottagare. Ger en maximal räckvidd på 120 m utomhus och 240 m inomhus.

Ordernummer **ISC-FPB1-W120QF**

ISC-FPB1-W200QF

Fyrkanalig fotoelektrisk detektor med fyra strålar som är utformad för inom-/utomhusbruk. Har separat sändare och mottagare. Ger en maximal räckvidd på 200 m utomhus och 400 m inomhus.

Ordernummer **ISC-FPB1-W200QF**

Representeras av:

Sweden:

Robert Bosch AB
Security Systems
Isafjordsgatan 15
164 40 Kista
Phone: +46 8 750 1980
se.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.se