



Modul 8 výstupů řady DX3010



- ▶ Až osm plně programovatelných, individuálně operujících výstupů
- ▶ Vzdálená montáž do skříně D203

Modul 8 výstupů DX3010 se připojuje přímo k datové sběrnici kompatibilní ústředny. Každý rozšiřovací modul přidává osm plně programovatelných reléových výstupů typu C. Každý výstup pracuje nezávisle na ostatních sedmi výstupech. Tím je zajištěna naprostá flexibilita. Do skříně ústředny lze instalovat až tři rozšiřovací moduly.

Certifikáty a osvědčení

NF A2P typ 2 číslo certifikátu: 122000076-04

Oblast	Certifikace
Evropa	CE 1999/5/EC Radio Equipment and Telecommunications Equipment (R&TTE), 2004/108/EC EMC Directive (EMC), 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD)
Belgie	INCERT B-509-0005

Oblast	Certifikace
USA	UL DX3010: AMCX: Central Station Alarm Units (UL1610, UL1635), AMTB: Control Panels, SIA False Alarm Reduction, AOTX: Local Alarm Units (UL464, UL609), APAW: Police Station Alarm Units (UL365, UL464), APOU: Proprietary Alarm Units (UL1076), NBSX: Household Burglar Alarm System Units (UL1023), UTOU: Control Units and Accessories - Household System Type (UL985)
	CSFM DX3010: 7167-1615: 183 July 2008

Poznámky k instalaci/konfiguraci

Kompatibilita

Ústředny D4412, D6412 a CC7240-A

Technické specifikace

Počet výstupů

Výstupy: Kontakty bez napětí, 5,0 A při 28 V stejnosm. (maximum pro odporová zatížení)

Provozní prostředí

Provozní teplota: 0°C to +50°C

Relativní vlhkost vzduchu: 5 až 85 % při + 30 °C,
nekondenzující**Smyčka**

Velikost vývodní šňůry: 1,8 mm (14 AWG) až 0,8 mm (22 AWG)

Požadavky na napájení

Proud (max.): 10 mA, + 40 mA pro každé napájené relé

Napětí (provozní): 8 až 14 V stejnosm.

Informace o objednání**Modul 8 výstupů DX3010** **DX3010**

Balení obsahuje pouze desku modulu DX3010.

Sada DX3011 **DX3011**

Obsahuje modul 8 výstupů DX3010 s kovovou skříňí D203.

Sada DX3012 **DX3012**

Obsahuje modul 8 výstupů DX3010 s plastovou skříňí AE20.

Hardwarové příslušenství**Univerzální plastový kryt AE20** **AE20**

Montáž se provádí do jednoduché nebo zdvojené krabice, osmiúhelníkové krabice 9 cm nebo čtvercové krabice 10 cm. Rozměry jsou 12 × 16 × 4 cm. Moduly lze vybavit ochrannými kontakty na stěnu.

Kryt D203 **D203**