



# DX3010 Expansionsenhet med åtta reläutgångar



- ▶ **Åtta reläutgångar som du kan programmera med oberoende funktionalitet**
- ▶ **Fjärrmontering i en D203-kapsling**

Expansionsenheten DX3010 med åtta reläutgångar ansluts direkt till databussen på en kompatibel centralapparat. Varje expansionsenhet ger åtta fullt programmerbara Form C-reläutgångar. Varje utgång fungerar oberoende av de övriga sju utgångarna vilket ger dig full flexibilitet. Installera upp till två expansionsenheter i centralapparatens kapsling.

Frankrike AFNOR NF, A2P, typ 2 (122000076-04)

## Certifikat och godkännanden

Region	Certifiering	
Europa	CE	1999/5/EC Radio Equipment and Telecommunications Equipment (R&TTE), 2004/108/EC EMC Directive (EMC), 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD)
Belgien	INCERT	B-509-0005
USA	UL	DX3010: AMCX: Central Station Alarm Units (UL1610, UL1635), AMTB: Control Panels, SIA False Alarm Reduction, AOTX: Local Alarm Units (UL464, UL609), APAW: Police Station Alarm Units (UL365, UL464), APOU: Proprietary Alarm Units (UL1076), NBSX: Household Burglar Alarm System Units (UL1023), UTOU: Control Units and Accessories - Household System Type (UL985)
	CSFM	DX3010: 7167-1615: 183 July 2008

## Installations-/konfigurationsanteckningar

### Kompatibilitetsinformation

Centralapparater D4412, D6412 och CC7240-A

## Tekniska specifikationer

### Utgångar

Utgångar: Torrkontakter, klassade för 5,0 A vid 28 VDC (max för resistiva belastningar)

### Miljöspecifikationer

Drifttemperatur: 0–50 °C

Relativ luftfuktighet: 5% till 85% vid +30°C, ej kondenserande

### Slinga

Kabeltjocklek: 1,8 mm (14 AWG) till 0,8 mm (22 AWG)

### Strömspecifikationer

Strömförbrukning (max): 10 mA, +40 mA för varje aktiverat relä

Spänning (drift): 8–14 VDC

### Beställningsinformation

**Expanderingsenhet DX3010 med åtta utgångar** **DX3010**

I paketet ingår endast DX3010-kortet.

**DX3011-paket** **DX3011**

Inkluderar DX3010-expansionsenhet med åtta reläutgångar och D203-metallkapsling.

**DX3012-paket** **DX3012**

Inkluderar DX3010-expansionsenhet med åtta reläutgångar och AE20-plastkapsling.

### Hårdvarutillbehör

**AE20 Universalkapsling i plast** **AE20**

Monteras på en box med ett eller två uttag, en 9 cm åttkantig box eller en 10 cm fyrkantig box. Måtten är 12 x 16 x 4 cm. Plats för väggstapagekontakter på modulerna.

**D203 Kapsling** **D203**