

Dispositivos de debate CCS 1000 D

www.boschsecurity.es



Los dispositivos de debate se conectan en una configuración en cadena a la unidad de control de un Sistema de debate digital CCS 1000. La funcionalidad Plug-and-play permite conectarlos y desconectarlos cómodamente del sistema según sea preciso. No es necesario apagar ni reiniciar el sistema, lo que garantiza una instalación y unos tiempos de reconfiguración muy rápidos.

Los participantes pueden participar en el debate hablando por el micrófono y escuchando las sesiones a través del altavoz integrado o de los auriculares opcionales.

Funciones básicas

Indicación de "posibilidad de hablar"

Cuando aparece un indicador blanco de "posibilidad de hablar" encima del botón de micrófono significa que se puede activar el micrófono.

Indicación de "solicitud para hablar"

Un indicador verde de "solicitud para hablar" situado encima del botón de micrófono y en la parte superior del mismo significa que se ha añadido una solicitud para hablar a la lista de espera. Los indicadores parpadean en verde cuando la solicitud para hablar ocupa el primer lugar en la lista de espera.

- ▶ Patente exclusiva pendiente para el indicador de "posibilidad de hablar"
- ▶ Funcionalidad de Plug-and-play para garantizar una instalación y unos tiempos de reconfiguración rápidos
- ▶ Diseño compacto, atractivo y de fácil manejo
- ▶ Fácil configuración del dispositivo según lo vaya a utilizar un participante o el presidente
- ▶ Inmunidad a las interferencias de los teléfonos móviles

Micrófono largo o corto con varilla flexible

El micrófono fijo con varilla flexible se puede ajustar fácilmente para adaptarse al usuario. Para mayor comodidad, hay varillas de micrófono cortas de 310 mm (12,2 pulg.) o largas de 480 mm (18,9 pulg.).

Altavoz integrado con control de volumen

Para garantizar la máxima inteligibilidad, el volumen del altavoz de los dispositivos de debate se controla centralmente desde la unidad de control.

Reuniones que parecen presenciales

Si desea lograr una sensación real de que está manteniendo una reunión cara a cara, active el altavoz y el micrófono a la vez.

Toma de auriculares

La toma para auriculares estéreo integrada de 3,5 mm (0,14 pulg.) permite que al orador se le oiga perfectamente, incluso con ruido de fondo.

Control de volumen de auriculares integrado

Para mayor comodidad, el volumen de los auriculares se puede ajustar mediante un regulador giratorio situado en el lateral del dispositivo de debate. Para evitar la retroalimentación acústica de los auriculares al micrófono, se puede establecer una opción en el

explorador web para reducir automáticamente el volumen de los auriculares cuando el micrófono está activado.

Inmunidad GSM

La inmunidad a las interferencias de teléfonos móviles garantiza que la calidad de los debates sea nítida y sin interrupciones.

Dispositivo configurable según lo vaya a utilizar un participante o el presidente

El dispositivo de debate se puede configurar rápidamente si lo va a usar el presidente, lo que permite que un usuario actúe como el presidente de una reunión. No es necesario reiniciar el sistema. Durante un debate, el presidente puede mantener pulsado el botón de prioridad para anular todos los micrófonos de los participantes. También se emite un tono para anunciar que el presidente va a tomar la palabra.

Controles e indicadores

- Botón de micrófono
- Indicador LED con codificación de colores encima del botón de micrófono para mostrar los siguientes estados: activado, solicitud para hablar y posibilidad de hablar
- Indicador de anillo luminoso en la parte superior del micrófono
- Regulador giratorio situado en el lateral del dispositivo para ajustar el volumen de los auriculares
- Botón de inicialización oculto en la base del dispositivo para reasignar la dirección de red
- Interruptor deslizante oculto en la base del dispositivo de debate para configurar el dispositivo de debate como dispositivo de debate del participante o dispositivo de debate del presidente
- Configuración exclusiva para el presidente: botón de micrófono independiente y botón de prioridad

Conexiones

- Un conector hembra circular de 6 polos con hueco para la sujeción de los cables: para la conexión en bucle de dispositivos de debate
- Una toma para auriculares estéreo de 3,5 mm (0,14 pulg.) en el lateral del dispositivo
- Un cable de 2 m (78,7 pulg.) con un conector macho circular de 6 polos con sujeción de cables

Certificados y homologaciones

UE	CE, WEEE
EE. UU.	FCC
CA	ICES-003
KR	KCC
AU/NZ	RCM
RU/KZ/BY	EAC
CN	Directiva RoHS de China
SA	SASO

Planificación

Todos los dispositivos de debate se suministran con un botón de micrófono para participantes, que se puede cambiar fácilmente por un juego de botones para presidente. Se proporcionan dos juegos de botones para presidente y una herramienta especial para quitar los botones con cada unidad de control de un Sistema de debate digital CCS 1000. Para completar la configuración del dispositivo de debate, la posición del interruptor deslizante oculto de la base del dispositivo de debate se debe cambiar de "participante" a "presidente".

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Respuesta en frecuencia	De 200 Hz a 12,5 kHz
Impedancia de carga de auriculares	> 32 ohmios < 1 kilohmio
Salida nominal de altavoz	72 dB NPA

Especificaciones mecánicas

Dimensiones del dispositivo sin micrófono (Al. x An. x Pr.)	64 x 203 x 146 mm (2,5 x 8,0 x 5,7 pulg.)
Altura con micrófono en posición horizontal	130 mm (5,1 pulg.)
Longitud del micrófono desde la superficie de montaje	CCSD-DS: 310 mm (12,2 pulg.) CCSD-DL: 480 mm (18,9 pulg.)
Peso	Aprox. 1 kg (2,2 libras)
Montaje	Sobremesa (portátil o fijo)
Material (parte superior)	Plástico, ABS+PC
Material (base)	Metal, ZnAl4
Color (parte superior)	Negro tráfico (RAL 9017) mate-brillo
Color (base)	Gris claro perlado (RAL 9022) mate-brillo

Especificaciones medioambientales

Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a +35 °C (de +32 °F a +95 °F)
Temperatura de almacenamiento	De -40 °C a +70 °C (de -40 °F a +158 °F)
Humedad relativa	Del 15% al 90%
Presión de aire	De 600 a 1.100 hPa

Información sobre pedidos

Dispositivo de debate CCS 1000 D con micrófono corto

El dispositivo de debate para el Sistema de debate digital CCS 1000 se suministra con un micrófono fijo con varilla corta y se puede configurar como un dispositivo para el presidente o para los participantes. Número de pedido **CCSD-DS**

Dispositivo de debate CCS 1000 D con micrófono largo

El dispositivo de debate para el Sistema de debate digital CCS 1000 se suministra con un micrófono fijo con varilla larga y se puede configurar como un dispositivo para el presidente o para los participantes. Número de pedido **CCSD-DL**

Representada por:

Spain:
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

América Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com