

CCS 1000 D hozzászólói eszközök

www.boschsecurity.hu



BOSCH
Életre tervezve



- ▶ Egyedülálló, szabadalmaztatás alatt álló jelzés a hozzászólás lehetőségére
- ▶ Konfiguráció nélkül használatba vehető funkciók a gyors telepítéshez és átalakításhoz
- ▶ Kompakt, esztétikus és ergonomikus kialakítás
- ▶ Egyszerűen konfigurálható résztvevői és elnöki eszközként
- ▶ Védettség a mobiltelefonok interferenciájával szemben

A hozzászólói eszközök sorba kötve csatlakoznak a CCS 1000 digitális konferenciarendszer Vezérlőegységéhez. A plug-and-play funkciónak köszönhetően igény szerint kényelmesen csatlakoztathatók és leválaszthatók a rendszerről. A rendszert nem kell leállítani és újraindítani, így a telepítés gyors, az átkonfigurálás rövid időt vesz igénybe.

A résztvevők a mikrofonokba beszélve vehetnek részt a beszélgetésben, és a beépített hangszórón vagy az opcionális fejhallgatón keresztül hallgathatják a beszélgetést.

Főbb funkciók

Hozzászólás lehetőségének jelzése

A mikrofontomb feletti fehér jelzőfény jelzi, hogy mikor aktiválható a mikrofon.

Hozzászólási igény jelzése

A mikrofontomb felett és a mikrofon fején látható zöld jelzőfény jelzi, ha a hozzászólók várólistája újabb hozzászólóval bővül. Villogó zöld jelzőfény esetén a hozzászólási lehetőséget kérő mikrofon az első a várólistában.

Rövid és hosszú mikrofon rugalmas karral

A rugalmas karra szerelt fix mikrofon egyszerűen a felhasználóhoz igazítható. A maximális kényelem érdekében rövid (310 mm-es) és hosszú (480 mm-es) mikrofonkar is választható.

Szabályozható hangerejű beépített hangszóró

Az optimális érthetőség érdekében minden Hozzászólói eszközök hangszórója központilag a Vezérlőegységen szabályozható.

A személyes találkozás érzete

A hangszóró és a mikrofon egyidejű működtethetőségének köszönhetően az eszközök a személyes találkozás hiteles érzetét keltik.

Fejhallgatóaljzat

A beépített 3,5 mm-es sztereó fejhallgató aljzat használata esetén erős háttérzaj mellett is jól hallható a beszélő hangja.

Beépített hangerő-szabályozó a fejhallgatókhoz

A maximális kényelem kedvéért a fejhallgató hangereje a Hozzászólói eszköz oldalán elhelyezett forgatógombbal szabályozható. A fejhallgató és a mikrofon gerjedése megakadályozható egy webböngészőben elérhető beállítással, amely automatikusan csökkenti a fejhallgató hangerejét, amikor a mikrofont aktiválják.

GSM-zavarvédelem

A mobiltelefonok zavarásával szembeni védelem tiszta, megszakítás nélküli beszélgetést tesz lehetővé.

Részvevői és elnöki eszközként konfigurálható

A Hozzászólói eszköz gyorsan konfigurálható elnöki eszközként, ezután használója elnökként vezetheti az értekezletet. A rendszert nem kell újraindítani. Beszélgetés során a elnök a prioritásgomb nyomva tartásával felülbírálhat minden résztvevői mikrofont. Ilyenkor hangjelzés figyelmeztet arra, hogy az elnök készül beszélni.

Kezelőszervek és jelzőfények

- Mikrofon gomb
- A mikrofon gomb feletti színekódolt LED jelzések a következő állapotokat jelzik: bekapcsolt mikrofon, felszólalási igény és felszólalási lehetőség.
- Világító gyűrű a mikrofon fejrészen
- Forgatógomb az eszköz oldalán a fejhallgatók hangerejének beállításához
- Rejtett inicializáló gomb az eszköz alján a hálózati címek ismételt kiosztásához
- Rejtett csúszókapcsoló a Hozzászólói eszköz alján a Hozzászólói eszköz résztvevői Hozzászólói eszközként vagy elnöki Hozzászólói eszközként történő beállításához
- Csak elnöki konfiguráció – külön mikrofon gomb és „prioritásgomb”

Csatlakozások

- 1 x 6 pólusú DIN csatlakozóaljzat kábelrögzítő mechanizmussal – a Hozzászólói eszközök hurkolt csatlakoztatásához
- 1 db 3,5 mm-es sztereó fejhallgatóaljzat az eszköz oldalán
- 1 db 2 m-es kábel 6 pólusú dugóval és kábelrögzítővel

Tanúsítványok és engedélyek

EU	CE, WEEE
US	FCC
CA	ICES-003
KR	KCC
AU/NZ	RCM
RU/KZ/BY	EAC
CN	Kínai RoHS
SA	SASO

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

Minden Hozzászólói eszközök résztvevői mikrofon gombbal van ellátva, amely könnyen kicserélhető az elnöki gombokra. Minden CCS 1000 digitális konferenciarendszer Vezérlőegység tartozéka két elnöki gombkészlet és egy speciális szerszám a gombok eltávolításához. A Hozzászólói eszköz teljes

konfigurálásához a Hozzászólói eszköz alján található rejtett csúszókapcsolót résztvevői állásból elnök állásba kell állítani.

Műszaki specifikációk**Elektromos jellemzők**

Frekvenciaátvitel	200 Hz–12,5 kHz
Fejhallgató-impedancia	> 32 ohm < 1 kohm
Hangszóró névleges kimenete	72 dB SPL

Mechanikai jellemzők

A készülék méretei mikrofon nélkül (ma x szé x mé)	64 x 203 x 146 mm
Magasság, vízszintes mikrofonnal	130 mm
Mikrofon hossza a szerelőfelülettől	CCSD-DS: 310 mm CCSD-DL: 480 mm
Tömeg	Kb. 1 kg
Szerelés	Asztali (mobil vagy rögzített)
anyaga (felső rész)	Műanyag, ABS+PC
anyag (alap)	Fém, ZnAl4
Felső rész színe	Fekete (traffic black) (RAL 9017), matt
Talapzat színe	Világos gyöngyfehér (RAL 9022), matt

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet	-0 °C és +35 °C között
Tárolási hőmérséklet	-40 °C és +70 °C között
Relatív páratartalom	15–90%
Légnyomás	600–1100 hPa

Rendelési információ**CCS 1000 D hozzászólói eszköz, rövid**

Hozzászólói eszköz a CCS 1000 digitális konferenciarendszerhez, tartozék rövid karú rögzített mikrofonnal, amely résztvevői és elnöki eszközként is konfigurálható.

Rendelési szám **CCSD-DS**

CCS 1000 D hozzászólói eszköz, hosszú

Hozzászólói eszköz a CCS 1000 digitális konferenciarendszerhez, tartozék hosszú karú rögzített mikrofonnal, amely résztvevői és elnöki eszközként is konfigurálható.

Rendelési szám **CCSD-DL**

Képviselő:

Hungary:

Robert Bosch Kft.
Gyömrői út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu