

非接触式 CPU 读卡器

www.boschsecurity.com



- ▶ CPU 读卡器
- ▶ 带蜂鸣器和多色 LED 背光显示的读卡器
- ▶ 读取 CPU 卡加密扇区内容或 UID 号码
- ▶ ISO14443 A 卡片全兼容
- ▶ Wiegand 和 OSDP 双接口

非接触式 CPU 读卡器，适用于门禁控制系统。
 FC 系列读卡器采用复旦微电芯片，可读 CPU 卡的扇区加密内容或 UID。兼容 ISO14443 A 卡片。
 采用 Wiegand 和 OSDP 双通信接口，适配多种门禁控制器。

功能

- 非接触式读卡器 (13.56 MHz)
- Wiegand 26bit/32bit/34bit/56bit/自定义输出
- 防拆探测器
- 支持 86 底盒安装

随附部件

数量	组件
1	读卡器
1	安装零件
1	快速安装指南

技术指标

电气参数

工作电压	10 - 15 VDC
最大电流	150 mA @ 12 VDC

操作参数

读卡距离	3 ~ 6 厘米
输出接口	Wiegand 及 RS485
RS485 协议	OSDP 及 OSDP v2
信号传输距离	120 米 (WG) 800 米 (RS485)
卡片技术	<ul style="list-style-type: none"> • Mifare Classic • Mifare DESFire EV1 • CPU
Wiegand 输出	<ul style="list-style-type: none"> • Wiegand 26 bits • Wiegand 32 bits • Wiegand 34 bits • Wiegand 56 bits • 自定义

机械参数

尺寸(高 x 宽 x 厚)	115.5 毫米 x 84.5 毫米 x 20.5 毫米 (标准版) 84.5 毫米 x 54.5 毫米 x 16.5 毫米 (mini 版)
重量	210 克 (标准版) 160 克 (mini 版)

环境参数

工作温度	-30°C 至 +70°C
工作湿度	10% 至 90%

订购信息

ARD-FC020-3BE 读卡器, CPU, Mifare, 黑色
CPU 读卡器, 黑色
订单号 **ARD-FC020-3BE**

ARD-FC020-3WE 读卡器, CPU, Mifare, 白色
CPU 读卡器, 白色
订单号 **ARD-FC020-3WE**

ARD-FC021-3BE 读卡器, 带键盘, CPU, Mifare, 黑色
CPU 键盘读卡器, 黑色
订单号 **ARD-FC021-3BE**

ARD-FC021-3WE 读卡器, 带键盘, CPU, Mifare, 白色
CPU 键盘读卡器, 白色
订单号 **ARD-FC021-3WE**

ARD-FC030-3BE 迷你读卡器, CPU, Mifare, 黑色
CPU 迷你读卡器, 黑色
订单号 **ARD-FC030-3BE**

ARD-FC030-3WE 迷你读卡器, CPU, Mifare, 白色
CPU 迷你读卡器, 白色
订单号 **ARD-FC030-3WE**

供应商:

中国:
博世(上海)安保系统有限公司
上海市长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号 203 幢 8,9 楼
邮编: 200335
电话: +86 21 2218 1111
传真: +86 21 2218 2099
<http://cn.boschsecurity.com>
服务邮箱: security@cn.bosch.com