

CSP-A00611 Panel dimensiones personaliz. empotrado DICENTIS



- ▶ Panel de conferencias hecho a medida
- ▶ Seleccione las dimensiones y las funciones según lo que necesite.
- ▶ Compatible con las unidades DICENTIS.

El panel de conferencias empotrado CSP-A00611 es totalmente personalizable. Puede seleccionar las funciones que desee en la sección General siguiente y elegir entre las dimensiones posible, según se indica en la sección Mecánica, para asegurarse de que la unidad se ajuste directamente al mobiliario disponible. El modelo CSP-A00611 se debe conectar a la unidad de base 2 (DCNM-FBD2) mediante una interfaz de control y se puede conectar en cadena con otros paneles de conferencias empotrados.

Nota: la foto del producto presenta un ejemplo de panel de conferencias personalizado. Durante la fase de preparación del presupuesto, puede personalizar las funciones y las dimensiones de cada unidad.

Funciones

General

- La unidad se puede instalar empotrada en cualquier mueble gracias a sus dimensiones personalizables.
- Compatible con los micrófonos conectables DCNM-MICSL y DCNM-MICSL.
- Es posible incluir los paneles y funciones siguientes:
 - Panel de conexión de micrófono para conectar un micrófono conectable.
 - Panel de botón de micrófono para permitir a los participantes unirse a la lista de oradores y ver una indicación del estado del micrófono.
 - Panel de botón de prioridad, que el presidente puede utilizar para anular a todos los participantes.

- Panel de altavoz, que ofrece una calidad de sonido excelente.
- Panel de votación para permitir a los participantes votar.
- Panel de identificación, que contribuye a la identificación mediante etiquetas NFC para registrar y autorizar a los participantes.
- Panel de selección de idioma, para que los participantes puedan escuchar a los oradores en el idioma que prefieran directamente en sus auriculares.
- Panel de conectores para poder conectar un conector de salida de tipo USB-A, USB-C, RJ45 o HDMI.

Interconexiones

- Posibles conexiones con DCNM-FBD2:
 - Conexión con módulos de botones.
 - Interfaz de audio balanceada para conectar un micrófono.
 - Bloque de terminales hacia el altavoz.
 - Conexión de bus CAN hacia el panel de votación.
 - Conexión de bus CAN hacia el panel de identificación.
 - Conexión de bus CAN hacia el panel de selección de idioma.
 - Conexión de red PoE al selector de idiomas.

Notas de configuración/instalación

Este es un producto profesional que solo deben instalar, utilizar y mantener profesionales cualificados.

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	CSP-A00611 Panel empotrado de dimensiones personalizadas

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Respuesta en frecuencias (-3 dB) (Hz)	125 Hz – 15,000 Hz
Distorsión armónica total + ruido (%)	0.10%
Rango dinámico (dB)	90 dB
Relación señal-ruido (> valor declarado) (dB)	90 dB
Nivel de entrada acústica nominal (dB SPL)	80 dB SPL
Nivel máximo de entrada acústica (dB SPL)	110 dB SPL
Micrófonos	Conforme a la normativa ISO 22259

Especificaciones mecánicas

Tipo de montaje	Montaje enrasado (mediante soportes regulables)
Dimensiones máximas de la ventana de PMMA (An. x Prof.) (mm)	365 x 155 mm
Dimensiones máximas de la ventana de PMMA (An. x Prof.) (pulg.)	14,37 pulg. x 6,10 pulg.
Dimensiones mínimas de la ventana de PMMA (An. x Prof.) (mm)	100 x 100 mm
Dimensiones mínimas de la ventana de PMMA (An. x Prof.) (pulg.)	3,94 pulg. x 3,95 pulg.
Grosor máximo de la mesa para la longitud de tornillo suministrada (mm)	35 mm ¹⁾

Grosor máximo de la mesa para la longitud de tornillo suministrada (pulg.)	1,38 pulg. ¹⁾
Peso (g)	Sujeto a variaciones ²⁾
Peso (libras)	Sujeto a variaciones ²⁾
Color (RAL)	RAL 9017 Negro tráfico

1) Con tornillos más largos se puede aumentar el grosor de la mesa.

2) El peso de la unidad depende de las dimensiones y funcionalidades solicitadas.

Especificaciones ambientales

Temperatura de funcionamiento (°C)	5 °C – 45 °C
Temperatura de funcionamiento (°F)	41 °F – 113 °F
Temperatura de transporte (°C)	-30 °C – 70 °C
Temperatura de transporte (°F)	-22 °F – 158 °F
Temperatura de almacenamiento (°C)	-5 °C – 45 °C
Temperatura de almacenamiento (°F)	23 °F – 113 °F
Humedad relativa de funcionamiento, sin condensación (%)	5% – 90%



Aviso

Este es un producto personalizable. Póngase en contacto con Bosch para pedir el producto con las dimensiones y funciones que necesite.

Información para pedidos

CSP-A00611 Panel dimensiones personaliz. empotrado

Panel de conferencias empotrado totalmente personalizable. Póngase en contacto con Bosch para pedir este producto.

Número de pedido **CSP-A00611 | F.01U.418.256**



<https://www.boschsecurity.com>