

CSP-A00611 puoliuppo paneeli, erikoismitat

DICENTIS



CSP-A00611 puoliuppoasennettava konferenssipaneeli on täysin muokattavissa. Voit valita sen toiminnot alla olevasta Yleiset-osiosta ja mitat Mekaaniset tiedot -osiossa ilmoitetuista mitoista varmistaaksesi, että laite sopii suoraan olemassa olevaan kalusteeseen. CSP-A00611 on liitettävä puoliuppoasennettavan peruslaitteeseen 2 (DCNM-FBD2) ohjausliittymän kautta, ja se voidaan ketjuttaa muihin puoliuppoasennettaviin konferenssipaneeliin.

Huomautus: Tuotekuvassa on esimerkki mukautetusta konferenssipaneelistä. Voit mukauttaa laitteen toimintoja ja mittoja tarjouspyyntövaiheessa.

Toiminnot

Yleistä

- Mukautettavien mittojensa ansiosta laite voidaan puoliuppoasentaa mihin tahansa kalusteeseen.
- Yhteensopiva liitettävien mikrofoniin DCNM-MICSL ja DCNM-MICSLS kanssa.
- Voi sisältää seuraavat paneelit/toiminnot:
 - Mikrofoniin liitäntäpaneeli, johon voit kytkeä liitettävän mikrofoniin.
 - Mikrofonipainikepaneeli, jonka avulla osallistujat voivat liittyä puhujaluetteloon ja joka osoittaa mikrofoniin tilan.
 - Prioriteettipainikkeen paneeli, jolla puheenjohtaja voi tarvittaessa ohittaa kaikkien osallistujien mikrofoniin.
 - Kaiutinpaneeli, joka tuottaa erinomaisen äänenlaadun.
 - Äänestyspaneeli, jolla osallistujat voivat äänestää.

- ▶ Räätelöity konferenssipaneeli
- ▶ Valitse mitat ja toiminnot tarpeidesi mukaan
- ▶ Yhteensopiva DICENTIS-laitteiden kanssa

- Tunnistuspaneeli, joka tukee NFC-tunnistetta osallistujien rekisteröintiä ja valtuutusta varten.
- Kielivalintapaneeli, jonka avulla osallistujat voivat kuunnella puhujia haluamallaan kielellä suoraan kuulokkeistaan.
- Liitäntäpaneeli, jossa on läpimeno USB-A-, USB-C-, RJ45- tai HDMI-tyyppisille liittimille.

Yhteydet

- Mahdolliset liitännät DCNM-FBD2:een:
 - Liitäntä painikemoduuleihin.
 - Balansoitu ääniliitäntä mikrofoniin liittämiseen.
 - Kaiutinliitäntä.
 - CAN-väyläliitäntä äänestyspaneeliin.
 - CAN-väyläliitäntä tunnistuspaneeliin.
 - CAN-väyläyhteys kielivalintapaneeliin.
 - PoE-verkkoyhteys kielivalitsimeen.

Huomautuksia asennuksesta ja kokoonpanosta

Tämä on ammattikäyttöön tarkoitettu tuote, jonka asennus, käyttö ja huolto on annettava koulutettujen ammattilaisten tehtäväksi.

Mukana toimitettavat osat

Määrä	Osa
1	CSP-A00611 Puoliuppoasennettava paneeli, mukautettavat mitat

Tekniset tiedot**Sähköominaisuudet**

Taajuusvaste (-3 dB) (Hz)	125 Hz – 15,000 Hz
Harmoninen kokonaissärö + kohina (%)	0.10%
Dynaaminen alue (dB)	90 dB
Signaali-kohina-suhde (> ilmoitettu arvo) (dB)	90 dB
Nimellinen akustinen tulotaso (dBSPL)	80 dB SPL
Suurin akustinen tulotaso (dBSPL)	110 dB SPL
Mikrofonit	Standardin ISO 22259 mukainen

Tekniset tiedot

Asennustyyppi	Uppoasennus (säädettävien kiinnikkeiden avulla)
PMMA-ikkunan enimmäismitat (L x S) (mm)	365 mm x 155 mm
PMMA-ikkunan enimmäismitat (L x S) (tuumaa)	14.37 x 6,10 tuumaa
PMMA-ikkunan vähimmäismitat (L x S) (mm)	100 mm x 100 mm
PMMA-ikkunan vähimmäismitat (L x S) (tuumaa)	3.94 x 3,95 tuumaa
Pöydän enimmäispaksuus toimitukseen kuuluvilla ruuveilla (mm)	35 mm ¹⁾
Pöydän enimmäispaksuus toimitukseen kuuluvilla ruuveilla (tuumaa)	1,38 tuumaa ¹⁾
Paino (g)	Oikeus muutoksiin pidätetään ²⁾
Paino (lb)	Oikeus muutoksiin pidätetään ²⁾
Väri (RAL)	RAL 9017 liikenteenmusta

1) Pidemmät ruuvit mahdollistavat suuremman pöydän paksuuden.

2) Laitteen paino vaihtelee pyydettyjen mittojen ja toimintojen mukaan.

Ympäristötiedot

Käyttölämpötila (°C)	5 °C – 45 °C
Käyttölämpötila (°F)	41 °F – 113 °F
Kuljetuslämpötila (°C)	-30 °C – 70 °C
Kuljetuslämpötila (°F)	-22 °F – 158 °F
Säilytyslämpötila (°C)	-5 °C – 45 °C
Säilytyslämpötila (°F)	23 °F – 113 °F
Käytönaikainen suhteellinen kosteus, tiivistymätön (%)	5% – 90%

**Huomautus**

Tämä on mukautettava tuote. Ota yhteyttä Boschiin tilataksesi tämän tuotteen tarvitsemillasi mitoilla ja toiminnoilla.

Tilaustiedot**CSP-A00611 puoliuppo paneeli, erikoismitat**

Täysin mukautettava puoliuppoasennettava konferenssipaneeli. Ota yhteyttä Boschiin tämän tuotteen tilaamiseksi.

Tilausnumero **CSP-A00611 | F.01U.418.256**



<https://www.boschsecurity.com>