

CSP-A00611 Pannello a incasso dimensioni pers. DICENTIS



- ▶ Pannello per conferenze personalizzato.
- ▶ Possibilità di scegliere dimensioni e funzionalità in base alle esigenze.
- ▶ Compatibile con i dispositivi DICENTIS.

Il pannello per conferenze con montaggio ad incasso CSP-A00611 è completamente personalizzabile. È possibile selezionare le funzioni nella sezione Generale di seguito e scegliere le dimensioni, come indicato nella sezione Specifiche meccaniche, per adattare il dispositivo agli arredi esistenti. Il pannello CSP-A00611 deve essere collegato al dispositivo di base ad incasso 2 (DCNM-FBD2) tramite un'interfaccia di controllo e può essere collegato in cascata ad altri pannelli per conferenze con montaggio ad incasso.

Nota: la fotografia del prodotto mostra un esempio di pannello per conferenze personalizzato. In fase di preventivo è possibile personalizzare le funzionalità e le dimensioni del dispositivo.

Funzioni

Generale

- Grazie alle dimensioni personalizzabili, il dispositivo può essere montato ad incasso in qualsiasi mobile.
- Compatibile con microfoni ad inserimento DCNM-MICSL e DCNM-MICSL.
- Può includere i seguenti pannelli/funzioni:
 - Pannello di connessione del microfono, che permette di collegare un microfono ad inserimento.
 - Pannello del pulsante Microfono, che permette ai partecipanti di aggiungersi all'elenco oratori ed indica lo stato del microfono.
 - Pannello del pulsante Priorità, che può essere utilizzato dal presidente per sovrapporsi a tutti i partecipanti.

- Pannello altoparlante, che produce un'eccellente qualità audio.
- Pannello di votazione, che permette ai partecipanti di votare.
- Pannello di identificazione, che supporta l'identificazione di tag NFC per la registrazione e l'autorizzazione dei partecipanti.
- Pannello selettore della lingua, che permette ai partecipanti di ascoltare gli oratori nella lingua preferita direttamente nelle cuffie.
- Pannello connettore, per una velocità di trasmissione di tipo USB-A, USB-C, RJ45 o HDMI.

Interconnessioni

- Possibili collegamenti a DCNM-FBD2:
 - Collegamento ai moduli pulsante.
 - Interfaccia audio bilanciata per il collegamento del microfono.
 - Dalla morsettiera all'altoparlante.
 - Collegamento con bus CAN al pannello di votazione.
 - Collegamento con bus CAN al pannello di identificazione.
 - Collegamento con bus CAN al pannello selettore della lingua.
 - Connessione di rete PoE al selettore della lingua.

Note di installazione/configurazione

È un prodotto professionale le cui attività di installazione, utilizzo e manutenzione devono essere eseguite esclusivamente da professionisti qualificati.

Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	CSP-A00611 - Pannello a incasso dimensioni personalizzate

Specifiche tecniche**Specifiche elettriche**

Risposta in frequenza (-3 dB) (Hz)	125 Hz – 15,000 Hz
Distorsione armonica totale + rumore (%)	0.10%
Gamma dinamica (dB)	90 dB
Rapporto segnale/rumore (> valore dichiarato) (dB)	90 dB
Livello di ingresso acustico nominale (dB SPL)	80 dB SPL
Livello di ingresso acustico massimo (dB SPL)	110 dB SPL
Microfoni	Conforme a ISO 22259

Caratteristiche meccaniche

Tipo di montaggio	montaggio ad incasso (tramite staffe regolabili)
Dimensioni massime (L x P) (mm) della finestra PMMA	365 x 155 mm
Dimensioni massime (L x P) (in) della finestra PMMA	14,37 x 6,10 in
Dimensioni minime (L x P) (mm) della finestra PMMA	100 x 100 mm
Dimensioni minime (L x P) (in) della finestra PMMA	3,94 x 3,95 in
Spessore massimo del tavolo con lunghezza delle viti fornite (mm)	35 mm ¹⁾
Spessore massimo del tavolo con lunghezza delle viti fornite (in)	1,38 in ¹⁾

Peso (g)	Soggetto a modifica ²⁾
Peso (lb)	Soggetto a modifica ²⁾
Colore (RAL)	RAL 9017 Nero traffico

1) Una maggiore lunghezza delle viti permette di aumentare lo spessore del tavolo.

2) Il peso del dispositivo varia in base alle dimensioni e alle funzionalità richieste.

Caratteristiche ambientali

Temperatura di esercizio (°C)	5 °C – 45 °C
Temperatura di esercizio (°F)	41 °F – 113 °F
Temperatura di trasporto (°C)	-30 °C – 70 °C
Temperatura di trasporto (°F)	-22 °F – 158 °F
Temperatura di stoccaggio (°C)	-5 °C – 45 °C
Temperatura di stoccaggio (°F)	23 °F – 113 °F
Umidità di esercizio relativa, senza condensa (%)	5% – 90%

**Avviso**

Questo è un prodotto personalizzabile. Per ordinare questo prodotto con le dimensioni e le funzionalità necessarie, è possibile contattare Bosch.

Informazioni per l'ordinazione**CSP-A00611 Pannello a incasso dimensioni pers.**

Pannello per conferenze con montaggio ad incasso completamente personalizzabile. Per ordinare questo prodotto è possibile contattare Bosch.

Numero ordine **CSP-A00611 | F.01U.418.256**



<https://www.boschsecurity.com>