

## CSP-A00611 フラッシュカスタム寸法パネル DICENTIS



CSP-A00611 フラッシュマウント式会議パネルは完全にカスタマイズ可能です。下記の「一般」セクションから機能を選択し、「機械」セクションに示されている寸法を選択して、装置が既存の家具に直接収まるようにすることができます。CSP-A00611 は、コントロール インターフェイスを介してフラッシュ ベース装置 2 (DCNM-FBD2) に接続する必要があり、他のフラッシュマウント式会議パネルにデージー チェーン接続できます。

**注:** 製品写真はカスタム会議パネルの例を示しています。見積りの段階で、装置の機能と寸法をカスタマイズします。

### 機能

#### 一般

- この装置は寸法をカスタマイズできるため、あらゆる家具にフラッシュマウントできます。
- 差し込み式マイク DCNM-MICSL1 および DCNM-MICSL2 と互換性があります。
- 次のパネル/機能を含めることができます。
  - 差し込み式マイクを接続できるマイク接続パネル。
  - 参加者が発言者リストに参加でき、マイクの状態が表示されるマイクボタン パネル。
  - 議長が優先ボタンを使用して、すべての参加者のマイクをオーバーライドできる優先ボタン パネル。
  - 卓越した音質を生み出すスピーカー パネル。
  - 参加者が投票できる投票パネル。
  - 参加者の登録と認証のための NFC タグ識別をサポートする識別パネル。
  - 参加者がヘッドホンで自分の好みの言語により発言者の話を直接聞くことができるようにする言語選択パネル。

- ▶ カスタム メイドの会議パネル
- ▶ ニーズに合わせて寸法と機能をお選びください
- ▶ DICENTIS 装置との互換性あり

- スルーブット コネクタ タイプ USB-A、USB-C、RJ45、HDMI に対応するコネクタ パネル。

#### 接続部

- DCNM-FBD2 への可能な接続:
  - ボタン モジュールへの接続。
  - マイクを接続するためのバランス音声インターフェイス。
  - スピーカーへの端子盤。
  - 投票パネルへの CAN バス接続。
  - 識別 パネルへの CAN バス接続。
  - 言語選択パネルへの CAN バス接続。
  - 言語選択機能への PoE ネットワーク接続。

#### 設置/設定メモ

この製品はプロ仕様の製品であり、訓練を受けた専門家のみが設置、使用、メンテナンスを行えます。

#### 付属部品

| 数量 | 梱包品                        |
|----|----------------------------|
| 1  | CSP-A00611 フラッシュ カスタム寸法パネル |

#### 技術仕様

##### 電氣的仕様

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 周波数応答 (-3 dB) (Hz) | 125 Hz – 15,000 Hz |
| 全高調波歪 + ノイズ (%)    | 0.10%              |
| ダイナミックレンジ (dB)     | 90 dB              |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| SN比（表示値を超える）(dB)  | 90 dB        |
| 公称音響入力レベル (dBSPL) | 80 dB SPL    |
| 最大音響入力レベル (dBSPL) | 110 dB SPL   |
| マイク               | ISO 22259 準拠 |

#### 機械的仕様

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| 取り付けタイプ                        | フラッシュマウント型 (調節可能なブラケットを使用) |
| PMMA ウィンドウの最大寸法 (幅 × 奥行き) (mm) | 365 mm x 155 mm            |
| PMMA ウィンドウの最大寸法 (幅 × 奥行き) (in) | 14.37 in x 6.10 in         |
| PMMA ウィンドウの最小寸法 (幅 × 奥行き) (mm) | 100 mm x 100 mm            |
| PMMA ウィンドウの最小寸法 (幅 × 奥行き) (in) | 3.94 in x 3.95 in          |
| 最大テーブル厚 (mm)、付属ネジ長さに基づく。       | 35 mm <sup>1)</sup>        |
| 最大テーブル厚 (in)、付属ネジ長さに基づく        | 1.38 in <sup>1)</sup>      |
| 重量 (g)                         | 変更の可能性あり <sup>2)</sup>     |
| 重量 (ポンド)                       | 変更の可能性あり <sup>2)</sup>     |
| 色 (RAL)                        | RAL 9017トラフィックブラック         |

1) ネジの長さを長くすることで、より厚いテーブルを使用できます。

2) 装置の重量は、要求された寸法と機能によって異なります。

#### 環境仕様

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 使用温度範囲 (°C)        | 5 °C – 45 °C    |
| 使用温度範囲 (°F)        | 41 °F – 113 °F  |
| 輸送温度 (°C)          | -30 °C – 70 °C  |
| 輸送温度 (°F)          | -22 °F – 158 °F |
| 保管温度範囲 (°C)        | -5 °C – 45 °C   |
| 保管温度範囲 (°F)        | 23 °F – 113 °F  |
| 使用相対湿度（結露なきこと） (%) | 5% – 90%        |

**① 注記**  
この製品はカスタマイズ可能です。必要な寸法と機能を備えた製品の注文は、**Bosch** にお問い合わせください。

#### オーダー情報

##### CSP-A00611 フラッシュカスタム寸法パネル

完全にカスタマイズ可能なフラッシュマウント式会議パネル。この製品を注文するには、Bosch にお問い合わせください。

オーダー番号 **CSP-A00611 | F.01U.418.256**



<https://www.boschsecurity.com>