

CSP-A00611 Verzonken paneel aangepaste afmetingen

DICENTIS



Het CSP-A00611-inbouwvergaderpaneel is volledig aan te passen. Onder Algemeen selecteert u de functies. De afmetingen selecteert u zoals aangegeven onder Mechanisch. Dit om ervoor te zorgen dat het apparaat direct in uw bestaande meubilair past. De CSP-A00611 moet via een bedieningsinterface worden aangesloten op het inbouwbasisapparaat 2 (DCNM-FBD2) en kan doorgeleid worden naar andere inbouwvergaderpanelen.

Opmerking: de productfoto toont een voorbeeld van een aangepast vergaderpaneel. In de offertefase kunt u de functionaliteit en afmetingen van uw apparaat aanpassen.

Functies

Algemeen

- Omdat de afmetingen kunnen worden aangepast kan het apparaat in elk meubel worden ingebouwd.
- Compatibel met de inplugbare microfoons DCNM-MICSL en DCNM-MICSLs.
- Kan de volgende panelen/functies omvatten:
 - Microfoonaansluitpaneel, waarop u een in-steekbare microfoon kunt aansluiten.
 - Microfoonknoppenpaneel, waarmee deelnemers aan de sprekerslijst kunnen deelnemen en dat de microfoonstatus aangeeft.
 - Paneel met prioriteitsknoppen, waarmee de voorzitter alle deelnemers kan onderbreken.
 - Het luidsprekerpaneel produceert een uitstekende geluidskwaliteit.

- ▶ Vergaderpaneel op maat
- ▶ Kies de afmetingen en functionaliteit volgens uw behoeften
- ▶ Compatibel met de DICENTIS-apparaten

- Stempaneel waarmee deelnemers kunnen stemmen.
- Identificatiepaneel, identificatie met NFC-tags ondersteunt voor de registratie en autorisatie van de deelnemers.
- Taalkeuzepaneel, waarmee deelnemers direct via hun hoofdtelefoon in de gewenste taal naar de sprekers kunnen luisteren.
- Aansluitpaneel voor aansluiting van type USB-A, USB-C, RJ45 of HDMI.

Verbindingen

- Mogelijke aansluitingen op de DCNM-FBD2:
 - Aansluiting op knoppenmodules.
 - Gebalanceerde audio-interface om de microfoon aan te sluiten.
 - Aansluitklemmenblok naar de luidspreker.
 - CAN-busverbinding met stempaneel.
 - CAN-busverbinding met identificatiepaneel.
 - CAN-busverbinding met taalkeuzepaneel.
 - PoE-netwerkverbinding met taalkiezer.

Opmerkingen over installatie/configuratie

Dit is een professioneel product dat alleen door daartoe opgeleide professionals geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden mag worden.

Meegeliverde onderdelen

Aantal	Onderdeel
1	CSP-A00611-verzonken paneel aangepaste afmetingen

Technische specificaties

Elektrisch

Frequentierespons (-3 dB) (Hz)	125 Hz – 15,000 Hz
Totale harmonische vervorming + ruis (%)	0.10%
Dynamisch bereik (dB)	90 dB
Signaal/ruis-verhouding (> vermelde waarde) (dB)	90 dB
Nominaal akoestisch ingangsniveau (dBSPL)	80 dB SPL
Maximaal akoestisch ingangsniveau (dBSPL)	110 dB SPL
Microfoons	Overeenkomstig ISO 22259

Mechanische specificaties

Montagetype	Ingebouwd (door middel van verstelbare beugels)
Maximale afmetingen (b x d) (mm) van het PMMA-venster	365 mm x 155 mm
Maximale afmetingen (b x d) (inch) van het PMMA-venster	14,37 in x 6,10 in
Minimale afmetingen (b x d) (mm) van het PMMA-venster	100 mm x 100 mm
Minimale afmetingen (b x d) (in) van het PMMA-venster	3,94 in x 3,95 in
Maximale tafeldikte met de meegeleverde schroeflengte (mm)	35 mm ¹⁾
Maximale tafeldikte met de meegeleverde schroeflengte (in)	1,38 inch ¹⁾
Gewicht (g)	Behoudens wijzigingen ²⁾
Gewicht (lb)	Behoudens wijzigingen ²⁾
Kleur (RAL)	RAL 9017 Verkeerszwart

1) Grotere schroeflengten maken een hogere tafeldikte mogelijk.

2) Het gewicht van het apparaat varieert afhankelijk van de gevraagde afmetingen en functionaliteit.

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur (°C)	5 °C – 45 °C
Bedrijfstemperatuur (°F)	41 °F – 113 °F
Transporttemperatuur (°C)	-30 °C – 70 °C
Transporttemperatuur (°F)	-22 °F – 158 °F
Opslagtemperatuur (°C)	-5 °C – 45 °C
Opslagtemperatuur (°F)	23 °F – 113 °F
Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf, niet-condenserend (%)	5% – 90%

i Opmerking
Dit product kan worden aangepast. Contacteer Bosch om dit product te bestellen met de afmetingen en functies die u nodig hebt.

Bestelinformatie

CSP-A00611 Verzonken paneel aangepaste afmetingen
Volledig aanpasbaar vergaderpaneel voor inbouw.
Contacteer Bosch om dit product te bestellen.
Bestelnummer **CSP-A00611 | F.01U.418.256**



<https://www.boschsecurity.com>