

CSP-A00611 Płaski panel o niestandard. wymiarach DICENTIS



- ▶ Panel konferencyjny dostosowany do wymagań klienta
- ▶ Można wybrać wymiary i funkcjonalność odpowiadające indywidualnym potrzebom
- ▶ Zgodny z urządzeniami DICENTIS

Panel konferencyjny CSP-A00611 do montażu płaskiego jest w pełni konfigurowalny. Można wybrać jego funkcje w sekcji Ogólne poniżej, a także wybrać wymiary, jak wskazano w sekcji Parametry mechaniczne, aby idealnie dopasować urządzenie do posiadanych mebli. Panel CSP-A00611 musi być podłączony do drugiego urządzenia do montażu płaskiego (DCNM-FBD2) za pomocą interfejsu sterującego i może być łączony łańcuchowo z innymi panelami konferencyjnymi do montażu płaskiego.

Uwaga: na fotografii produktu widać przykładowy niestandardowy panel konferencyjny. Na etapie składania zamówienia można wybrać niestandardowe funkcje i wymiary urządzenia.

Funkcje

Ogólne

- Dzięki opcji dostosowania wymiarów urządzenie może być montowane na płasko w dowolnym meblu.
- Panel jest zgodny z podłączanymi mikrofonami DCNM-MICSLL i DCNM-MICSLS.
- Urządzenie może być wyposażone w następujące panele/funkcje:
 - Panel z gniazdem do podłączenia mikrofonu.
 - Panel przycisku aktywacji mikrofonu, który umożliwia uczestnikom dołączenie do listy mówców i wskazuje stan mikrofonu.
 - Panel przycisku priorytetowego, który może być używany przez przewodniczącego w celu odebrania głosu wszystkim uczestnikom.
 - Panel z głośnikiem, który zapewnia doskonałą jakość dźwięku.

- Panel do głosowania, który umożliwia uczestnikom głosowanie.
- Panel identyfikacyjny, który obsługuje identyfikację tagów NFC w celu rejestracji i autoryzacji uczestników.
- Panel wyboru języka, który umożliwia uczestnikom słuchanie prelegentów w preferowanym języku bezpośrednio w słuchawkach.
- Panel złączy, który obsługuje USB-A, USB-C, RJ45 lub HDMI.

Połączenia międzymodułowe

- Możliwe połączenia z DCNM-FBD2:
 - Połączenie z modułami przycisków.
 - Symetryczny interfejs audio do podłączenia mikrofonu.
 - Kostka przyłączeniowa do głośnika.
 - Połączenie magistrali CAN z panelem do głosowania.
 - Połączenie magistrali CAN z panelem identyfikacyjnym.
 - Połączenie z panelem wyboru języka za pomocą magistrali CAN.
 - Połączenie sieciowe PoE z selektorem języków.

Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji

Ten profesjonalny sprzęt może być instalowany, obsługiwany i serwisowany tylko przez wyszkolonych specjalistów.

Zawartość zestawu

Liczba	Składnik
1	CSP-A00611 Panel o niestandardowych wymiarach do montażu płaskiego

Parametry techniczne**Parametry elektryczne**

Charakterystyka częstotliwościowa (-3 dB) (Hz)	125 Hz – 15,000 Hz
Całkowite zniekształcenia harmoniczne + szum (%)	0.10%
Zakres dynamiki (dB)	90 dB
Stosunek sygnał/szum (> od wartości ustalonej) (dB)	90 dB
Znamionowy poziom akustycznego sygnału wejściowego (dBSPL)	80 dB SPL
Maksymalny poziom akustycznego sygnału wejściowego (dBSPL)	110 dB SPL
Mikrofony	Zgodnie z normą ISO 22259

Parametry mechaniczne

Typ montażu	Do montażu na płasko (za pomocą regulowanych wsporników)
Maksymalne wymiary okna PMMA (szer. x głęb.) (mm)	365 mm x 155 mm
Maksymalne wymiary okna PMMA (szer. x głęb.) (in)	14,37 cala x 6,10 cala
Minimalne wymiary okna PMMA (szer. x głęb.) (mm)	100 mm x 100 mm
Minimalne wymiary okna PMMA (szer. x głęb.) (in)	3,94 cala x 3,95 cala
Maksymalna grubość blatu z dostarczoną w zestawie śrubą (mm)	35 mm ¹⁾
Maksymalna grubość blatu z dostarczoną w zestawie śrubą (in)	1,38 in ¹⁾
Waga (g)	może się różnić ²⁾
Waga (lb)	może się różnić ²⁾

Kolorystyka (RAL)

RAL 9017 Czarny drogowy

- 1) Większa długość śrub pozwala na montaż na blacie o większej grubości.
 2) Waga urządzenia zmienia się w zależności od wybranych wymiarów i funkcji.

Warunki otoczenia

Temperatura pracy (°C)	5 °C – 45 °C
Temperatura pracy (°F)	41 °F – 113 °F
Temperatura transportu (°C)	-30 °C – 70 °C
Temperatura transportu (°F)	-22 °F – 158 °F
Temperatura przechowywania (°C)	-5 °C – 45 °C
Temperatura przechowywania (°F)	23 °F – 113 °F
Wilgotność względna robocza, bez skraplania (%)	5% – 90%

**Uwaga**

To jest produkt, który można dostosowywać. Aby zamówić produkt, należy skontaktować się z firmą Bosch i wybrać żądane wymiary oraz funkcje.

Informacje do zamówień**CSP-A00611 Płaski panel o niestandard. wymiarach**

W pełni konfigurowalny panel konferencyjny do montażu płaskiego. Aby zamówić ten produkt, należy skontaktować się z firmą Bosch.

Numer zamówienia **CSP-A00611 | F.01U.418.256**



<https://www.boschsecurity.com>