

CSP-A00611 Pannel embutido c/ dimensão personaliz.

DICENTIS



- ▶ Pannel de conferência personalizado
- ▶ Escolha as dimensões e a funcionalidade de acordo com suas necessidades
- ▶ Compatível com os dispositivos DICENTIS

O pannel de conferência embutido CSP-A00611 é totalmente personalizável. Você pode escolher suas funções na seção Geral abaixo e escolher entre as dimensões, conforme indicado na seção Mecânica, para garantir que o dispositivo se encaixe diretamente nos móveis existentes. O CSP-A00611 precisa ser conectado ao dispositivo de base embutida 2 (DCNM-FBD2) por meio de uma interface de controle e pode ser conectado em cadeia a outros painéis de conferência embutidos.

Nota: A foto do produto mostra um exemplo de pannel de conferência personalizado. Durante a fase de cotação, você pode personalizar a funcionalidade e as dimensões do seu dispositivo.

Funções

Geral

- O dispositivo pode ser embutido em qualquer móvel devido às suas dimensões personalizáveis.
- Compatível com os microfones plugáveis DCNM-MICSL e DCNM-MICSL.
- Podem incluir os seguintes painéis/funções:
 - Pannel de conexão do microfone, que permite conectar um microfone plugável.
 - Pannel de botões do microfone, que permite que os participantes ingressem na lista de participantes ativos e indica o status do microfone.
 - Pannel de botões de prioridades, que pode ser usado pelo presidente para substituir todos os participantes.
 - Pannel de alto-falantes, que produz excelente qualidade de áudio.

- Pannel de votação, que permite que os participantes votem.
- Pannel de identificação, que oferece suporte à identificação por etiqueta NFC para o registro e a autorização dos participantes.
- Pannel de seleção de idioma, que permite que os participantes ouçam os oradores em seu idioma preferido diretamente nos headphones.
- Pannel de conectores para atender a um conector de transferência do tipo USB-A, USB-C, RJ45 ou HDMI.

Interligações

- Possíveis conexões com o DCNM-FBD2:
 - Conexão com módulos de botões.
 - Interface de áudio balanceada para conectar o microfone.
 - Bloco de terminais para o alto-falante.
 - Conexão de barramento CAN com o pannel de votação.
 - Conexão de barramento CAN com o pannel de identificação.
 - Conexão de barramento CAN com o pannel de seleção de idiomas.
 - Conexão de rede via PoE com o seletor de idiomas.

Notas de instalação/configuração

Este é um produto profissional que deve ser instalado, usado e mantido somente por profissionais treinados.

Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	Painel de conferência embutido totalmente personalizável CSP-A00611

Especificações técnicas

Elétrica

Resposta de frequência (-3 dB) (Hz)	125 Hz – 15,000 Hz
Distorção harmônica total + ruído (%)	0.10%
Intervalo dinâmico (dB)	90 dB
Relação sinal-ruído (> valor indicado) (dB)	90 dB
Nível de entrada acústica nominal (dBSPL)	80 dB SPL
Nível de entrada acústica máximo (dBSPL)	110 dB SPL
Microfones	De acordo com a norma ISO-22259

Mecânica

Tipo de montagem	Montagem embutida (por meio de suportes ajustáveis)
Dimensões máximas (L x P) (mm) da janela de PMMA	365 mm x 155 mm
Dimensões máximas (L x P) (pol.) da janela de PMMA	14.37 pol. x 6,10 pol.
Dimensões mínimas (L x P) (mm) da janela de PMMA	100 mm x 100 mm
Dimensões mínimas (L x P) (pol.) da janela de PMMA	3.94 pol. x 3,95 pol.
Espessura máxima da mesa com o comprimento do parafuso fornecido (mm)	35 mm ¹⁾
Espessura máxima da mesa com o comprimento do parafuso fornecido (pol.)	1,38 pol. ¹⁾
Peso (g)	Sujeito a variação ²⁾
Peso (lb)	Sujeito a variação ²⁾

Cor (RAL)

RAL 9017 Preto tráfego

1) Comprimentos maiores dos parafusos permitem uma espessura maior da mesa.

2) O peso do dispositivo varia de acordo com as dimensões e funcionalidades solicitadas.

Ambiental

Temperatura de funcionamento (°C)	5 °C – 45 °C
Temperatura de funcionamento (°F)	41 °F – 113 °F
Temperatura de transporte (°C)	-30 °C – 70 °C
Temperatura de transporte (°F)	-22 °F – 158 °F
Temperatura de armazenamento (°C)	-5 °C – 45 °C
Temperatura de armazenamento (°F)	23 °F – 113 °F
Umidade relativa de operação, sem condensação (%)	5% – 90%



Aviso

Este é um produto personalizável. Entre em contato com a Bosch para encomendar este produto com as dimensões e funções de que necessita.

Informações sobre pedidos

CSP-A00611 Painel embutido c/ dimensão personaliz.

Painel de conferência embutido totalmente personalizável. Entre em contato com a Bosch para fazer o pedido deste produto.

Número do pedido **CSP-A00611 | F.01U.418.256**


<https://www.boschsecurity.com>