

CSP-A00611 Встраиваемая панель индивид. размера DICENTIS



Встраиваемая панель для конференций CSP-A00611 является полностью настраиваемой. Вы можете выбрать ее функции в разделе «Общие характеристики» и размеры, как указано в разделе «Механические характеристики», чтобы устройство вписалось непосредственно в существующую мебель. Панель CSP-A00611 необходимо подключить к встраиваемому базовому устройству 2 (DCNM-FBD2) через интерфейс управления, после чего она может быть последовательно соединена с другими встраиваемыми панелями для конференций.

Примечание. На фотографии продукта показан пример панели для конференций с индивидуальными характеристиками. На этапе подготовки предложения вы можете выбрать функциональность и размеры вашего устройства.

Функции

Общие характеристики

- Благодаря индивидуальным размерам устройство может быть встроено в любой предмет мебели.
- Совместимость со съемными микрофонами DCNM-MICSLI и DCNM-MICSL.
- Может включать в себя следующие панели/функции:
 - Панель для подключения микрофона, позволяющая подключать съемный микрофон.
 - Панель кнопок микрофона, позволяющая участникам присоединиться к списку выступающих и отображающая состояние микрофона.

- ▶ Панель для конференций индивидуального исполнения
- ▶ Выберите размеры и функциональные возможности в соответствии с вашими потребностями
- ▶ Совместимость с устройствами DICENTIS

- Панель кнопок приоритета, с помощью которой председатель может переопределить действия всех участников.
- Панель громкоговорителя, обеспечивающая превосходное качество звука.
- Панель голосования, позволяющая участникам голосовать.
- Панель идентификации, поддерживающая идентификацию с помощью NFC-карты для регистрации и авторизации участников.
- Панель выбора языка, с помощью которой участники могут слушать выступающих на выбранном ими языке прямо в своих наушниках.
- Панель разъемов для установки сквозного разъема типа USB-A, USB-C, RJ45 или HDMI.

Подключения

- Возможные подключения к DCNM-FBD2:
 - Подключение к модулям кнопок.
 - Симметричный аудиоинтерфейс для подключения микрофона.
 - Клеммная колодка для громкоговорителя.
 - Подключение по шине CAN к панели для голосования.
 - Подключение по шине CAN к панели идентификации.
 - Подключение по шине CAN к панели выбора языка.
 - Сетевое подключение PoE к селектору каналов перевода.

Замечания по установке и настройке

Это продукт для профессионального использования. Установка, эксплуатация и обслуживание должны выполняться только квалифицированными специалистами.

Комплектация

Количество	Компонент
1	Встраиваемая панель индивидуального размера CSP-A00611

Технические характеристики**Электрические характеристики**

Частотная характеристика (-3 dB) (Гц)	125 Hz – 15,000 Hz
Коэффициент нелинейных искажений + шум (%)	0.10%
Динамический диапазон (дБ)	90 dB
Отношение сигнал/шум (> заявленного значения) (дБ)	90 dB
Номинальный уровень акустического входа (dB SPL)	80 dB SPL
Максимальный уровень акустического входа (dB SPL)	110 dB SPL
Микрофоны	Согласно ISO 22259

Механические характеристики

Тип монтажа	Монтаж заподлицо (с помощью регулируемых кронштейнов)
Максимальные размеры (Ш x Г) (мм) окна PMMA	365 мм x 155 мм
Максимальные размеры (Ш x Г) (дюймы) окна PMMA	14.37 x 6,10 дюйма
Минимальные размеры (Ш x Г) (мм) окна PMMA	100 мм x 100 мм
Минимальные размеры (Ш x Г) (дюймы) окна PMMA	3.94 x 3,95 дюйма
Максимальная толщина стола при использовании винтов из комплекта поставки (мм)	35 мм ¹⁾ .

Максимальная толщина стола при использовании винтов из комплекта поставки (дюймы)	1,38 дюйма ¹⁾
Вес (г)	Может меняться ²⁾
Вес (фунт)	Может меняться ²⁾
Цвет (RAL)	RAL 9017 темно-черный

1) Увеличение длины винтов позволяет увеличить толщину стола.

2) Вес устройства зависит от его размеров и функциональных возможностей.

Условия окружающей среды

Рабочая температура (°C)	5 °C – 45 °C
Рабочая температура (°F)	41 °F – 113 °F
Температура при транспортировке (°C)	-30 °C – 70 °C
Температура при транспортировке (°F)	-22 °F – 158 °F
Температура хранения (°C)	-5 °C – 45 °C
Температура хранения (°F)	23 °F – 113 °F
Относительная влажность при работе (без конденсации) (%)	5% – 90%

**Замечание**

Это настраиваемый продукт. Обратитесь в компанию Bosch, чтобы заказать данный продукт с требуемыми размерами и функциями.

Информация для заказа**CSP-A00611 Встраиваемая панель индивид. размера**

Полностью настраиваемая встраиваемая панель для конференций. Для заказа данного продукта обратитесь в компанию Bosch.

Номер заказа **CSP-A00611 | F.01U.418.256**



<https://www.boschsecurity.com>