

CSP-A00611 Bảng định cỡ tùy chỉnh lắp chìm DICENTIS



- ▶ Bảng điều khiển hội nghị tùy chỉnh
- ▶ Tùy chọn chức năng và kích thước theo nhu cầu của bạn
- ▶ Tương thích với các thiết bị DICENTIS

Bảng điều khiển hội nghị lắp chìm CSP-A00611 có thể tùy chỉnh hoàn toàn. Bạn có thể chọn chức năng của thiết bị trong phần Tổng quan bên dưới và chọn kích thước được chỉ định ở phần Cơ khí để đảm bảo thiết bị kết hợp hoàn hảo với đồ nội thất hiện có. Cần kết nối CSP-A00611 với thiết bị cơ sở lắp chìm 2 (DCNM-FBD2) thông qua thiết bị giao tiếp điều khiển, đồng thời có thể kết nối kiểu xích vòng với các bảng điều khiển hội nghị lắp chìm khác.

Lưu ý: Ảnh của sản phẩm thể hiện mẫu bảng điều khiển hội nghị tùy chỉnh. Khi báo giá, bạn có thể tùy chỉnh chức năng và kích thước của thiết bị.

Chức năng

Thông tin chung

- Với kích thước có thể tùy chỉnh, bạn có thể lắp chìm thiết bị vào bất kỳ đồ nội thất nào.
- Tương thích với micrô cầm rời DCNM-MICSLL và DCNM-MICSLS.
- Thiết bị có thể bao gồm các bảng/chức năng dưới đây:
 - Bảng có kết nối micrô, cho phép bạn kết nối micrô cầm rời.
 - Bảng có nút micrô để hiển thị trạng thái của micrô và cho phép người tham gia tham gia vào danh sách người phát biểu.
 - Bảng có nút ưu tiên, chủ tọa cũng có thể sử dụng nút này để chen ngang toàn bộ người tham gia.
 - Bảng có loa ngoài với chất lượng âm thanh tuyệt vời.
 - Bảng biểu quyết, cho phép người tham gia biểu quyết.

- Bảng nhận dạng, hỗ trợ nhận dạng thẻ NFC để đăng ký và cấp phép cho người tham gia.
- Bảng chọn ngôn ngữ, cho phép người tham gia trực tiếp lắng nghe người phát biểu bằng ngôn ngữ họ muốn qua tai nghe.
- Bảng kết nối, hỗ trợ loại đầu nối thông lượng như USB-A, USB-C, RJ45 hoặc HDMI.

Nỗ i liên thông

- Các kết nối khả thi với DCNM-FBD2:
 - Kết nối với các mô-đun nút bấm.
 - Mạch giao tiếp âm thanh cân bằng để kết nối micrô.
 - Cầu đầu dây nối với loa.
 - Kết nối CAN bus với bảng bỏ phiếu.
 - Kết nối CAN bus với bảng nhận dạng.
 - Kết nối CAN bus với bảng lựa chọn ngôn ngữ.
 - Kết nối mạng PoE với bộ chọn ngôn ngữ.

Ghi chú lắp đặt/lắp cấu hình

Đây là sản phẩm chuyên dụng nên chỉ được lắp đặt, sử dụng và bảo trì bởi kỹ thuật viên đã được đào tạo chuyên môn.

Bao gồm bộ phận

Số lượng	Thành phần
1	Bảng định cỡ tùy chỉnh lắp chìm CSP-A00611

Thông số kỹ thuật

Điện

Phản hồi tần số (-3 dB) (Hz)	125 Hz – 15,000 Hz
Tổng méo sóng hài + nhiễu (%)	0.10%
Dải động (dB)	90 dB
Hệ số tín hiệu nhiễu (> giá trị ấn định) (dB)	90 dB
Mức đầu vào âm thanh danh định (dBSPL)	80 dB SPL
Mức đầu vào âm thanh tối đa (dBSPL)	110 dB SPL
Micro	Theo tiêu chuẩn ISO 22259

Cơ

Kiểu lắp	Lắp ghép phẳng (bằng cách sử dụng các giá đỡ có thể điều chỉnh)
Kích thước tối đa (R x S) (mm) của cửa sổ PMMA	365 mm x 155 mm
Kích thước tối đa (R x S) (in) của cửa sổ PMMA	14,37 in x 6,10 in
Kích thước tối thiểu (R x S) (mm) của cửa sổ PMMA	100 mm x 100 mm
Kích thước tối thiểu (R x S) (in) của cửa sổ PMMA	3,94 in x 3,95 in
Độ dày tối đa của bàn với chiều dài vít kèm theo (mm)	35 mm ¹⁾
Độ dày tối đa của bàn với chiều dài vít kèm theo (in)	1,38 in ¹⁾
Trọng lượng (g)	Có thể thay đổi ²⁾
Trọng lượng (lb)	Có thể thay đổi ²⁾
Mã màu (RAL)	RAL 9017 đen giao thông

1) Tăng chiều dài vít sẽ tăng độ dày của bàn.

2) Trọng lượng của thiết bị thay đổi tùy theo kích thước và chức năng cần thiết.

Đặc tính môi trường

Nhiệt độ vận hành (°C)	5 °C – 45 °C
------------------------	--------------

Nhiệt độ vận hành (°F)	41 °F – 113 °F
Nhiệt độ vận chuyển (°C)	-30 °C – 70 °C
Nhiệt độ vận chuyển (°F)	-22 °F – 158 °F
Nhiệt độ bảo quản (°C)	-5 °C – 45 °C
Nhiệt độ bảo quản (°F)	23 °F – 113 °F
Độ ẩm tương đối khi vận hành, không ngưng tụ (%)	5% – 90%



Thông báo

Đây là sản phẩm có thể tùy chỉnh. Vui lòng liên hệ với Bosch để đặt mua sản phẩm có kích thước và chức năng mà bạn mong muốn.

Thông tin đặt hàng

CSP-A00611 Bảng định cỡ tùy chỉnh lắp chìm

Bảng điều khiển hội nghị lắp chìm tùy chỉnh hoàn toàn. Liên hệ với Bosch để đặt mua sản phẩm.

Mã đơn hàng **CSP-A00611 | F.01U.418.256**



<https://www.boschsecurity.com>