

CSP-D00102

DICENTIS



Ce microphone innovant, élégant et ergonomique, avec col de cygne orientable, est caractérisé par une réponse directionnelle à large cardioïde garantissant des performances optimales même dans des environnements bruyants ou des salles à mauvaise acoustique. Il est insensible aux interférences des téléphones portables.

Composants

Quantité	Composant
1	Microphone à col de cygne court CSP-D00102

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement (Vcc)	5 VDC
Consommation (W)	0.10 W
Largeur de bande (Hz)	100 Hz - 15 kHz
Plage dynamique (dB)	>100 dB
Niveau d'entrée acoustique nominal (dB SPL)	85 dB SPL
Niveau d'entrée acoustique maximal (dB SPL)	115 dB SPL
Bruit équivalent (dB NPA)	20 dB NPA

- ▶ Optimisé pour les applications de streaming et de broadcasting
- ▶ Microphone à large cardioïde sur col de cygne
- ▶ Protection anti-vent intégrée
- ▶ Faible sensibilité aux téléphones mobiles
- ▶ Pour les salles où l'acoustique est mauvaise

Mécanique

Montage	Branchement et fixation dans des postes DICENTIS et des postes DI-CENTIS sans fil.
Longueur du microphone à col de cygne (mm) (sans connecteur)	310 mm
Longueur du col de cygne microphone (in) (sans connecteur)	12.21 in
Connecteur (mm)	77,15 mm x 60,47 mm
Connecteur (po)	3,40 po x 2,38 po
Poids (g)	92 g
Poids (lb)	0.21 lb
Code couleur (RAL)	RAL 9017 Noir trafic

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement (°C)	0 °C – 45 °C
Température de fonctionnement (°F)	32 °F – 113 °F
Température de stockage (°C)	-20 °C – 70 °C
Température de stockage (°F)	-4 °F – 158 °F
Humidité de fonctionnement relative, sans condensation (%)	5% – 95%

Informations de commande

Microphone à col de cygne court CSP-D00102

Microphone à col de cygne court DICENTIS pour le système de conférence DICENTIS ou le système de conférence sans fil DICENTIS.

Numéro de commande **CSP-D00102 | F.01U.394.131**



<https://www.boschsecurity.com>