

# CSP-D00103

## DICENTIS



Ce microphone innovant, élégant et ergonomique, avec col de cygne orientable, est caractérisé par une réponse directionnelle à large cardioïde garantissant des performances optimales même dans des environnements bruyants ou des salles à mauvaise acoustique. Il est insensible aux interférences des téléphones portables.

### Composants

| Quantité | Composant                                 |
|----------|-------------------------------------------|
| 1        | Microphone à col de cygne long CSP-D00103 |

### Caractéristiques techniques

#### Caractéristiques électriques

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Tension de fonctionnement (Vcc)             | 5 VDC           |
| Consommation (W)                            | 0.10 W          |
| Largeur de bande (Hz)                       | 100 Hz - 15 kHz |
| Plage dynamique (dB)                        | >100 dB         |
| Niveau d'entrée acoustique nominal (dB SPL) | 85 dB SPL       |
| Niveau d'entrée acoustique maximal (dB SPL) | 115 dB SPL      |
| Bruit équivalent (dB NPA)                   | 20 dB NPA       |

- ▶ Optimisé pour les applications de streaming et de broadcasting
- ▶ Microphone à large cardioïde sur col de cygne
- ▶ Protection anti-vent intégrée
- ▶ Faible sensibilité aux téléphones mobiles
- ▶ Pour les salles où l'acoustique est mauvaise

#### Mécanique

|                                                              |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage                                                      | Branchement et fixation dans des postes DICENTIS et des postes DI-CENTIS sans fil. |
| Longueur du microphone à col de cygne (mm) (sans connecteur) | 480 mm                                                                             |
| Longueur du col de cygne microphone (in) (sans connecteur)   | 19.90 in                                                                           |
| Connecteur (mm)                                              | 77,15 mm x 60,47 mm                                                                |
| Connecteur (po)                                              | 3,40 po x 2,38 po                                                                  |
| Poids (g)                                                    | 109 g                                                                              |
| Poids (lb)                                                   | 0.24 lb                                                                            |
| Code couleur (RAL)                                           | RAL 9017 Noir trafic                                                               |

#### Caractéristiques environnementales

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Température de fonctionnement (°C)                         | 0 °C – 45 °C   |
| Température de fonctionnement (°F)                         | 32 °F – 113 °F |
| Température de stockage (°C)                               | -20 °C – 70 °C |
| Température de stockage (°F)                               | -4 °F – 158 °F |
| Humidité de fonctionnement relative, sans condensation (%) | 5% – 95%       |

### Informations de commande

**Microphone à col de cygne long CSP-D00103**

Microphone à col de cygne long DICENTIS pour le système de conférence DICENTIS ou le système de conférence sans fil DICENTIS.

Numéro de commande **CSP-D00103 | F.01U.394.132**



<https://www.boschsecurity.com>