



D1260 Series แผงปุ่มควบคุม LCD



- ▶ มีหน้าตาวิธีใช้สำหรับผู้ใช้ เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานง่ายขึ้น
- ▶ จอแสดงผลสีบรรทัด มีไฟสว่าง

แผงปุ่มควบคุม D1260 Series แต่ละรุ่นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ได้กับบัส SDI ที่ใช้งานร่วมกับเครื่องควบคุม G Series ได้ แผงปุ่มควบคุมแต่ละรุ่นประกอบด้วยแผงปุ่มกดที่มีไฟ จอแสดงผล LCD ภาษาอังกฤษขนาดสี่บรรทัด บรรทัดละ 20 ตัวอักษร และอุปกรณ์ส่งเสียงที่ส่งเสียงเตือนได้แปดแบบ

หมายเหตุ แผงปุ่มควบคุม D1260 Series มีจำหน่ายสำหรับ Bosch Certified Security Dealers (BCSD) เท่านั้น

ฟังก์ชัน

จอ LCD

แผงปุ่มควบคุม D1260 Series ทุกรุ่น ใช้ค่า ตัวเลข และสัญลักษณ์แสดงสถานะของระบบความปลอดภัย เมื่อเกิดเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ แต่ละรุ่นจะแสดงแต่ละเหตุการณ์ตามลำดับความสำคัญ

ปุ่ม และปุ่ม Soft Key แปดปุ่ม ใช้ปุ่ม [COMMAND] ร่วมกับปุ่มตัวเลขเพื่อทำงานหนึ่งๆ เพื่อกำหนดคำสั่งต่างๆ ใช้ปุ่ม [ENTER] เพื่อป้อนรหัสผ่านของคุณ ใช้ปุ่ม Soft Key เพื่อเลือกเมนู และฟังก์ชันที่สัมพันธ์กัน

โทนเสียง

อุปกรณ์ส่งเสียงสามารถส่งเสียงเตือนได้แปดโทนแตกต่างกัน คุณสามารถปรับระดับความดัง และยังสามารถใช้รหัสผ่านเพื่อปิดเสียงด้วย

โทนเสียงได้แก่:

- สัญญาณกันขโมย: เสียงกระดิ่งโทนเสียงสูงดังคงที่ ระหว่างมีสัญญาณเตือน
- สัญญาณอัคคีภัย: เสียงกระดิ่งโทนเสียงสูงดังเป็นช่วงๆ ระหว่างการแจ้งเพลิงไหม้
- สัญญาณเตือนมีการเข้า: เสียงบี๊ปดังเป็นระยะ ระหว่างช่วงหน่วงเวลาเข้า
- สัญญาณเตือนมีการออก: เสียงบี๊ปดังเป็นระยะ ระหว่างช่วงหน่วงเวลาออก
- เสียงเตือนกดปุ่มผิด: โทนมเสียง Buzz เมื่อมีการกดปุ่มผิด
- เสียงกดแผงปุ่มควบคุม: เสียงบี๊ปเบาๆ เมื่อมีการกดปุ่มแต่ละปุ่ม
- เสียง Buzz แสดงปัญหา: โทนมเสียงสองโทนดังรัว ระหว่างเกิดเหตุการณ์ไม่มีปัญหา
- เสียงเฝ้าระวัง: เสียงบี๊ปดังเป็นพัลวๆ เมื่อจุดเฝ้าระวังเกิดเหตุ

หนังสือรับรองและใบอนุญาต

พื้นที่	การรับรอง	
สหรัฐอเมริกา	UL	<p>D1260: AMCX: Central Station Alarm Units (UL1610, UL1635), AMCX7: Central Station Alarm Units Certified for Canada (cULus), AMTB: Control Panels, SIA False Alarm Reduction, AOTX: Local Alarm Units (UL464, UL609), AOTX7: Local Alarm Units Certified for Canada (cULus), APAW: Police Station Alarm Units (UL365, UL464), APAW7: Police Station Alarm Units Certified for Canada (cULus), APOU: Proprietary Alarm Units (UL1076), APOU7: Proprietary Alarm Units Certified for Canada (cULus), NBSX: Household Burglar Alarm System Units (UL1023), NBSX7: Household Burglar Alarm System Units Certified for Canada (cULus), UTOU: Control Units and Accessories - Household System Type (UL985), UTOU7: Control Units and Accessories - Household System Type Certified for Canada (cULus)</p> <p>D1260B: AMCX7: Central Station Alarm Units Certified for Canada (cUL), AOTX: Local Alarm Units (UL464, UL609), AOTX7: Local Alarm Units Certified for Canada (cULus), APAW: Police Station Alarm Units (UL365, UL464), APAW7: Police Station Alarm Units Certified for Canada (cULus), APOU: Proprietary Alarm Units (UL1076), APOU7: Proprietary Alarm Units Certified for Canada (cULus), NBSX7: Household Burglar Alarm System Units Certified for Canada (cUL), UTOU7: Control Units and Accessories - Household System Type Certified for Canada (cUL)</p> <p>D1260BLK, D1260R, and D1260W: AOTX: Local Alarm Units (UL464, UL609), APAW: Police Station Alarm Units (UL365, UL464), APOU: Proprietary Alarm Units (UL1076)</p>
	CSFM	<p>D1260: 7167-1615: 100, 7165-1615: 113, 7165-1615: 119</p> <p>D1260R and D1260W: 7167-1615: 100</p>
	NYC-MEA	<p>D1260: 12-92-E, Vol. VII</p> <p>D1260: 12-92-E, Vol. 15</p>

รุ่นของแผงปุ่ม- ควบคุม	การรับรองและการอนุมัติ
D1260, D1260B, D1260BLK, D1260R และ D1260W	UL1076 Proprietary Alarm Units UL864 Control Unit Accessories, System UL1610, UL1635 Central Station Alarm Units UL985 Control Units and Accessories-Household System Type UL1023 Household Burglar Alarm System Units UL609, Local Alarm Units UL365, Police Station Alarm Units
D1260 เท่านั้น	CSFM

คำแนะนำการติดตั้ง/การตั้งค่า

ข้อมูลของอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้

เครื่องควบคุม	D9412GV2, D7412GV2, D7212GV2, D9412G, D7412G, D7212G, D9412, D7412, D7212 และ D9112 พร้อมด้วยเฟิร์มแวร์- เวอร์ชัน 6.40 หรือสูงกว่า
---------------	--

ข้อควรคำนึงในการติดตั้ง

- ไม่ติดตั้งแผงปุ่มควบคุม D1260 Series ไม่ว่ารุ่นใด ในตำแหน่งที่ถูกแสงแดดโดยตรง แสงแดดอาจรบกวนการมองเห็นหน้าจอ และทำให้ส่วนประกอบภายในเสียหาย
- ไม่ติดตั้งแผงปุ่มควบคุม D1260 Series ไม่ว่ารุ่นใดในที่เปียกชื้น

แหล่งจ่ายไฟ

เครื่องควบคุมที่ใช้กับแผงปุ่มควบคุมได้ จะจ่ายไฟและให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่แผงปุ่มควบคุม D1260 Series ผ่านทางการเชื่อมต่อสี่สาย หากต้องการทราบว่า ต้องเพิ่มแหล่งจ่ายไฟหรือไม่ ให้ดูในคู่มือการทำงานและการติดตั้งของเครื่องควบคุมนั้น และอ้างอิงกับแผนภูมิพิกัดกระแสสำหรับการคำนวณแบตเตอรี่สำรอง

ข้อควรคำนึงในการเดินสาย

ใช้สายขนาด 1.2 มม. (18 AWG) หรือ 0.8 มม. (22 AWG) ความต้านทานต้องไม่เกิน 14 Ω แผงปุ่มควบคุม D1260 Series แต่ละรุ่น มีชุดเดินสายซึ่งประกอบด้วยสายลอยที่มีรหัสสีสี่เส้น และขั้วต่อตัวเมียสี่รูหนึ่งขั้ว

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

ข้อกำหนดด้านกำลังไฟ	
แรงดันไฟฟ้า:	กำหนดไว้ 12 VDC
กระแสไฟขณะรอใช้งาน:	200 mA สูงสุด 250 mA, โดยเปิดเสียงและไฟ- ส่องสว่างด้านหลังเต็มที

แผงปุ่มควบคุม	
ขนาดของ D1260, D1260W, D1260R และ D1260BLK:	10.9 ซม. x 20 ซม. x 2,6 ซม. (4.3 นิ้ว x 7.9 นิ้ว x 1 นิ้ว)
ขนาดของ D1260B:	12.6 ซม. x 20.9 ซม. x 3.2 ซม. (5 นิ้ว x 8.2 นิ้ว x 1.3 นิ้ว)
น้ำหนักสำหรับทุกรุ่น:	439 g (15.5 oz)
ไฟแสดงสถานะ:	ปุ่มมีไฟสว่าง มีเสียงเตือนและเสียงระบุง
วัสดุ	
D1260, D1260W, D1260R และ D1260BLK:	GE CYCOLOY® C1110 UL94-HB ทนไฟ
D1260B:	CHIMEI POLYLAC® PA-757 ที่มีสาร- ป้องกันรังสียูวี UL94-HB ทนไฟ
การเชื่อมต่อ	
การเชื่อมต่อ:	สายลอย 4 เส้นสำหรับข้อมูลและ- จ่ายไฟ
ความต้านทาน:	สูงสุด 14 Ω
หน้าจอแสดงผล	
ประเภท:	LCD ที่มีไฟพื้นหลัง
ขนาด:	8.6 ซม. x 3.6 ซม. (3.4 นิ้ว x 1.4 นิ้ว) 4 บรรทัด x 20 ตัวอักษร
ข้อควรคำนึงด้านสิ่งแวดล้อม	
ความชื้น:	95% ±2% ที่ 49°C (120°F)
อุณหภูมิในการทำงาน:	0°C ถึง +49°C (+32°F ถึง +120°F)
การใช้:	สำหรับใช้ในอาคารโดยเฉพาะ
จำนวนของ...	
D1260 Series แผงปุ่มควบคุม ต่อ- เครื่องควบคุม:	มีการตรวจสอบ 8 ไม่มีการตรวจสอบ 32
เครื่องหมายการค้า	
CYCOLOY® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ General Electric Company	
POLYLAC® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ CHIMEI Industrial Corporation, LTD	
Plexiglas® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Arkema	
หมายเหตุ	แผงปุ่มควบคุม D1260 Series มีจำหน่ายสำหรับ Bosch Certified Security Dealers (BCSD) เท่านั้น

ข้อมูลการสั่งซื้อ

D1260 แผงปุ่มควบคุม LCD กล่องคลาสสิกสีขาวหม่น	D1260
D1260B แผงปุ่มควบคุม LCD กล่องทันสมัยสีขาวและสีเทา	D1260B
D1260BLK แผงปุ่มควบคุม LCD กล่องคลาสสิกสีดำ	D1260BLK
D1260R แผงปุ่มควบคุม LCD กล่องคลาสสิกสีแดง	D1260R
D1260W แผงปุ่มควบคุม LCD กล่องคลาสสิกสีขาว	D1260W
อุปกรณ์เสริมฮาร์ดแวร์	
D54B-1260 ชุดติดตั้งแบบฝังทองเหลือง แผ่นปิดกล่องด้านหลังทำด้วยทองเหลือง- ขัดเงา ใช้ได้กับแผงปุ่มควบคุม D1260 Series	D54B-1260
D54C-1260 ชุดติดตั้งแบบฝังสแตนเลสสตีล แผ่นปิดด้านหลังกล่องทำด้วยสแตนเลสสตีล ใช้ได้กับแผงปุ่มควบคุม D1260 Series	D54C-1260
D55 แท่นตั้งโต๊ะสำหรับแผงปุ่มควบคุม แท่นตั้งโต๊ะเคลื่อนย้ายได้สีควีนบุรี่ Plexiglas®	D55
D56 กล่องร้อยสายสำหรับติดตั้งบนพื้นผิว กล่องสำหรับติดตั้งบนพื้นผิว สีขาว	D56
D56R กล่องร้อยสายสำหรับติดตั้งบนพื้นผิว สีแดง กล่องสำหรับติดตั้งบนพื้นผิว สีแดง	D56R

ประเทศไทย:
บริษัท ไบโบริด บิโอส จำกัด
287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 11 สยาม บางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: +66 2639 3111
แฟกซ์: +66 2631 2030
samarni@th.bosch.com
www.bosch.co.th

Represented by