

D133 Modulo relè singolo per 2A a 30VDC

www.boschsecurity.com



BOSCH
Tecnologia per la vita



Il modulo D133 fornisce un contatto Form C libero da potenziale, con valore nominale di 2 A a 30 VDC.

Certificazioni ed autorizzazioni

Regione	Conformità alle normative/marchi di qualità
Stati Uniti	UL
	UL 365 - Police Station Connected Burglar Alarm Units
	UL 464 - Standard for Audible Signal Appliances
	UL 609 - Standard for Local Burglar Alarm Units and Systems
	UL 1023 - Household Burglar Alarm System Units
	UL 1076 - Proprietary Burglar Alarm Units and Systems
	CSFM California State Fire Marshal
	NYC-MEA 12-92-E, Vol. 15

Note di installazione/configurazione

Informazioni sulla compatibilità

Centrali di controllo: Easy Series, D6412, D4412, D2212B, D2212BE, B5512 e B4512.

Specifiche tecniche

Proprietà

Dimensioni	8,03 cm x 3,84 cm x 22,86 cm (3,16" x 1,51" x 9")
------------	--

Specifiche cavo

15,24 m (50 piedi)	22 AWG
22,86 m (75 piedi)	18 AWG

Solo cavi non schermati.

Requisiti di alimentazione

Consumo energetico	40 mA per relè
Uscita relè	2 A a 30 VDC

Informazioni per l'ordinazione

D133 Modulo relè singolo per 2A a 30VDC

Fornisce un contatto Form C libero da potenziale, con valore nominale di 2 A a 30 VDC.
Numero ordine **D133**

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com