

DCNM-CB10-I 시스템 케이블 어셈블리, 10m DICENTIS



- ▶ 안전 및 환경 표준을 준수하기 위한 무연/무할로겐 재킷
- ▶ 다양한 길이로 제공됨
- ▶ 설치 시간을 줄이기 위한 공장 조립식

DICENTIS 시스템 케이블 어셈블리는 RJ45 형태의 커넥터에 전원 핀이 추가되어 양쪽 끝에서 종단처리됩니다. 케이블 어셈블리는 DICENTIS 장치를 오디오 파워링 스위치나 파워링 스위치에 연결하는 데 사용됩니다. 케이블 하나로 네트워크 통신 및 전원 공급이 가능합니다. 시스템 어셈블리는 루프 스루 및 리던던트 케이블 연결이 필요할 경우 사용됩니다. 케이블 어셈블리는 안전 및 환경 표준을 준수하기 위해 무연/무할로겐 재킷으로 구성됩니다. 이들 케이블은 길이가 5미터를 초과하는 케이블에 대해 보다 나은 성능을 제공하는 솔리드 코어입니다.

법적 규제 현황

지역	규정 준수/품질 표시	
글로벌	DOC	ISO 22259:2019
영국	UKCA	DCNM-CB10-I
유럽	CE	DCNM-CB10-I
	CE	2011/65/EU + 2017/2102 EN IEC 63000:2018

포함된 부품

수량	구성 요소
1	DCNM-CB10-I DICENTIS 케이블 어셈블리 10m

발행:

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

기술 사양

와이어 직경 (mm)	6.40 mm
소재	TPE/85A (LSZH-FT2) 재킷 및 FR-PE 도체 절연체
색상 코드	RAL 9017 트래픽 블랙
구부림 반지름(mm)	35 mm

주문 정보

DCNM-CB10-I 시스템 케이블 어셈블리, 10m

모든 DICENTIS 장치를 연결할 수 있는 시스템 네트워크 케이블 10m(33.0ft)

주문 번호 **DCNM-CB10-I | F.01U.332.020**