

# DCNM-D 讨论设备

## DICENTIS



DICENTIS引入了多个国际标准化技术，这些技术结合在一起，创建了一个开放的平台。只需集成各类可兼容的产品即可创建完整的系统解决方案。这也使得DICENTIS具有高度扩展性，由此可以随着会议设施需求不断增长而发展。DICENTIS会议系统的核心是由博世开发基于IP的OMNEO媒体网络架构。

利用设计雅致的DICENTIS讨论设备，与会人员可以发言、登记发言请求和收听讨论。借助PC配置软件应用程序，可轻松将DICENTIS讨论设备配置为普通代表机或主席机。为了提供经济高效且灵活的解决方案，可激活软件许可证以实现双代表功能。

### 功能

#### 常规

- 可通过PC配置软件应用程序配置单代表、双代表和主席。
- 音频静音按钮。
- 支持星型连接和环路连接。

#### 语音清晰度

- 由于信噪比极高，音质非常清晰。
- 确保获得最高的语音清晰度。
- 可同时激活扬声器和话筒来实现面对面的会议体验。内置了一个反馈抑制器，以防止产生声反馈。

#### 安全性

- 加密功能可确保系统中的信息保持机密性。

#### 话筒

- 提供了用于连接可插拔话筒（DCNM-HDMIC、DCNM-MICS或DCNM-MICL，需要单独订购）的插座。

#### 耳机和扬声器

设备具有耳机连接和独立的音量控件（位于设备的两侧），即使背景声音非常嘈杂，也能听清他人发言。

- ▶ 荣获大奖的精美设计
- ▶ 可配置成一个普通代表机、双代表机或主席机
- ▶ 可使用软件模块方便地扩展功能

### 控件和指示灯

设备顶部：

- 带有红色或绿色指示灯的话筒：
  - 红色表示话筒处于激活状态。
  - 绿色表示已接受发言请求。
- 设备上的LED指示灯显示：
  - 话筒开启状态 - 红色。
  - 可发言 - 白色。
  - 优先 - 白色（仅限主席设备）。
  - 请求发言 - 绿色。

设备左侧和右侧：

- 用于独立耳机音量控制的旋钮。

### 互连

- 用于可插拔话筒的插座。
- 两个3.5毫米（0.14英寸）耳机插孔，立体声插孔类型。
- 用于系统通信和电源的2个RJ45兼容连接。
- 热插拔和即插即用。

### 安装/配置说明

这是一款专业产品，只能由经过培训的专业人员安装、使用和维护。

### 随附部件

数量	组件
1	DCNM-D DICENTIS讨论设备

## 技术指标

## 电气规格

输入电压(VDC)	48 VDC
功耗(W)	3.10 W
频率响应 (-3 dB) (Hz)	100 Hz - 20,000 Hz
总谐波失真+噪声(%)	0.10%
最小动态范围(dB)	90 dB
最小信噪比(dB)	90 dB

## 音频输入

额定声音输入电平(dB SPL)	80 dB SPL 基于ISO22259 (IEC60914)
最大声音输入电平(dB SPL)	110 dB SPL 基于ISO22259 (IEC60914)

## 音频输出

额定声音输出电平(dB SPL) (0.5米)	72 dB SPL
最大声音输出电平(dB SPL)	87 dB SPL
额定输出电平(dBV)	0 dBV
最大输出电平(dBV)	3 dBV
耳机负载阻抗 (欧姆)	32欧姆 - 1000欧姆
最大输出功率(mW)	65 mW

## 机械规格

安装类型	桌面
尺寸(高x宽x深) (毫米)	72 mm x 259 mm x 139 mm
尺寸(高x宽x深) (英寸)	2.80 in x 10.20 in x 5.50 in
颜色(RAL)	RAL 9017交通黑
重量(克)	955 g
重量(磅)	2.10 lb

## 环境规格

工作温度(°C)	5°C - 45°C
工作温度(°F)	41°F - 113°F

存储温度(°C)	-30°C - 70°C
存储温度(°F)	-22°F - 158°F
工作相对湿度, 无冷凝(%)	5% - 90%

## 订购信息

## DCNM-D 讨论设备

具有讨论功能的DICIENTIS讨论设备。使用软件许可证实现双代表功能。可插拔话筒需单独订购。

订单号 **DCNM-D | F.01U.313.726 F.01U.400.586 F.01U.429.664**

## 附件

## DCNM-HDMIC 强指向性话筒

适用于DICIENTIS会议系统或DICIENTIS无线会议系统的DICIENTIS强指向性话筒。

订单号 **DCNM-HDMIC | F.01U.269.132 F.01U.374.038**

## DCNM-MICS 短杆话筒

适用于DICIENTIS会议系统或DICIENTIS无线会议系统的DICIENTIS短柄话筒。

订单号 **DCNM-MICS | F.01U.288.448 F.01U.374.039**

## DCNM-MICL 长杆话筒

适用于DICIENTIS会议系统或DICIENTIS无线会议系统的DICIENTIS长柄话筒。

订单号 **DCNM-MICL | F.01U.288.447**

## DCNM-TCO 可容纳10台DCNM-xD的运输箱

运输箱可存储和运输10台DICIENTIS讨论设备、10个强指向性话筒、10个短柄或长柄话筒以及电缆。

订单号 **DCNM-TCO | F.01U.335.596**

## DCNM-CB02-I 系统电缆组件, 2米

2米 (6.6英尺), 用于连接所有DICIENTIS设备的系统网络电缆。

订单号 **DCNM-CB02-I | F.01U.332.138 F.01U.416.429**

## DCNM-CB05-I 系统电缆组件, 5米

5米 (16.0英尺), 用于连接所有DICIENTIS设备的系统网络电缆。

订单号 **DCNM-CB05-I | F.01U.332.019 F.01U.416.428**

## DCNM-CB10-I 系统电缆组件, 10米

10米 (33.0英尺), 用于连接所有DICIENTIS设备的系统网络电缆。

订单号 **DCNM-CB10-I | F.01U.332.020 F.01U.416.427**

## DCNM-CB25-I 系统电缆组件, 25米

25米 (82.0英尺), 用于连接所有DICIENTIS设备的系统网络电缆。

订单号 **DCNM-CB25-I | F.01U.332.021 F.01U.416.426**

## HDP-ILN 感应环路颈带

感应环路颈带, 轻便。

订单号 **HDP-ILN | F.01U.012.808**

## 服务

## EWE-DCNDIS-IW 12 mths wrty ext DCN dicussion unit

保修期延长12个月

订单号 **EWE-DCNDIS-IW**



<https://www.boschsecurity.com>