


DCNM-FBPW Blindpaneel voor inbouw, breed DICENTIS



Met een blindpaneel wordt een ongebruikte sleuf in een inbouwunit netjes afgesloten. Het paneel kan worden verwijderd als voor een toekomstige uitbreiding de beschikbare sleuf nodig is. Twee verschillende paneelbreedtes beschikbaar.

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
10	DCNM-FBPW blindpaneel voor inbouw, breed

Technische specificaties

Mechanische specificaties

Montagetype	Klik de unit vast op een metalen paneel met een dikte van 2 mm, of in combinatie met het DCN-FCOUP inbouw-koppelstuk en de DCNM-FEC inbouw-eindkap in een willekeurige omgeving
Gewicht (g)	28 g
Afmetingen	56 mm x 100 mm
Color (RAL)	RAL 9017 Verkeerszwart

- ▶ Ook verkrijgbaar in aangepaste kleuren, hout-, steen- of metaaldessins
- ▶ Dekt 100 mm sleufgrootten af
- ▶ Stijlvol en modern ontwerp

Omgevingseisen

Conform IEC 60721: opslag (1K3), transport (2K2) en operationeel (3K4).

Transporttemperatuur (°C)	-30 °C – 70 °C
Transporttemperatuur (°F)	-22 °F – 158 °F
Opslagtemperatuur (°C)	-5 °C – 45 °C
Opslagtemperatuur (°F)	23 °F – 113 °F
Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf, niet-condenserend (%)	5% – 90%

Bestelinformatie

DCNM-FBPW Blindpaneel voor inbouw, breed
Blindpaneel 100 breed, voor inbouw, set van 10.
Bestelnummer **DCNM-FBPW | F.01U.393.973**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com