

Panel kosong Flush DCNM-FBPx



- ▶ lebar 50 mm atau 100 mm
- ▶ Desain modern dan bergaya

Panel kosong menutup slot dengan rapi di unit pemasangan flush yang tidak digunakan. Panel dapat dilepas jika perluasan yang akan datang memerlukan slot yang tersedia. Dua lebar panel yang tersedia: 100 mm (DCNM-FBPW) dan 50 mm (DCNM-FBPS).

Spesifikasi teknis

Mekanis

Jenis pemasangan	Click-to-fit dalam panel logam dengan ketebalan 2 mm, atau dikombinasikan dengan kopel Flush DCN-FCOUP dan penutup ujung Flush DCNM-FEC di sekeliling
Dimensi DCNM-FBPW	56 mm x 100 mm
Dimensi DCNM-FBPS	56 mm x 50 mm
Bobot (g) DCNM-FBPW	28 g
Bobot (g) DCNM-FBPS	16 g
Warna dalam RAL	RAL 9017 Hitam

Lingkungan

Menurut IEC 60721: penyimpanan (1K3), pengangkutan (2K2) dan operasional (3K4).

Suhu pengangkutan (°C)	-30 °C – 70 °C
Suhu pengangkutan (°F)	-22 °F – 158 °F
Suhu penyimpanan (°C)	-5 °C – 45 °C
Suhu penyimpanan (°F)	-23 °F – 113 °F
Kelembapan relatif pengoperasian, tanpa kondensasi (%)	5% – 90%

Informasi pemesanan

DCNM-FBPW Blank panel Dicientis Flush lebar

Panel kosong lebar 100 mm, pemasangan flush, silver, satu set 10 buah.

Nomor pemesanan **DCNM-FBPW | F.01U.393.973**

DCNM-FBPS Blank panel Dicientis Flush slim

Panel kosong lebar 50 mm, pemasangan flush, silver, satu set 10 buah.

Nomor pemesanan **DCNM-FBPS | F.01U.393.972**

Diwakili oleh:

Asia-Pacific:

Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com