

## Panel trơn lắp chìm DCNM-FBPx



Panel trơn giúp đóng kín gọn gàng một khe cắm trong thiết bị gắn phẳng hiện không được sử dụng. Có thể tháo bỏ panel nếu việc mở rộng trong tương lai yêu cầu khe cắm sẵn có. Có hai độ rộng panel khác nhau: 100 mm (DCNM-FBPW) và 50 mm (DCNM-FBPS).

### Thông số kỹ thuật

#### Cơ

Kiểu lắp	Lắp vừa khít vào bảng kim loại có độ dày 2 mm, hoặc kết hợp với bộ ghép nối DCN-FCOUP lắp chìm và nắp lắp chìm DCNM-FEC trong môi trường bất kỳ
Kích thước DCNM-FBPW	56 mm x 100 mm
Kích thước DCNM-FBPS	56 mm x 50 mm
Trọng lượng (g) DCNM-FBPW	28 g
Trọng lượng (g) DCNM-FBPS	16 g
Màu RAL	Đen Traffic black RAL 9017

- ▶ Rộng 50 mm hoặc 100 mm
- ▶ Thiết kế kiểu cách và hiện đại

### Đặc tính môi trường

Theo chuẩn IEC 60721: bảo quản (1K3), vận chuyển (2K2) và vận hành (3K4).

Nhiệt độ vận chuyển (°C)	-30 °C – 70 °C
Nhiệt độ vận chuyển (°F)	-22 °F – 158 °F
Nhiệt độ bảo quản (°C)	-5 °C – 45 °C
Nhiệt độ bảo quản (°F)	-23 °F – 113 °F
Độ ẩm tương đối khi vận hành, không ngưng tụ (%)	5% – 90%

### Thông tin đặt hàng

#### DCNM-FBPW Panel trơn lắp chìm, rộng

Panel trơn, rộng 100, gắn phẳng, bộ 10 chiếc.  
Mã đơn hàng **DCNM-FBPW | F.01U.393.973**

#### DCNM-FBPS Panel trơn lắp chìm, mảnh

Panel trơn, rộng 50, gắn phẳng, bộ 10 chiếc.  
Mã đơn hàng **DCNM-FBPS | F.01U.393.972**

#### Bên đại diện:

**Asia-Pacific:**  
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,  
Security Systems  
11 Bishan Street 21  
Singapore 573943  
Phone: +65 6571 2808  
Fax: +65 6571 2699  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)