

DCNM-FIDP Panel identifikasi Flush

DICENTIS



- ▶ Tersedia juga dalam desain kayu, batu, atau logam dengan warna kustom.
- ▶ Pembacaan kartu jarak dekat untuk mengidentifikasi peserta
- ▶ Ikon yang menyala memandu pengguna
- ▶ Dudukan kartu opsional
- ▶ Ikon hanya aktif apabila fungsinya diperlukan supaya terhindar dari gangguan

DCNM-FIDP mendukung pengenalan peserta secara cepat melalui identifikasi tag NFC. Identifikasi memudahkan registrasi dan konfirmasi kehadiran para peserta di dalam rapat. Setelah identifikasi, otorisasi dan bahasa headphone para peserta rapat diatur agar dapat digunakan dengan mudah dan aman.

Perangkat mendeteksi kartu ID yang berada dalam jarak antara 0 dan 1 cm untuk mencegah identifikasi yang tidak perlu.

Fungsi

- Mendukung identifikasi kartu.
- 4 Panel identifikasi flush dapat dihubungkan ke DCNM-FBD2 dalam mode penggunaan ganda.

Interkoneksi

- Mengendalikan antarmuka, melalui RJ12, ke DCNM-FBD2 dan perangkat lainnya.

Komponen disertakan

Kuantitas	Komponen
1	Panel identifikasi Flush DCNM-FIDP
1	Kabel 30 cm

Spesifikasi teknis

Mekanis

Jenis pemasangan	Click-to-fit dalam panel logam dengan ketebalan 2 mm, atau dikombinasikan dengan kopel Flush DCN-FCOUP dan penutup ujung Flush DCNM-FEC di sekeliling
Dimensi (T x P x L) (mm)	56 mm x 50 mm x 34 mm
Dimensi (T x P x L) (inci)	2.20 in x 1.97 in x 1.34 in
Bobot (g)	35 g
Bobot (lb)	0.08 lb
Color (RAL)	RAL 9017 Hitam lalu lintas

Listrik

Konsumsi daya (W)	0.50 W
Tegangan pengoperasian (VDC)	5 VDC

Lingkungan

Menurut IEC 60721: penyimpanan (1K3), pengangkutan (2K2) dan operasional (3K4).

Suhu pengoperasian (°C)	5 °C – 45 °C
Suhu pengoperasian (°F)	41 °F – 113 °F
Suhu pengangkutan (C)	-30 °C – 70 °C

Suhu pengangkutan (F)	-22 °F – 158 °F
Suhu penyimpanan (°C)	-5 °C – 45 °C
Suhu penyimpanan (°F)	23 °F – 113 °F
Kelembapan relatif pengoperasian, tanpa kondensasi (%)	5% – 90%

Informasi pemesanan

DCNM-FIDP Panel identifikasi Flush

Panel identifikasi pemasangan.

Nomor pemesanan **DCNM-FIDP | F.01U.402.925**

Aksesoris

DCNM-FICH Tempat kartu ID Flush

Tempat kartu ID untuk para peserta, dapat login otomatis saat kartu dimasukkan dan logout jika kartu diambil.

Nomor pemesanan **DCNM-FICH | F.01U.402.928**

Opsi Perangkat Lunak

DCNM-LSID Licensi untuk identifikasi di 1 kursi

Lisensi perangkat lunak DICIENTIS untuk mengaktifkan identifikasi di kursi pada perangkat Diskusi DICIENTIS dengan fungsi voting, perangkat Diskusi DICIENTIS dengan pemilih bahasa, perangkat Diskusi DICIENTIS dengan layar sentuh, perangkat Multimedia DICIENTIS, dan Perangkat nirkabel Extended DICIENTIS.

Nomor pemesanan **DCNM-LSID | F.01U.300.533**

Diwakili oleh:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943