

# DCNM-FIDP Painel de identificação embutido

## DICENTIS



O DCNM-FIDP oferece suporte ao reconhecimento rápido de participante por meio da identificação da etiqueta NFC. A identificação permite o registro de participação e a autorização do participante na reunião. Após a identificação, as autorizações e o idioma do fone de ouvido do participante são ajustados para segurança e facilidade de uso. O dispositivo detecta cartões de identificação entre 0 e 1 cm de distância para impedir a identificação indesejada.

### Funções

- Oferece suporte a cartões de identificação.
- Quatro painéis de identificação embutidos podem ser conectados a um DCNM-FBD2 no modo de uso duplo.

### Interligações

- Interface de controle, por meio do RJ12, ao DCNM-FBD2 e a outros dispositivos.

### Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	Painel de identificação DCNM-FIDP embutido
1	Cabo de 30 cm

- ▶ Também disponível em cores personalizadas, designs de madeira, pedra ou metal
- ▶ Leitor de cartão de comunicação de campo próximo para identificar participante
- ▶ O ícone iluminado instrui o usuário
- ▶ Porta-cartões opcional
- ▶ Ícone iluminado somente quando a funcionalidade está disponível para evitar distrações

### Especificações técnicas

#### Mecânica

Tipo de montagem	Clique para encaixar em um painel de metal com 2 mm de espessura ou junto com o acoplamento embutido DCN-FCOUP e a tampa embutida DCNM-FEC em qualquer ambiente
Dimensões (A x L x P) (mm)	56 mm x 50 mm x 34 mm
Dimensões (A x L x P) (pol)	2.20 in x 1.97 in x 1.34 in
Peso (g)	35 g
Peso (lb)	0.08 lb
Color (RAL)	RAL 9017 Preto tráfego

#### Elétrica

Consumo de energia (W)	0.50 W
Tensão de funcionamento (VCC)	5 VDC

#### Ambiental

De acordo com IEC 60721: armazenamento (1K3), transporte (2K2) e operacional (3K4).

Temperatura de funcionamento (°C)	5 °C – 45 °C
Temperatura de funcionamento (°F)	41 °F – 113 °F
Temperatura de transporte (°C)	-30 °C – 70 °C

Temperatura de transporte (°F)	-22 °F – 158 °F
Temperatura de armazenamento (°C)	-5 °C – 45 °C
Temperatura de armazenamento (°F)	23 °F – 113 °F
Umidade relativa de operação, sem condensação (%)	5% – 90%

### Informações sobre pedidos

#### **DCNM-FIDP Painel de identificação embutido**

Painel de identificação embutido.

Número do pedido **DCNM-FIDP | F.01U.402.925**

#### **Acessórios**

##### **DCNM-FICH Porta-cartões de identificação embutido**

Porta-cartões de ID para o participante fazer login automaticamente quando o cartão é depositado e fazer logout quando é removido.

Número do pedido **DCNM-FICH | F.01U.402.928**

#### **Opções de software**

##### **DCNM-LSID Licença para identificação - 1 estação**

Licença de software DICENTIS para permitir a identificação na estação no Dispositivo de discussão DICENTIS com votação, no Dispositivo de discussão DICENTIS com seletor de idiomas, no Dispositivo de discussão DICENTIS com tela sensível ao toque, no Dispositivo multimídia DICENTIS e no Dispositivo sem fio Estendido DICENTIS.

Número do pedido **DCNM-LSID | F.01U.300.533**

#### **Representado por:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Platz 1  
D-70839 Gerlingen  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**North America:**  
Bosch Security Systems, LLC  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Latin America and Caribbean:**  
Robert Bosch Limitada  
Security Systems Division  
Via Anhanguera, Km 98  
Vila Boa Vista – Campinas, SP  
CEP 13065-900  
[latam.boschsecurity@bosch.com](mailto:latam.boschsecurity@bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)