

DCNM-FMCP Puoliuppo mikrofonin liitäntä

DICENTIS



Puoliuppoasennettavalla jalustalla varustetun laitteen (DCNM-FBD) mikrofonin liitäntäpaneelin johonkin äänituloon voidaan kytkeä DCNM-MICSLS- ja DCNM-MICSL- mikrofonit. Iskuja vaimentava kiinnitys vähentää pöydistä lähtevien ei-toivottujen äänien siirtymistä mikrofonin liitäntäpaneelissa on mikrofonin esivahvistin, joka kuitenkin ylläpitää GSM-immuniteettia ja mikrofonin LED-merkkivalon ohjausta.

Toiminnot

Yhteydet

- Balansoitu audioliihty DCNM-FBD-laitteeseen (2 m:n johdolla, jossa kolminapainen liitin).
- Virtalähde ja ohjausmoduuli DCNM-FMICB-/DCNM-FPRIOB-laitteelle

Mukana toimitettavat osat

Määrä	Osa
1	DCNM-FMCP Puoliuppoasennettava mikrofonin liitäntäpaneeli
1	Virtajohto
1	Äänijohto

Tekniset tiedot

Sähköominaisuudet

Taajuusvaste (-3 dB) (Hz) (-3 dB nimellistasolla)	125 Hz – 15,000 Hz
---	--------------------

- Saatavana myös mukautetuissa väreissä sekä puu-, kivi- tai metallikuosisena
- Tyylikäs ja nykyaikainen muotoilu
- Iskuja vaimentava kiinnitystekniikka vähentää ulkoista melua.
- Mikrofonin ja kaiutin voivat olla aktiivisia samanaikaisesti.
- Tukeva liitäntä mikrofonin

Harmoninen kokonaissärö + kohina (%)	0.10%
Dynaaminen alue (dB)	90 dB
Signaali-kohina-suhde (> ilmoitettu arvo) (dB)	90 dB

Mikrofonit

Standardin ISO 22259 mukainen

Nimellinen akustinen tulotaso (dB SPL)	80 dB SPL
Suurin akustinen tulotaso (dB SPL)	110 dB SPL

Tekniset tiedot

Asennustyyppi	Kiinnitetään napsauttamalla 2 mm:n paksuiseen metallipaneeliin tai DCN-FCOUP-puoliuppoasennusliittimellä ja DCNM-FEC-puoliuppoasennustulpalla mihin tahansa pintaan.
Mitat (K x L x S) (mm)	56 mm x 50 mm x 80 mm
Mitat (K x L x S) (in)	2.20 in x 2 in x 3.10 in
Paino (g)	70 g
Paino (lb)	0.20 lb
Color (RAL)	RAL 9017 liikenteenmusta

Ympäristötiedot

IEC 60721:n mukaan: varastointi (1K3), kuljetus (2K2) ja käyttö (3K4).

Käyttölämpötila (°C)	5 °C – 45 °C
Käyttölämpötila (°F)	41 °F – 113 °F
Kuljetuslämpötila (°C)	-30–70 °C
Kuljetuslämpötila (°F)	-22–158 °F
Säilytyslämpötila (°C)	-5 °C – 45 °C
Säilytyslämpötila (°F)	23 °F – 113 °F
Käytönaikainen suhteellinen kosteus, tiivistymätön (%)	5% – 90%

Tilaustiedot

DCNM-FMCP Puoliuppo mikrofoni liitäntä

Puoliuppoasennettava mikrofoniin liitäntäpaneeli

Tilausnumero **DCNM-FMCP | F.01U.383.837**

Palvelut

EWE-DCNMFP-IW 12 kk:den laaj. takuu

puoliuppoasennettu DICENTIS-paneeli

12 months warranty extension

Tilausnumero **EWE-DCNMFP-IW**

Edustaja:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen

North America:

Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA

Asia-Pacific:

Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943