

DCNM-FMCP Microfoonaansluiting voor (paneel)inbouw

DICENTIS



Het microfoon-aansluitpaneel sluit de insteekbare microfoons DCNM-MICSLS en DCNM-MICSLL aan op een van de audio-ingangen van het basisapparaat voor inbouw (DCNM-FBD).

Het schokdempende principe zorgt ervoor dat ongewenste van de tafels afkomstige geluiden de microfoon bereiken. Het microfoonaansluitingspaneel heeft een voorversterker voor de microfoon met behoud van GSM immuniteit en controle over de microfoon LED's.

Functies

Verbindingen

- Gebalanceerde audio-interface voor aansluiting DCNM-FBD op de (2 m kabel met een 3-pool klemmenblok).
- Stroom- en besturingsinterface naar de DCNM-FMICB/DCNM-FPRIOB.

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	DCNM-FMCP Microfoonaansluitingspaneel voor inbouw
1	Netsnoer
1	Audiosnoer

Technische specificaties

Elektrisch

Frequentierespons (-3 dB) (Hz)	125 Hz – 15,000 Hz
(-3 dB op nominaal niveau)	

- ▶ Ook verkrijgbaar in aangepaste kleuren, hout-, steen- of metaaldessins
- ▶ Stijlvol en modern ontwerp
- ▶ Schokdempende technologie voor minder extern geluid
- ▶ De microfoon en luidspreker kunnen tegelijkertijd actief zijn
- ▶ Stevige aansluiting op de microfoon

Totale harmonische vervorming + ruis (%)	0.10%
Dynamisch bereik (dB)	90 dB
Signaal/ruis-verhouding (> vermelde waarde) (dB)	90 dB

Microfoons

Overeenkomstig ISO 22259

Nominaal akoestisch ingangsniveau (dBSPL)	80 dB SPL
Maximaal akoestisch ingangsniveau (dBSPL)	110 dB SPL

Mechanische specificaties

Montagetype	Klik de unit vast op een metalen paneel met een dikte van 2 mm, of in combinatie met het DCN-FCOUP inbouw-koppelstuk en de DCNM-FEC inbouw-eindkap in een willekeurige omgeving
Afmetingen (H x B x D) (mm)	56 mm x 50 mm x 80 mm
Afmetingen (H x B x D) (in)	2.20 in x 2 in x 3.10 in
Gewicht (g)	70 g
Gewicht (lb)	0.20 lb
Color (RAL)	RAL 9017 Verkeerszwart

Omgevingseisen

Conform IEC 60721: opslag (1K3), transport (2K2) en operationeel (3K4).

Bedrijfstemperatuur (°C)	5 °C – 45 °C
Bedrijfstemperatuur (°F)	41 °F – 113 °F
Transporttemperatuur (°C)	-30 °C – 70 °C
Transporttemperatuur (°F)	-22 °F – 158 °F
Opslagtemperatuur (°C)	-5 °C – 45 °C
Opslagtemperatuur (°F)	23 °F – 113 °F
Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf, niet-condenserend (%)	5% – 90%

Bestelinformatie

DCNM-FMCP Microfoonaansluiting voor (paneel)inbouw

Inbouwpaneel microfoonaansluiting.

Bestelnummer **DCNM-FMCP | F.01U.383.837**

Services

EWE-DCNMFP-IW 12 maanden verlengde garantie

DICENTIS Inbouwpaneel

12 maanden garantieverlenging

Bestelnummer **EWE-DCNMFP-IW**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com