

DCNM-FMCP Düz çerçeveli mikrofon bağlantı paneli

DICENTIS



Mikrofon bağlantı paneli, takılabilir DCNM-MICSLS ve DCNM-MICSLI mikrofonlarını düz çerçeveli ana cihazın (DCNM-FBD) ses girişlerinden birine bağlar. Shock Mount ilkesi, masalardan mikrofona giden istenmeyen sesleri azaltır. Mikrofon bağlantı panelinde, GSM bağımsızlığı ve mikrofon LED'leri üzerindeki kontrolü sürdürürken mikrofon için bir ön amplifikatör bulunur.

İşlevler

Ara bağlantılar

- DCNM-FBD'ye bağlanmak için dengelenmiş ses arayüzü (3 kutuplu terminal bloğuyla 2 m kablo).
- DCNM-FMICB/DCNM-FPRIOB için güç ve kontrol arayüzü.

Birlikte verilen parçalar

Miktar	Bileşen
1	DCNM-FMCP Düz çerçeveli mikrofon bağlantı paneli
1	Güç kablosu
1	Ses kablosu

Teknik özellikler

Elektriksel Özellikler

Frekans tepkisi (-3 dB) (Hz) (Nominal seviyede -3 dB)	125 Hz – 15,000 Hz
Toplam harmonik bozulma + gürültü (%)	0.10%

- Ayrıca özelleştirilmiş renklerde, ahşap, taş veya metal tasarımlarda mevcuttur
- Şık ve modern tasarım
- Daha az harici gürültü için Shock Mount teknolojisi
- Mikrofon ve hoparlör aynı anda etkin olabilir
- Sağlam mikrofon bağlantısı

Dinamik aralık (dB)	90 dB
Sinyal-gürültü oranı (> belirtilen değer) (dB)	90 dB

Mikrofonlar

ISO 22259'a uygundur

Nominal akustik giriş seviyesi (dB SPL)	80 dB SPL
Maksimum akustik giriş seviyesi (dB SPL)	110 dB SPL

Mekanik Özellikler

Montaj tipi	2 mm kalınlığında bir metal panele veya DCN-FCOUP Düz çerçeveli bağlantı ve DCNM-FEC Düz çerçeveli uç tapasıyla her türlü ortama kolayca takılabilir
Boyutlar (Y x G x D) (mm)	56 mm x 50 mm x 80 mm
Boyutlar (Y x G x D) (inç)	2.20 in x 2 in x 3.10 in
Ağırlık (g)	70 g
Ağırlık (lb)	0.20 lb
Color (RAL)	RAL 9017 Trafik siyahı

Çevresel Özellikler

IEC 60721'e göre: Saklama (1K3), taşıma (2K2) ve çalışma (3K4).

Çalışma sıcaklığı (°C)	5 °C – 45 °C
Çalışma sıcaklığı (°F)	41 °F – 113 °F
Taşıma sıcaklığı (°C)	-30 °C – 70 °C
Taşıma sıcaklığı (°F)	-22 °F – 158 °F
Depolama sıcaklığı (°C)	-5 °C – 45 °C
Depolama sıcaklığı (°F)	23 °F – 113 °F
Çalışma bağıl nemi, yoğuşmasız (%)	5% – 90%

Sipariş bilgileri

DCNM-FMCP Düz çerçeveli mikrofon bağlantı paneli

Düz çerçeveli mikrofon bağlantı paneli.

Sipariş numarası **DCNM-FMCP | F.01U.383.837**

Hizmetler

EWE-DCNMFP-IW 12 ay garantili harici DICENTIS

Gömme Pano

12 ay garanti uzatma

Sipariş numarası **EWE-DCNMFP-IW**

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com