

DCNM-FMICB Panel de botón de micrófono p/em- potrar

DICENTIS



El panel para botón de micrófono se conecta a la unidad de base empotrada (DCNM-FBD) mediante una interfaz de control y se puede conectar en cadena a otros dispositivos.

Funciones

- El micrófono dispone de una barra de LED que indica:
 - Rojo: el micrófono está activo.
 - Verde: se ha añadido el participante a la lista de espera.
 - Blanco es posible hablar.

Interconexiones

- Interfaz de control, mediante RJ12, hacia DCNM-FBD y otros dispositivos.
- Interfaz de control y alimentación hacia el DCNM-FMCP.

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	DCNM-FMICB Panel de botón de micrófono para empotrar

Especificaciones técnicas

Especificaciones mecánicas

Tipo de montaje	Montaje a presión en un panel de metal con un grosor de 2 mm o en combinación con el acoplamiento
-----------------	---

- ▶ También disponible en colores personalizados con diseños de madera, piedra o metal.
- ▶ Diseño elegante y moderno
- ▶ Indicación de posibilidad de hablar disponible en la barra de LED

	empotrado DCN-FCOUP y el embelecador de extremo DCNM-FEC en cualquier entorno.
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (mm)	56 mm x 50 mm x 46 mm
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (in)	2.20 in x 2 in x 1.80 in
Peso (g)	43 g
Peso (lb)	0.09 lb
Color (RAL)	RAL 9017 Negro tráfico

Especificaciones ambientales

Conforme a IEC 60721: almacenamiento (1K3), transporte (2K2) y funcionamiento (3K4).

Temperatura de funcionamiento (°C)	5 °C – 45 °C
Temperatura de funcionamiento (°F)	41 °F – 113 °F
Temperatura de transporte (°C)	-30 °C – 70 °C
Temperatura de transporte (°F)	-22 °F – 158 °F
Temperatura de almacenamiento (°C)	-5 °C – 45 °C
Temperatura de almacenamiento (°F)	23 °F – 113 °F
Humedad relativa de funcionamiento, sin condensación (%)	5% – 90%

Información para pedidos

DCNM-FMICB Panel de botón de micrófono p/empotrar

Panel para botón de micrófono empotrado.

Número de pedido **DCNM-FMICB | F.01U.383.838**

Servicios

EWE-DCNMFP-IW 12 mess ampligant DICENTIS Flush Panel

Ampliación de la garantía 12 meses

Número de pedido **EWE-DCNMFP-IW**

Representado por:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Latin America and Caribbean:
Robert Bosch Limitada
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
Vila Boa Vista – Campinas, SP
CEP 13065-900
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com