

DCNM-FPT Outils de pose encastrée

DICENTIS



► Permet de positionner facilement les postes encastrables

Ces outils facilitent le positionnement des éléments encastrables. Vous pouvez facilement découper le haut-parleur à l'aide du modèle ajouté aux outils de positionnement.

Composants

Quantité	Composant
2	DCNM-FPT Outils de positionnement de l'encastrement

Caractéristiques techniques

Caractéristiques mécaniques

Poids (g)	40 g
Poids (lb)	0.09 lb
Code couleur	RAL 9017 Noir trafic

Caractéristiques environnementales

Conforme à la norme IEC 60721 : stockage (1K3), transport (2K2) et opérations (3K4).

Température de transport (°C)	-30 °C – 70 °C
Température de transport (°F)	-22 °F – 158 °F

Température de stockage (°C)	-5 °C – 45 °C
Température de stockage (°F)	23 °F – 113 °F
Humidité de fonctionnement relative, sans condensation (%)	5% – 90%

Informations de commande

DCNM-FPT Outils de pose encastrée

Outils de positionnement (2 jeux) pour couplages encastrables.

Numéro de commande **DCNM-FPT | F.01U.393.974**

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
 Bosch Security Systems B.V.
 P.O. Box 80002
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands
 Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Robert-Bosch-Ring 5
 85630 Grasbrunn
 Tel.: +49 (0)89 6290 0
 Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com