

DCNM-FSLP Pannello selettore lingua a incasso DICENTIS



Con l'elegante pannello selettore della lingua ad incasso DICENTIS, i partecipanti possono ascoltare comodamente l'oratore nella lingua preferita direttamente dalle cuffie. La selezione della lingua è intuitiva e si attiva automaticamente quando le cuffie sono collegate al dispositivo. Il partecipante può scorrere le lingue disponibili premendo i pulsanti touch illuminati. Se nel sistema viene specificata una lingua preferita per il partecipante, il selettore della lingua la utilizza automaticamente.

Le lingue disponibili possono essere visualizzate in caratteri nativi o come abbreviazioni ISO. È possibile regolare il volume anche mediante i pulsanti touch luminosi.

Il DCNM-FSLP si collega tramite un connettore RJ12 per il trasferimento dei dati e al connettore per cuffie DCNM-FBD2 per l'audio.

Funzioni

Display

- Selezione della lingue nei caratteri originali.
- Selezione della lingua come codice ISO.
- Numeri delle lingue.
- Il display è spento quando le cuffie non sono collegate.
- Il display si spegne automaticamente in caso di inutilizzo dei pulsanti per circa 8 secondi, per ridurre al minimo le distrazioni durante la riunione.

Cuffie

- Il pannello permette di controllare il volume delle cuffie in modo da ascoltare chiaramente l'interpretazione o la lingua di base anche in ambienti con molto rumore di sottofondo.

- ▶ Disponibile anche in colori personalizzati, design in legno, pietra o metallo
- ▶ Supporta fino a 100 lingue
- ▶ Indicazione della lingua in caratteri nativi
- ▶ Selezione automatica della lingua
- ▶ Lo schermo si spegne per risparmiare energia ed evitare distrazioni

- Per evitare il feedback acustico, il controllo del volume viene ridotto automaticamente quando il partecipante sta parlando.

Controlli e indicatori

- Display da 1,44 pollici con 4 pulsanti touch.
- Gli indicatori LED sul dispositivo mostrano quanto segue.
 - Lato sinistro: controllo del volume delle cuffie.
 - Lato destro: selettore della lingua.

Interconnessioni

- Interfaccia di controllo, tramite RJ12, per DCNM-FBD2 e altri dispositivi.
- Si collega a un DCNM-FBD2 tramite una connessione CAN e il collegamento delle cuffie per l'audio.
 - Il DCNM-FBD2 supporta un DCNM-FSLP su ogni lato.
- Una presa per cuffie con jack stereo da 3,5 mm (0,14").
- Connettore per cuffie esterne tramite saldatura o connettore.

Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	DCNM-FSLP - Pannello selettore della lingua a incasso
1	Cavo da 30 cm
1	Cavo di collegamento delle cuffie

Specifiche tecniche

Audio

Risposta in frequenza (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
Distorsione armonica totale + rumore (%)	0.10%
Gamma dinamica (dB)	90 dB
Rapporto segnale/rumore (> valore dichiarato) (dB)	90 dB

Cuffie

Livello uscita nominale (dBV)	0 dBV
Livello massimo uscita (dBV)	3 dBV
Impedenza minima (Ω)	32 Ω
Potenza in uscita massima ()	65 mW

Specifiche elettriche

Consumo energetico (W)	0.50 W
Tensione di esercizio (VDC)	5 VDC

Interfaccia utente

Tipo di display	LCD
Dimensioni display (in)	1.44 in

Caratteristiche meccaniche

Tipo di montaggio	L'unità viene inserita in un pannello metallico dello spessore di 2 mm o su qualsiasi superficie tramite i blocchetti ad incasso DCN-FCOUP e i cappucci terminali ad incasso DCNM-FEC.
Dimensioni (A x L x P) (mm)	56 mm x 100 mm x 51 mm
Dimensioni (A x L x P) (in)	2.20 in x 3.94 in x 2.01 in
Peso (g)	67 g
Peso (lb)	0.15 lb
Color (RAL)	RAL 9017 Nero traffico

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com

Caratteristiche ambientali

Conforme a IEC 60721: stoccaggio (1K3), trasporto (2K2) e funzionamento (3K4).

Temperatura di esercizio (°C)	5 °C – 45 °C
Temperatura di esercizio (°F)	41 °F – 113 °F
Temperatura di trasporto (°C)	-30 °C – 70 °C
Temperatura di trasporto (°F)	-22 °F – 158 °F
Temperatura di stoccaggio (°C)	-5 °C – 45 °C
Temperatura di stoccaggio (°F)	23 °F – 113 °F
Umidità di esercizio relativa, senza condensa (%)	5% – 90%

Informazioni per l'ordinazione

DCNM-FSLP Pannello selettore lingua a incasso

Pannello selettore della lingua con montaggio ad incasso.

Numero ordine **DCNM-FSLP | F.01U.402.927**

Opzioni software

DCNM-LSSL Licenza per selezione lingua 1 posto

La "licenza Selezione lingua per postazione DICENTIS" abilita la funzione di selezione lingua sul dispositivo multimediale DICENTIS e sul dispositivo per dibattiti DICENTIS con touchscreen. Il dispositivo per dibattiti DICENTIS con selezione lingua integra questa funzionalità.

Numero ordine **DCNM-LSSL | F.01U.300.534**

Servizi

EWE-DCNMFU-IW - Estensione garanzia di 12 mesi per unità ad incasso DICENTIS

Estensione della garanzia di 12 mesi

Numero ordine **EWE-DCNMFU-IW**