

DCNM-FSLP Painel de seleção de idiomas embutido

DICENTIS



Com o painel de seleção de idiomas embutido DICENTIS projetado com elegância, os participantes podem ouvir de forma conveniente o orador em seu idioma preferido diretamente nos fones de ouvido. A seleção de idiomas é simples e ativada automaticamente quando os fones de ouvido são conectados ao dispositivo. O participante pode rolar pelos idiomas disponíveis pressionando os botões de toque iluminados. Se um idioma preferido do participante estiver definido no sistema, o seletor de idioma usará automaticamente o idioma definido. Os idiomas disponíveis podem ser exibidos em caracteres nativos ou como abreviações ISO. O volume também pode ser ajustado pelos botões de toque iluminados. O DCNM-FSLP é conectado por meio de um conector RJ12 para transferir dados e ao conector de fone de ouvido DCNM-FBD2 para o áudio.

Funções

Tela

- Seleção de idiomas em caracteres originais.
- Seleção de idiomas no formato abreviado ISO.
- Número de idiomas.
- A tela fica desligada quando os fones de ouvido não estão conectados.
- A tela apaga automaticamente depois que os botões não são usados por aproximadamente oito segundos para minimizar distrações durante as reuniões.

- ▶ Também disponível em cores personalizadas, designs de madeira, pedra ou metal
- ▶ Oferece suporte a até 100 idiomas
- ▶ Indicação de idioma de caracteres nativos
- ▶ Seleção automática de idioma
- ▶ A tela desliga para economizar energia e evitar distração

Fones de ouvido

- O painel permite controlar o volume do fone de ouvido para que as interpretações ou a tribuna possam ser ouvidas claramente, mesmo quando há ruído de fundo excessivo.
- Para evitar o retorno acústico, o controle de volume é automaticamente reduzido quando o participante está falando.

Controles e indicadores

- Tela de 1,44 pol. com quatro botões de toque.
- Os indicadores de LED no dispositivo mostram:
 - Lado esquerdo: controle de volume do fone de ouvido.
 - Lado direito: seletor de idioma.

Interligações

- Interface de controle, por meio do RJ12, ao DCNM-FBD2 e a outros dispositivos.
- Conecta-se a um DCNM-FBD2 por meio de uma conexão CAN e por meio da conexão de fone de ouvido para o áudio.
 - O DCNM-FBD2 é compatível com um DCNM-FSLP por lado.
- Um soquete de 3,5 mm (0,14 pol) estéreo tipo conector.
- Conector para fones de ouvido externos soldados ou por meio de um conector.

Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	Painel de seleção de idiomas DCNM-FSLP embutido

Quantidade	Componente
1	Cabo de 30 cm
1	Cabo de conexão do fone de ouvido

Especificações técnicas

Áudio

Resposta de frequência (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
Distorção harmônica total + ruído (%)	0.10%
Intervalo dinâmico (dB)	90 dB
Relação sinal-ruído (> valor indicado) (dB)	90 dB

Fones de ouvido

Nível de saída nominal (dBV)	0 dBV
Nível de saída máximo (dBV)	3 dBV
Impedância mínima (Ω)	32 Ω
Potência máxima de saída (I)	65 mW

Elétrica

Consumo de energia (W)	0.50 W
Tensão de funcionamento (VCC)	5 VDC

Interface do usuário

Tipo de visor	LCD
Tamanho da tela (in)	1.44 in

Mecânica

Tipo de montagem	Clique para encaixar em um painel de metal com 2 mm de espessura ou junto com o acoplamento embutido DCN-FCOUP e a tampa embutida DCNM-FEC em qualquer ambiente
Dimensões (A x L x P) (mm)	56 mm x 100 mm x 51 mm
Dimensões (A x L x P) (pol)	2.20 in x 3.94 in x 2.01 in

Representado por:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
www.boschsecurity.com

Latin America and Caribbean:
Robert Bosch Limitada
Via Anhanguera, Km 98
Vila Boa Vista – Campinas, SP
CEP 13065-900
latam.boschsecurity@br.bosch.com
www.boschsecurity.com

Peso (g)	67 g
Peso (lb)	0.15 lb
Color (RAL)	RAL 9017 Preto tráfego

Ambiental

De acordo com IEC 60721: armazenamento (1K3), transporte (2K2) e operacional (3K4).

Temperatura de funcionamento (°C)	5 °C – 45 °C
Temperatura de funcionamento (°F)	41 °F – 113 °F
Temperatura de transporte (°C)	-30 °C – 70 °C
Temperatura de transporte (°F)	-22 °F – 158 °F
Temperatura de armazenamento (°C)	-5 °C – 45 °C
Temperatura de armazenamento (°F)	23 °F – 113 °F
Umidade relativa de operação, sem condensação (%)	5% – 90%

Informações sobre pedidos

DCNM-FSLP Painel de seleção de idiomas embutido

Painel de seleção de idiomas embutido.

Número do pedido **DCNM-FSLP | F.01U.402.927**

Opções de software

DCNM-LSSL Licença p/ seletor de idioma - 1 estação

A opção Selecionar idioma do DICENTIS na licença para estação ativa o recurso de seleção de idioma do Dispositivo multimídia DICENTIS e do Dispositivo para discussão DICENTIS com tela sensível ao toque. O Dispositivo para discussão DICENTIS com seletor de idiomas tem a funcionalidade incorporada.

Número do pedido **DCNM-LSSL | F.01U.300.534**

Serviços

Unidade embutida DICENTIS externa com garantia de 12 meses EWE-DCNMFU-IW

Garantia estendida de 12 meses

Número do pedido **EWE-DCNMFU-IW**