

DCNM-FVP 嵌入式表决面板

DICENTIS



嵌入式表决面板有五个电容式按钮：出席、赞成、反对、弃权和不参投。

DCNM-FVP可连接到DCNM-FBD2嵌入式基础设备以提供电源并进行控制。

功能

常规

- 五个颜色编码触摸按钮区分表决选项：
 - 蓝色：** 出席按钮
 - 绿色：** 赞成/A
 - 红色：** 反对/B
 - 黄色：** 弃权/C
 - 橙色：** 不参投/D

互连

- 控制接口，通过RJ12与DCNM-FBD2和其他设备连接。

随附部件

数量	组件
1	DCNM-FVP嵌入式表决面板
1	30厘米电缆

技术指标

电气规格

功耗(W)	0.50 W
工作电压(VDC)	5 VDC

- ▶ 还可选择定制颜色、木质、石材或金属设计
- ▶ 五个用于不同表决选项的触摸按钮
- ▶ 出色的用户体验
- ▶ 表决按钮仅在功能可用时亮起，避免分散注意力

机械规格

安装类型	咔嗒一下即可安装在厚度为2毫米的金属板上，或配合DCN-FCOUP嵌入式耦合器和DCNM-FEC嵌入式端帽即可安装在各种表面上
尺寸(高x宽x深)(毫米)	56 mm x 100 mm x 34 mm
尺寸(高x宽x深)(英寸)	2.20 in x 3.94 in x 1.34 in
重量(克)	62 g
重量(磅)	0.14 lb
Color (RAL)	RAL 9017交通黑

环境规格

符合IEC 60721标准：存储(1K3)、运输(2K2)和运行(3K4)。

工作温度(°C)	5 °C – 45 °C
工作温度(°F)	41 °F – 113 °F
运输温度(°C)	-30 °C – 70 °C
运输温度(°F)	-22 °F – 158 °F
存储温度(°C)	-5 °C – 45 °C
存储温度(°F)	23 °F – 113 °F
工作相对湿度，无冷凝(%)	5% – 90%

订购信息

DCNM-FVP 嵌入式表决面板

嵌入安装式表决面板。

订单号 **DCNM-FVP | F.01U.402.924**

软件选项

DCNM-LSVT 单个席位表决许可证

用于在DICENTIS多媒体设备、DICENTIS带触摸屏讨论设备和DICENTIS无线扩展型设备中启用席位表决的DICENTIS软件许可证。DICENTIS表决型讨论设备内置该功能。

订单号 **DCNM-LSVT | F.01U.300.532**

供应商:

中国:
博世 (上海) 安保系统有限公司
上海市长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路333号203幢8楼
邮编: 200335
www.boschsecurity.com.cn
服务邮箱: security@cn.bosch.com