



DCNM-FVP 嵌入式表決台

DICENTIS



內崁型表決主機具備五顆電容式按鈕：出席、贊成、反對、棄權以及 DNPV。

DCNM-FVP 會接合至 DCNM-FBD2 內崁型基座裝置來供電與操縱。

功能

一般

- 五色觸控按鈕區隔表決選項：

- 藍鈕：**出席按鈕
- 綠鈕：**贊成 / A
- 紅鈕：**反對 / B
- 黃鈕：**棄權 / C
- 橘鈕：**不參與表決 / D

互連

- 操縱界面能以 RJ12 與 DCNM-FBD2 與別類裝置接合。

內附零件

數量	部件
1	DCNM-FVP 內崁型表決台
1	30 公分纜線

技術規格

電氣

功率消耗 (W)	0.50 W
操作電壓 (VDC)	5 VDC

- 另可提供客製化顏色、木質、石材或金屬設計
- 五顆不一樣表決選項的觸控鈕
- 最佳化的使用者體驗
- 表決鈕只會在適用情況下亮起，以防干擾使用者

機械

安裝類型	卡入以將裝置安裝在厚度為 2 公釐的金屬主機上，或與 DCN-FCOUP 內崁型聯結器和 DCNM-FEC 內崁型端蓋結合使用，可在任何環境下使用。
尺寸 (高 x 寬 x 深) (公釐)	56 mm x 100 mm x 34 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深) (吋)	2.20 in x 3.94 in x 1.34 in
重量 (g)	62 g
重量 (lb)	0.14 lb
顏色 (RAL)	RAL 9017 交通黑

環境

根據 IEC 60721 標準：儲存 (1K3)、運輸 (2K2) 和操作 (3K4)。

操作溫度 (°C)	5 °C – 45 °C
操作溫度 (°F)	41 °F – 113 °F
運輸溫度 (°C)	-30 °C – 70 °C
運輸溫度 (°F)	-22 °F – 158 °F
儲存溫度 (°C)	-5 °C – 45 °C
儲存溫度 (°F)	23 °F – 113 °F
操作相對濕度 (非冷凝) (%)	5% – 90%

訂購資訊

DCNM-FVP 嵌入式表決台

內崁安裝式表決主機。

訂單號碼 **DCNM-FVP | F.01U.402.924**

軟體選項

DCNM-LSVT 1 席位表決授權

DICENTIS 軟體授權，可在 DICENTIS 多媒體裝置、包含觸控螢幕的 DICENTIS 會議裝置和 DICENTIS 無線裝置延伸設備中啟用席位的表決。包含表決功能的 DICENTIS 會議裝置有內建此功能。

訂單號碼 **DCNM-LSVT | F.01U.300.532**

代表方:

台灣

台灣羅伯特博世股份有限公司
台北市中山區建國北路一段90號6樓
郵編: 10491

服務郵箱:

BTSTW.PUBLIC@tw.bosch.com
www.boschsecurity.com