

DCNM-IDESKVID Пульт переводчика с видеовыходом DICENTIS



- ▶ Упрощенный, интуитивно понятный и эргономичный дизайн
- ▶ Поддержка до 100 языков перевода
- ▶ Полностью соответствует ISO-20109
- ▶ HDMI-выход для подключения внешнего экрана

DCNM-IDESKVID — это пульт переводчика упрощенным, интуитивно понятным и эргономичным дизайном и видеовыходом HDMI для подключения видеоз экранов сторонних производителей. Четкое размещение элементов управления обеспечивает простую, безошибочную работу переводчика. Пульт переводчика предоставляет только нужную информацию: для реализации перевода достаточно одного взгляда на устройство. Полностью соответствует стандарту ISO 20109.

Функции

- До десяти пультов на одну кабину
- Горячее подключение
- Автоматический выбор микрофона внешней гарнитуры
- Защита слуха для предварительно настроенных наушников или гарнитуры
- Тактильная обратная связь от всех элементов управления
- Звуковая обратная связь и выступления на панели для пользователей с ослабленным зрением
- Высококонтрастный экран диагональю 7 дюймов
- Выбор языка и настройка системы из меню конфигурации пульта переводчика

Элементы управления и индикаторы

- Поворотный регулятор громкости наушников.
- Поворотные регуляторы низких и высоких частот.
- Вращающийся регулятор громкости динамика.
- Кнопка выбора рабочего языка/промежуточного перевода и индикаторы

- Кнопка микрофона со светодиодными индикаторами красного («эфир») и зеленого цвета («кабина не используется»)
- Кнопка отключения звука
- Красный светодиодный индикатор эфира на задней панели

Раздел дисплея

- 7 предустановленных кнопок выбора языка с индикаторами выбранной настройки и языка: номер, аббревиатура, качество
- Кнопки выхода А, В (и С) с индикаторами выхода: выбранная настройка и состояние; язык: номер, аббревиатура, занятость
- Кнопки в правой нижней части секции дисплея по умолчанию выполняют следующие функции:
 - Управление часами (текущее время и время выступления)
 - Позволяет выбрать источник видео: показывать выступающего или презентацию выступающего на внешнем видеозэкране.
 - Обзор языков, для отображения качества всех доступных языков
- С лицензией Ultimate эти кнопки могут быть настроены для следующих функций:
 - Обзор языков
 - Управление часами (текущее время и время выступления)
 - Выбор источника видео
 - Уведомление «Говорите медленнее»
 - Выбор наушников

- Поворотный регулятор со встроенной нажимной кнопкой для настройки
- Индикатор выбранного языка громкоговорителя
- Индикатор работы звуковой обратной связи (звуковые сигналы)
- Индикатор выбора микрофона или внешней гарнитуры

Подключения

- Три разъема 3,5 мм для наушников/гарнитуры TRRS (слева, справа и снизу)
- Два разъема RJ45 для подключения средств связи и питания системы. Сквозное подключение с помощью системных кабелей DICENTIS или кабельное соединение типа "звезда" с помощью стандартных кабелей Cat. Кабели 5е или лучше и коммутаторы PoE+
- USB-разъем (для использования в будущем)
- Разъем для съемного микрофона DCNM-MICS или DCNM-MICL (заказывается отдельно)
- HDMI-разъем для внешнего видеозащита с надежно экранированным кабелем (высокоскоростным HDMI или более лучшим) для отображения выступающего участника или презентации участника.

Нормативная информация

Регион	Примечание о соответствии стандартам/уровню качества	
Европа	CE	DECL_EC_DCNM-IDESKVID
	CE	DECL EC ISO DCNM-IDESKVID
Global	DOC	ISO 22259:2019
США	FCC	CERT FCC DCNM-IDESKxxx USA
Великобритания	UKCA	DCNM-IDESKVID
Канада	IC	CERT RAD DCNM-IDESKxxx CAN
Сингапур	iDA	DCNM-IDESKVID_Certificate_RF_Singapore

Комплектация

Количество	Компонент
1	Пульт переводчика
1	Руководство по быстрой установке
1	Информационный бюллетень для CE

Технические характеристики

Общие характеристики

Размер дисплея (in)	7 in
Тип дисплея	TFT
Разрешение	1920 x 1080; 1280 x 720
Поддерживаются гарнитуры/наушники для защиты слуха	<ul style="list-style-type: none"> • Bosch LBB3443 • Bosch HDP-LWN • Bosch HDP-IHDP • Bosch HDP-IHDS • Bosch HDP-HQ • Sennheiser PX100-II • Sennheiser PX200-II • Sennheiser HME 46 • Sennheiser HD3000 • Sennheiser HD2.10 • Koss Porta Pro Classic • Bang and Olufsen Form 2i • Bang and Olufsen Play 3i • Bang and Olufsen A8 • Harman Kardon Soho • AKG HSC15 • Apple MB770 • Apple MD827ZM/B • Shure IH6500 • Creative Aurvana Air

Электрические характеристики

Напряжение на входе (В пост. тока)	48 VDC
Ввод PoE	PoE+ IEEE 802.3at класс 4
Потребляемая мощность (Вт)	18 W
Частотная характеристика (-3 dB) (Гц)	100 Hz – 20,000 Hz

Аудиовходы

Номинальный уровень акустического входа (dB SPL)	80 dB SPL согласно EN-ISO 22259
--	---------------------------------

Максимальный уровень акустического входа (dBSPL)	110 dB SPL согласно EN-ISO 22259
Номинальный уровень входа (dBV)	-38 dBV
Максимальный уровень входа (dBV)	-8 dBV
Аудиовыходы	
Номинальный уровень акустического выхода (dBSPL)	72 dB SPL
Номинальный уровень выхода (dBV)	-3 dBV
Максимальный уровень выходного сигнала (дБВ)	0 dBV
Сопrotивление нагрузки наушников (для каждого наушника)	> 32 Ом < 1 кОм
Максимальная выходная мощность ()	65 mW
Видеовыходы	
Разрешение	1920 x 1080; 1280 x 720
Номер версии (HDMI)	1.4
Механические характеристики	
Тип монтажа	Монтаж на столешницу
Размеры (В × Ш × Г) (см)	10.40 cm x 32.60 cm x 16.80 cm
Размеры (В × Ш × Г) (дюйм)	4.09 in x 12.83 in x 6.61 in
Наклон (°)	30°
Вес (г)	1,540 g
Вес (фунтов)	3.40 lb
Цветовой код	RAL 9017 темно-черный
Условия эксплуатации	
Рабочая температура (°C)	5 °C – 35 °C
Рабочая температура (°F)	41 °F – 95 °F
Температура хранения (°C)	-30 °C – 70 °C
Температура хранения (°F)	-22 °F – 158 °F
Относительная влажность при работе (без конденсации) (%)	5% – 90%

Информация для заказа**DCNM-IDESKVID Пульт переводчика с видеовыходом**

Пульт переводчика для одного пользователя с видеовыходом

Номер заказа **DCNM-IDESKVID | F.01U.326.553**

Дополнительное оборудование**HDP-IHDP Наушники переводчика**

Наушники переводчика, 1,5 м с 3,5-миллиметровым позолоченным штырьковым стереоразъемом.

Номер заказа **HDP-IHDP | F.01U.376.896**

HDP-IHDS Гарнитура переводчика

Гарнитура переводчика, кабель длиной 1,5 м с 3,5-миллиметровым позолоченным штырьковым стереоразъемом.

Номер заказа **HDP-IHDS | F.01U.376.902**

DCNM-MICS Микрофон на гибком держателе, короткий

Микрофон DICENTIS на короткой ножке для конференц-системы DICENTIS или беспроводной конференц-системы DICENTIS.

Номер заказа **DCNM-MICS | F.01U.374.039 F.01U.288.448**

DCNM-MICL Микрофон на гибком держателе, длинный

Микрофон DICENTIS на длинной ножке для конференц-системы DICENTIS или беспроводной конференц-системы DICENTIS.

Номер заказа **DCNM-MICL | F.01U.288.447**

DCNM-TCIDESK Кейс для транспортировки 2-х DСNM-IDESK

Транспортировочный кейс для хранения и транспортировки двух пультов переводчика DСNM-IDESK с микрофонами на короткой ножке; большое отделение для дополнительного оборудования.

Номер заказа **DCNM-TCIDESK | F.01U.328.089**

DCNM-CB02-I Системный кабель с разъемами, 2 м

2 м, системный сетевой кабель для подключения всех устройств DICENTIS.

Номер заказа **DCNM-CB02-I | F.01U.332.138**

DCNM-CB05-I Системный кабель с разъемами, 5 м

5 м, системный сетевой кабель для подключения всех устройств DICENTIS.

Номер заказа **DCNM-CB05-I | F.01U.332.019**

DCNM-CB10-I Системный кабель с разъемами, 10 м

10 м, системный сетевой кабель для подключения всех устройств DICENTIS.

Номер заказа **DCNM-CB10-I | F.01U.332.020**

DCNM-CB25-I Системный кабель с разъемами, 25 м

25 м, системный сетевой кабель для подключения всех устройств DICENTIS.

Номер заказа **DCNM-CB25-I** |

F.01U.332.021

Сервисы

EWE-DCNIDE-IW Продл.гарант. 12 мес. пульт переводчика

Расширение гарантии 12 мес.

Номер заказа **EWE-DCNIDE-IW** |

F.01U.348.765

Представительство:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com