

DCNM-IDESK Meja penerjemah DICENTIS



DCNM-IDESK adalah meja penerjemah untuk satu pengguna dengan desain yang lebih simpel, intuitif, dan ergonomis. Penempatan kontrol yang jelas memungkinkan operasi intuitif tanpa kesalahan. Meja penerjemahan DICENTIS hanya menampilkan informasi yang relevan, sehingga cukup melihat sekilas untuk seluruh proses penerjemahan. Perangkat ini memenuhi standar ISO 20109.

Fungsi

- Hingga sepuluh meja per booth
- Hot plug and play
- Pemilihan mikrofon headset eksternal secara otomatis
- Perlindungan pendengaran untuk headphone dan headset yang diatur sebelumnya
- Umpan balik taktil untuk semua kontrol
- Umpan balik suara dan tonjolan untuk pengguna tunanetra
- Layar 7 inci berkontras tinggi
- Konfigurasi bahasa dan sistem dari menu konfigurasi meja penerjemah

Kontrol dan indikator

- Kontrol volume headphone rotari
- Kontrol nada bass dan treble headphone rotari
- Kontrol volume rotari loudspeaker
- Tombol pilihan bahasa resmi/relay otomatis dan indikator LED
- Tombol mikrofon dengan indikator LED on-air berwarna merah dan "booth tidak digunakan" berwarna hijau
- Tombol mute
- LED on-air berwarna merah di bagian belakang

- ▶ Desain lebih simpel, intuitif, dan ergonomis
- ▶ Mendukung hingga 100 bahasa
- ▶ Memenuhi standar ISO 20109

Bagian layar

- 7 tombol preset bahasa relay, dengan indikator untuk preset dan bahasa yang dipilih: nomor, singkatan, dan kualitas
- Tombol output bahasa A, B (dan C), dengan indikator untuk output: pilihan dan status; bahasa: nomor, singkatan, aktif
- Secara default, tombol di sisi kanan bawah bagian tampilan mendukung fungsi:
 - Kontrol jam (waktu nyata dan jam bicara)
 - Ikhtisar bahasa, untuk menunjukkan kualitas semua bahasa yang tersedia
- Dengan lisensi Premium, tombol-tombol ini dapat dikonfigurasi untuk fungsi:
 - Ikhtisar bahasa
 - Kontrol jam (waktu nyata dan jam bicara)
 - Notifikasi Speak slow
 - Pemilihan headphone
- Kontrol rotari dengan tombol tekan terintegrasi untuk mengubah pengaturan
- Indikator bahasa loudspeaker yang dipilih
- Indikator feedback suara aktif (bunyi bip)
- Indikator pilihan mikrofon atau headset eksternal

Koneksi

- Tiga soket headphone/headset 3,5 mm TRRS (samping kiri, samping kanan, dan bagian bawah)
- Dua sambungan kompatibel RJ45 untuk komunikasi sistem dan daya. Sistem kabel loop-through menggunakan kabel DICENTIS System atau sistem kabel star menggunakan Cat standar. Kabel 5e atau yang lebih baik dan switch PoE+

- Konektor USB (untuk penggunaan di masa depan)
- Konektor untuk mikrofon yang dapat dipasang DCNM-MICS atau DCNM-MICL (harus dipesan secara terpisah)

Komponen disertakan

Kuantitas	Komponen
1	Meja penerjemah
1	Panduan pemasangan cepat
1	Lembar informasi CE

Spesifikasi teknis

Umum

Ukuran layar (in)	7 in
Jenis layar	TFT
Resolusi layar (piksel)	800 x 480 px
Kemiringan (°)	30°
Headset/headphone yang didukung perlindungan pendengaran	• Bosch LBB3443 • Bosch HDP-LWN • Bosch HDP-IHDP • Bosch HDP-IHDS • Bosch HDP-HQ • Sennheiser PX100-II • Sennheiser PX200-II • Sennheiser HME 46 • Sennheiser HD3000 • Sennheiser HD2.10 • Koss Porta Pro Classic • Bang and Olufsen Form 2i • Bang and Olufsen Play 3i • Bang and Olufsen A8 • Harman Kardon Soho • AKG HSC15 • Apple MB770 • Apple MD827ZM/B • Shure IH6500 • Creative Aurvana Air

Listrik

Tegangan input (VDC)	48 VDC
PoE	PoE+ IEEE 802.3at kelas 4
Konsumsi daya (W)	15 W
Respons frekuensi (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz

Input audio

Tingkat input akustik nominal (dBSPL)	80 dB SPL berdasarkan EN-ISO 22259
Tingkat input akustik maksimum (dBSPL)	110 dB SPL berdasarkan EN-ISO 22259
Tingkat input nominal (dBV)	-38 dBV
Tingkat input maksimum (dBV)	-8 dBV

Output audio

Tingkat output akustik nominal (dBSPL)	72 dB SPL
Tingkat output nominal (dBV)	-3 dBV
Tingkat output maksimum (dBV)	0 dBV
Impedansi beban headphone (untuk setiap earpiece)	> 32 ohm < 1 k ohm
Daya output maksimum (W)	65 mW

Mekanis

Jenis pemasangan	Permukaan meja
Dimensi (T x P x L) (cm)	10.40 cm x 32.60 cm x 16.80 cm
Dimensi (T x P x L) (inci)	4.09 in x 12.83 in x 6.61 in
Bobot (g)	1,500 g
Bobot (lb)	3.31 lb
Kode warna	RAL 9017 Hitam lalu lintas

Lingkungan

Suhu pengoperasian (°C)	5 °C – 35 °C
Suhu pengoperasian (°F)	41 °F – 95 °F
Suhu penyimpanan (°C)	-30 °C – 70 °C
Suhu penyimpanan (°F)	-22 °F – 158 °F

Kelembapan relatif pengoperasian, tanpa kondensasi (%)	5% – 90%
---	----------

Informasi pemesanan

DCNM-IDESK Meja penerjemah

Meja penerjemah untuk satu pengguna

Nomor pemesanan **DCNM-IDESK | F.01U.314.659**

Aksesori

HDP-IHDP Headphone penerjemah

Headphone juru bahasa, kabel 1,5 m (4,92 kaki)
berujung konektor stereo 3,5 mm (0,14 inci) berlapis
emas.

Nomor pemesanan **HDP-IHDP | F.01U.376.896**

HDP-IHDS Headset Interpreter

Headset juru bahasa, kabel 1,5 m (4,92 kaki) berujung
konektor stereo 3,5 mm (0,14 inci) berlapis emas.

Nomor pemesanan **HDP-IHDS | F.01U.376.902**

Mikrofon DCNM-MICS dengan tangkai pendek

Mikrofon tangkai pendek DICENTIS untuk Sistem
Konferensi DICENTIS atau Sistem Konferensi Nirkabel
DICENTIS.

Nomor pemesanan **DCNM-MICS | F.01U.374.039**

F.01U.288.448

DCNM-TCIDESK Tas koper untuk 2x DCNM-IDESK

Koper transport untuk menyimpan dan mengangkut dua
Interpreter Desks DCNM-IDESK beserta mikrofon pendek
yang terpasang; memiliki kompartemen yang besar untuk
aksesori.

Nomor pemesanan **DCNM-TCIDESK | F.01U.328.089**

DCNM-CB02-I Kabel sistem 2 m

Kabel jaringan sistem sepanjang 2 m (6,6 kaki) untuk
menyambungkan semua perangkat DICENTIS.

Nomor pemesanan **DCNM-CB02-I | F.01U.332.138**

DCNM-CB05-I Kabel sistem 5 m

Kabel jaringan sistem sepanjang 5 m (16,0 kaki) untuk
menyambungkan semua perangkat DICENTIS.

Nomor pemesanan **DCNM-CB05-I | F.01U.332.019**

DCNM-CB10-I Kabel sistem 10 m

Kabel jaringan sistem sepanjang 10 m (33,0 kaki) untuk
menyambungkan semua perangkat DICENTIS.

Nomor pemesanan **DCNM-CB10-I | F.01U.332.020**

DCNM-CB25-I Kabel sistem 25 m

Kabel jaringan sistem sepanjang 25 m (82,0 kaki) untuk
menyambungkan semua perangkat DICENTIS.

Nomor pemesanan **DCNM-CB25-I | F.01U.332.021**

Servis

EWE-DCNIDE-IW garansi 12 bln ekst. Meja Interpreter

Perpanjangan garansi 12 bulan

Nomor pemesanan **EWE-DCNIDE-IW | F.01U.348.765**

Diwakili oleh:

Asia-Pacific:

Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
[www.boschsecurity.com/xc/en/
contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)
www.boschsecurity.com