

DCNM-MICSLL Micro col de cygne long verrouillable

DICENTIS



- ▶ Microphone unidirectionnel sur col de cygne
- ▶ Protection anti-vent intégrée
- ▶ Peu sensible aux téléphones portables
- ▶ Connexion robuste avec embase à vis

Ce microphone innovant, élégant et ergonomique, avec col de cygne réglable, est caractérisé par une réponse unidirectionnelle garantissant des performances optimales même dans des environnements bruyants ou des salles à mauvaise acoustique. Il est insensible aux interférences des téléphones portables.

Fonctions

Commandes et voyants

- Voyant rouge et vert. Le rouge indique que le microphone est actif, le vert indique que la demande de prise de parole est acceptée.

Interconnexions

- Connecteur destiné à brancher et à fixer le microphone.

Informations réglementaires

Zone	Conformité aux réglementations/labels de qualité	
Europe	CE	DECL EC DCNM-MICSLL
Grande-Bretagne	UKCA	DECL UK DCNM-MICSLL

Composants

Quantité	Composant
1	DCNM-MICSLL Microphone col de cygne long avec vis de verrouillage

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Alimentation (VDC)	5 Vcc
Consommation (W)	0.10 W
Largeur de bande (Hz)	125 Hz - 15 kHz
Plage dynamique (dB)	100 dB
Niveau d'entrée acoustique nominal (dBSPL)	85 dB SPL
Niveau d'entrée acoustique maximal (dBSPL)	115 dB SPL
Niveau de signal équivalent (dB SPL)	15 dB NPA

Mécanique

Longueur du microphone à col de cygne (mm)	480 mm
Longueur du col de cygne microphone (in)	19.90 in
Dimensions (Ø x H) (mm) (connecteur)	15.90 mm x 41.30 mm
Dimensions (Ø x H) (pouce) (connecteur)	0.63 in x 1.63 in
Poids (g)	108 g
Poids (lb)	0.28 lb

Color (RAL)	RAL 9017 Noir trafic
-------------	----------------------

Caractéristiques environnementales

Conforme à la norme IEC 60721 : stockage (1K3), transport (2K2) et opérations (3K4).

Température de fonctionnement (°C)	5 °C – 45 °C
Température de fonctionnement (°F)	41 °F – 113 °F
Température de transport (°C)	-30 °C – 70 °C
Température de transport (°F)	-22 °F – 158 °F
Température de stockage (°C)	-5 °C – 45 °C
Température de stockage (°F)	23 °F – 113 °F
Humidité de fonctionnement relative, sans condensation (%)	5% – 90%

Informations de commande

DCNM-MICSLL Micro col de cygne long verrouillable

Microphone col de cygne long avec vis de verrouillage pour système de conférence DICENTIS.

Numéro de commande **DCNM-MICSLL | F.01U.392.960**

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
www.boschsecurity.com