



DCNM-MICSLL Mikrofon panjang dengan kunci sekrup

DICENTIS



- ▶ Mikrofon uni-direksional pada batang penyangga tambahan
- ▶ Windshield dan plop built-in
- ▶ Kepakaan yang rendah terhadap interferensi telepon seluler
- ▶ Koneksi kunci sekrup yang kokoh

Mikrofon inovatif dan penuh gaya dengan desain ergonomis dan tangkai yang dapat disesuaikan memiliki respons satu arah untuk kinerja optimal bahkan dalam kondisi bising atau ruang akustik yang menantang. Unit ini memiliki kepekaan yang rendah terhadap interferensi dari telepon seluler.

Fungsi

Kontrol dan indikator

- Iluminator warna merah dan hijau. Merah menunjukkan mikrofon aktif, hijau menunjukkan permintaan untuk berbicara diterima.

Interkoneksi

- Konektor untuk menghubungkan dan mengencangkan mikrofon.

Informasi peraturan

Wilayah	Tanda kepatuhan/kualitas berdasarkan peraturan	
Eropa	CE	DECL EC DCNM-MICSLL
Inggris Raya	UKCA	DECL UK DCNM-MICSLL

Komponen disertakan

Kuantitas	Komponen
1	Mikrofon DCNM-MICSLL tangkai panjang dengan kunci sekrup

Spesifikasi teknis

Listrik

Catu daya (VDC)	5 VDC
Konsumsi daya (W)	0.10 W
Bandwidth (Hz)	125 Hz – 15 kHz
Rentang dinamis (dB)	100 dB
Tingkat input akustik nominal (dBSPL)	85 dB SPL
Tingkat input akustik maksimum (dBSPL)	115 dB SPL
Perbandingan kebisingan (dB SPL)	15 dB SPL

Mekanis

Panjang batang mikrofon (mm)	480 mm
Panjang batang mikrofon (inci)	19.90 in
Dimensi (Ø x H) (mm) (konektor)	15.90 mm x 41.30 mm
Dimensi (Ø x H) (inci) (konektor)	0.63 in x 1.63 in
Bobot (g)	108 g
Bobot (lb)	0.28 lb
Color (RAL)	RAL 9017 Hitam lalu lintas

Lingkungan

Menurut IEC 60721: penyimpanan (1K3), pengangkutan (2K2) dan operasional (3K4).

Suhu pengoperasian (°C)	5 °C – 45 °C
Suhu pengoperasian (°F)	41 °F – 113 °F
Suhu pengangkutan (°C)	-30 °C – 70 °C
Suhu pengangkutan (°F)	-22 °F – 158 °F
Suhu penyimpanan (°C)	-5 °C – 45 °C
Suhu penyimpanan (°F)	23 °F – 113 °F
Kelembapan relatif pengoperasian, tanpa kondensasi (%)	5% – 90%

Informasi pemesanan

DCNM-MICSLL Mikrofon panjang dengan kunci sekrup

Mikrofon kunci sekrup dengan tangkai panjang untuk Sistem Konferensi DICENTIS.

Nomor pemesanan **DCNM-MICSLL | F.01U.392.960**

Diwakili oleh:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen

North America:

Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA

Asia-Pacific:

Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943