



DCNM-SERVER2 Server järjestelmäpalvelin

DICENTIS



DICENTIS-järjestelmäpalvelin käyttää Intelin uusinta järjestelmäarkkitehtuuria ja Microsoft Windows Telecommunications Server -käyttöjärjestelmää, mikä varmistaa konferenssisovellusten erinomaisen suorituskyyvyn ja vakaan toiminnan.

Täydellinen ratkaisu kaikkiin ympäristöihin

Monipuolinen DICENTIS-järjestelmäpalvelin voidaan asentaa kaikkiin ympäristöihin, olipa kyseessä sitten konferenssihuone tai tietokeskus.

Tehokas ja suorituskyyvyn

Huippunopea suoritin ja SSD-asema varmistavat optimaalisen suorituskyyvyn.

Järjestelmän yleistiedot

Helppo ja nopea asentaa

Valmiiksi asennettu ja määritetty Windows Server® 2019 for Embedded Systems – Telecommunications (16 ydintä) -käyttöjärjestelmä, valmiiksi asennettu DICENTIS Conference System -ohjelmisto ja valmiiksi määritetty DHCP-palvelin nopeuttavat käyttöönottoa. DICENTIS-järjestelmäpalvelin on työasemapohjainen ratkaisu, jossa yhdistyvät erinomainen suorituskyyky ja erittäin pieni koko.

- Intel® Core™ i7 10700 -suoritin (2,9 GHz, jopa 4,7 GHz Intel® Turbo Boost -teknologialla, 16 Mt:n välimuisti, 8 ydintä)
- 16 Gt DDR4-3200 SODIMM NECC (2 x 8 Gt)
- 256 Gt HP Z Turbo Drive 2280 TLC® SSD
- 2 x 1 Gb/s Ethernet -liitäntä

- Tehokas, pienikokoinen ja monipuolinen laite jopa 750 laitteen DICENTIS-konferenssijärjestelmiin
- Valmiiksi asennettu ja määritetty Windows Server -käyttöjärjestelmä, DICENTIS-ohjelmisto ja DHCP-palvelin nopeuttavat asennusta
- Kaksi Ethernet-liitäntää mahdollistavat DICENTIS-verkon erottamisen toimiston verkosta
- SSD-asema nopeuttaa käynnistymistä ja parantaa luotettavuutta
- Voidaan asentaa työpöydän alle, näytön taakse tai telineeseen

Sertifikaatit ja hyväksynät

RoHS	Täyttää EU:n haitallisia aineita koskevan RoHS-direktiivin (2011/65/EU) vaatimukset
WEEE	Suunniteltu täyttämään WEEE-direktiivin (European Waste Electrical and Electronic Equipment, 2002/96/EY) vaatimukset
ISO 11469 ISO 1043	Tuotteen muoviosat, jotka painavat yli 25 grammaa, on merkitty ISO 11469- ja ISO 1043 -standardien mukaisesti
	Sisältää 0 % kierrätysmateriaaleja (painon mukaan)
	Asianmukaisesti hävitettynä tuote on yli 90-prosenttisesti kierrätettävissä

Huomautuksia asennuksesta ja kokoonpanosta

i Huomautus

DICENTIS-järjestelmäpalvelimessa on valmiiksi asennettu Windows Server® 2019 for Embedded Systems – Telecommunications (16 ydintä) -käyttöjärjestelmä ja DICENTIS Conference System -ohjelmisto. DICENTIS-järjestelmäpalvelinta ei markkinoida yleiskäyttöisenä tietojenkäsittelylaitteena (kuten PC-tietokoneena) tai yleiskäyttöisenä palvelimena eikä tällaisten järjestelmien korvaajana.

i Huomautus

Next Business Day -onsite-tukipalvelun käyttäminen edellyttää, että järjestelmä rekisteröidään kahdeksan viikon kuluttua sen vastaanottamisesta. Muussa tapauksessa tukipalvelua tarjotaan saatavuuden mukaan. Rekisteröintiohjeet (rekisteröintilomake) sisältyvät jokaiseen toimitukseen, ja ne ovat saatavilla myös verkossa Bosch:n tuoteluettelossa. Next Business Day -tukipalvelu ei ole saatavilla kaikissa maissa. Katso rajoitukset ja poikkeukset rekisteröintilomakkeessa olevista rekisteröintitiedoista.

i Huomautus

DCNM-LSYS on tilattava erikseen.

i Huomautus

DICENTIS-järjestelmäpalvelimen kiinnitystarvikkeet voi ostaa HP:ltä.

Mukana toimitettavat osat

Määrä	Osa
1	HP IDS Z2 Mini G5 -työasema - Intel® Core™ i7 10700 -suoritin (2,9 GHz, jopa 4,7 GHz Intel® Turbo Boost -teknologialla, 16 Mt:n välimuisti, 8 ydintä) 16 Gt DDR4-3200 SODIMM NECC (2 x 8 Gt) 256 Gt HP Z Turbo Drive 2280 TLC® SSD - HP Flex 1GbE Single Port NIC - Windows Server® 2019 for Embedded Systems – Telecommunications (16 ydintä) - DICENTIS Conference System -ohjelmisto
1	Virtalähde

Määrä	Osa
	180 W, 89 %:n hyötysuhde, laajan käyttöalueen PFC-älyvirtalähde
1	HP:n Next Business Day -onsite-laitteistotuki (3 vuotta)
1	Pika-asennuskortti

Tekniset tiedot

DICENTIS-konferenssijärjestelmä: • DCNM-LSYS-lisenssi

Sähköominaisuudet

Virtalähde	180 watin Smart PFC Slim Straight AC Adapter
Käyttöjännite	100–240 VAC, 50–60 Hz
Nimellinen tulovirta	2,5 A @ 90 VAC (180 watin Smart PFC Slim Straight AC Adapter)
ENERGY STAR -sertifioitu	Kyllä
Yhteensopiva FEMP-valmiustilan kanssa	Kyllä, kun Wake-on-LAN ei ole käytössä: <2 W S5, virta katkaistuna
Ylijännitteeltä suojattu virtalähde kaikkia käyttöjännitteitä varten (kestää jopa 2 000 voltin jännitepiikit)	Kyllä

Tekniset tiedot

Mitat (K x L x S)	58 mm x 216 mm x 216 mm (2,28 x 8,5 x 8,5 tuumaa)
Paino	3,03 kg

Ympäristötiedot

★Yli 1 524 metrin korkeudessa enimmäiskäyttölämpötila laskee 1 °C jokaista 305 metrin korkeuden lisäystä kohti.

Työaseman yleiset tekniset tiedot ovat asiakirjassa Z2 Mini G5 Workstation QuickSpecs (DA - 16683 Worldwide - Version 2 - 9.9.2020).

Hewlett Packard ja HP-logo ovat Hewlett Packardin rekisteröityjä tavaramerkkejä, kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki tiedot ja mitat on otettu Hewlett Packardin QuickSpecs-asiakirjasta, ja ne voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Intel on Intelin rekisteröity tavaramerkki; Xeon, Core ja vPro ovat Intelin tavaramerkkejä, kaikki oikeudet pidätetään.

Energy Star on Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston (Environmental Protection Agency) rekisteröity tavaramerkki, kaikki oikeudet pidätetään.

Tilaustiedot

DCNM-SERVER2 Server järjestelmäpalvelin

DICENTIS-konferenssijärjestelmien suorituskykyinen hallintatyöasema.

DCNM-LSYS tarvitaan.

Tilausnumero **DCNM-SERVER2 | F.01U.393.572**

Edustaja:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com