

DCNM-SERVER2 Системный сервер DICENTIS



Сервер системы DICENTIS использует микроархитектуру Intel последнего поколения и операционную систему телекоммуникационных серверов Microsoft Windows для обеспечения высокой производительности и стабильной работы приложений для проведения конференций.

Идеально подходит для любых сред

Благодаря универсальной конструкции сервер системы DICENTIS можно установить в любой среде: от конференц-зала до центра обработки данных.

Непревзойденная мощность

Высокоскоростной ЦП и твердотельный диск для оптимизации производительности.

Обзор системы

Сокращение времени установки

Сокращение времени установки на месте благодаря предварительно установленной и настроенной ОС Windows Server® 2019 for Embedded Systems - Telecommunications (16 ядер), предварительно установленному программному обеспечению для конференц-системы DICENTIS и предварительно настроенному DHCP-серверу. Сервер системы DICENTIS — это решение на основе рабочей станции, которое обеспечивает самый высокий уровень производительности за счет очень небольшого устройства.

- ▶ Невероятная производительность за счет очень небольшого и универсального устройства для конференц-систем DICENTIS с поддержкой до 750 устройств
- ▶ Предварительно установленная и настроенная ОС Windows Server, программное обеспечение DICENTIS и DHCP-сервер для сокращения времени установки
- ▶ 2 порта Ethernet для разделения сети DICENTIS и сети офиса
- ▶ Твердотельный диск для сокращения времени загрузки и повышения надежности
- ▶ Возможность установки под столом, за дисплеем или в стойке

- Процессор Intel® Core™ i7 10700 (2,9 ГГц, до 4,7 ГГц при использовании технологии Intel® Turbo Boost, кэш 16 МБ, 8 ядер)
- 16 ГБ DDR4-3200 SODIMM NECC (2 x 8 ГБ)
- Твердотельный диск HP Z Turbo Drive 2280 TLC® 256 ГБ
- 2 адаптера Ethernet 1 Гбит/с

Сертификации и согласования

RoHS	Соответствует требованиям по ограничениям Европейского Союза на опасные материалы (RoHS) — 2011/65/EC
WEEE	Соответствует требованиям директивы по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE) — 2002/96/EC
ISO 11469 ISO 1043	Пластиковые части весом более 25 г, используемые в изделии, маркированы в соответствии с ISO 11469 и ISO 1043
	Содержит 0 % переработанных материалов (по весу)
	Продукт на >90 % состоит из материалов, которые могут быть повторно использованы при условии правильной утилизации

Замечания по установке и настройке

Замечание

Сервер системы DICENTIS поставляется с предварительно установленной ОС Windows Server® 2019 for Embedded Systems - Telecommunications (16 ядер) и ПО конференц-системы DICENTIS. Сервер системы DICENTIS не реализуется как вычислительное устройство общего назначения (такое как персональный компьютер) или сервер общего назначения и не является коммерчески целесообразной заменой одной из таких систем.

Замечание

Уровень обслуживания на месте на следующий рабочий день предоставляется, только если соответствующая система зарегистрирована в течение восьми недель после приемки. В противном случае обслуживание будет предоставляться по мере возможности. Сведения о процессе регистрации предоставляются с каждой поставкой (регистрационная форма) или в интерактивном каталоге продукции Bosch. Обслуживание на следующий рабочий день может не предоставляться повсеместно в каждой стране. Ограничения и исключения см. в сведениях о регистрации в регистрационной форме.

Замечание

DCNM-LSYS необходимо заказывать отдельно.

Замечание

Крепежные приспособления для сервера системы DICENTIS можно приобрести в компании HP.

Комплектация

Количество	Компонент
1	Рабочая станция HP IDS Z2 Mini G5 - Процессор Intel® Core™ i7 10700 (2,9 ГГц, до 4,7 ГГц при использовании технологии Intel® Turbo Boost, кэш 16 МБ, 8 ядер) 16 ГБ DDR4-3200 SODIMM NECC (2 x 8 ГБ) - Твердотельный диск HP Z Turbo Drive 2280 TLC® 256 ГБ - Однопортовый сетевой адаптер HP Flex 1GbE - Windows Server® 2019 for Embedded Systems - Telecommunications (16 ядер) - ПО конференц-системы DICENTIS

Количество	Компонент
1	Источник питания Широкодиапазонный источник питания с интеллектуальной коррекцией коэффициента мощности, 180 Вт, КПД 89 %
1	3-летняя поддержка оборудования на месте на следующий рабочий день от HP
1	Карта быстрой установки

Технические характеристики

Конференц-система DICENTIS: • Лицензия DCNM-LSYS

Электрические характеристики

Источник питания	Адаптер переменного тока в прямом тонком корпусе с интеллектуальной коррекцией коэффициента мощности, 180 Вт
Напряжение питания	100–240 В перем. тока, 50–60 Гц
Номинальный ток на входе	2,5 А при 90 В перем. тока (адаптер переменного тока в прямом тонком корпусе с интеллектуальной коррекцией коэффициента мощности, 180 Вт)
Сертифицировано по стандарту ENERGY STAR	Да
Совместимость с резервным источником питания FEMP	Да, при отключенной функции Wake-on-LAN: <2 Вт в режиме отключенного питания S5
Устойчивый к скачкам напряжения полнофункциональный источник питания (выдерживает скачки напряжения до 2000 В)	Да

Механические характеристики

Размеры (В x Ш x Г)	58 мм × 216 мм × 216 мм
Вес	3,03 кг

Условия окружающей среды

*При высоте над уровнем моря свыше 1524 м максимальная рабочая температура снижается на 1 °C при увеличении высоты на каждые 305 м.

Общие технические характеристики рабочей станции приводятся в документе «Краткие технические характеристики рабочей станции Z2 Mini G5» (DA — 16683 (для всех стран) — версия 2 — 9 сентября 2020 г.).

Hewlett Packard и логотип HP являются зарегистрированными товарными знаками компании Hewlett Packard. Все права защищены. Все приведенные данные и размеры взяты из кратких спецификаций Hewlett Packard и могут быть изменены без предварительного уведомления.

Intel является зарегистрированным товарным знаком корпорации Intel. Xeon, Core и vPro являются товарными знаками корпорации Intel. Все права защищены.

Energy Star является зарегистрированным товарным знаком Агентства по охране окружающей среды США. Все права защищены.

Информация для заказа

DCNM-SERVER2 Системный сервер

Высокопроизводительная рабочая станция управления для конференц-систем DICENTIS.

Требуется DCNM-LSYS.

Номер заказа **DCNM-SERVER2 | F.01U.393.572**

Представительство:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com