

DCNM-SERVER2 系統伺服器

DICENTIS



DICENTIS 系統伺服器使用 Intel 最新一代的微架構及 Microsoft Windows 電信伺服器作業系統，為會議應用場合提供高效能與穩定性。

適合各種環境使用

DICENTIS 系統伺服器具有多樣化設計，可安裝在各種環境中，從會議室到資料中心皆適用。

領先的強大功能

可優化效能的超快速 CPU 和固態硬碟。

系統概觀

減少安裝時間

由於已預先安裝及設置 Windows Server® 2019 for Embedded Systems - Telecommunications (16 核心)、已預先安裝 DICENTIS 會議系統軟體，並且已預先設置 DHCP 伺服器，所以可減少現場安裝時間。DICENTIS 系統伺服器是建構於工作站的解決方案，透過尺寸顯著縮小的裝置來提供極為優異的效能。

- Intel® Core™ i7 10700 處理器 (2.9GHz，最高 4.7GHz，採用 Intel® Turbo Boost 技術，16MB 快取記憶體，8 核心)。
- 16 GB DDR4-3200 SODIMM NECC (2 x 8 GB)
- 256 GB HP Z Turbo Drive 2280 TLC® SSD
- 2x 1 Gbps 乙太網路卡

認證與核准

RoHS	符合歐盟的危害性物質限制 (RoHS) 指令 2011/65/EU
WEEE	其設計符合廢棄電機與電子設備 (WEEE) 指令 - 2002/96/EC

- ▶ 多達 750 種裝置具備更優異的效能，尺寸顯著縮小且用途多樣，適用於 DICENTIS 會議系統
- ▶ 已預先安裝及設置的 Windows Server 作業系統、DICENTIS 軟體和 DHCP 伺服器，可減少安裝時間
- ▶ 配備 2 個乙太網路連接埠，可區隔 DICENTIS 網路與辦公室網路
- ▶ 配備固態硬碟，可減少開機時間及增加可靠性
- ▶ 可安裝在桌子底下、顯示器後面或機架上

ISO 11469 ISO 1043	重量超過 25 克的產品中所使用的塑料件都根據 ISO 11469 和 ISO 1043 加以標示
	包含 0% 的再生材料 (依重量)
	如果產品在報廢時妥善處理，可實現 >90% 的回收率

安裝/設置注意事項

① 注意

DICENTIS 系統伺服器已預先安裝 Windows Server® 2019 for Embedded Systems - Telecommunications (16 核心) 及 DICENTIS 會議系統軟體。

DICENTIS 系統伺服器不是當做一般用途運算裝置 (例如個人電腦) 或一般用途伺服器或是這些系統的具商業利益的替代品。

① 注意

只有在收到產品的八週內已註冊各自的系統時，才會提供次營業日現場服務等級。否則，將會盡最大努力提供服務。您可以從 Bosch 線上產品目錄中找到每批貨物 (登錄表) 的登錄細節相關資訊。並非每個國家/地區的每個地方都有提供次營業日服務。如需了解限制和例外，請參閱登錄表中的登錄細節。

① 注意

DCNM-LSYS 需單獨訂購。

i 注意

適用於 DICENTIS 系統伺服器的安裝配件可以向 HP 購買。

內附零件

數量	元件
1	HP IDS Z2 Mini G5 Workstation - Intel® Core™ i7 10700處理器 (2.9GHz, 最高 4.7GHz, 採用 Intel® Turbo Boost 技術, 16MB 快取記憶體, 8 核心)。 16 GB DDR4-3200 SODIMM NECC (2 x 8 GB) 256 GB HP Z Turbo Drive 2280 TLC® SSD - HP Flex 1GbE Single Port NIC - Windows Server® 2019 for Embedded Systems - Telecommunications (16 核心) - DICENTIS 會議系統軟體
1	電源供應器 180W, 效率 89%, 寬範圍, 智慧 PFC 電源。
1	HP 3 年的次營業日現場硬體支援
1	快速安裝卡

技術規格

DICENTIS 會議系統:	• DCNM-LSYS 授權
----------------	----------------

電氣

電源供應器	180 瓦特智慧 PFC 超薄直式交流電轉接器
電源電壓	100-240 VAC, 50-60 Hz
額定輸入電流	2.5 A @ 90 VAC (180 瓦特智慧 PFC 超薄直式交流電轉接器)
已通過 ENERGY STAR 認證	有
符合 FEMP 待機低耗能標準	是, 已停用網路喚醒: S5- 電源關閉時 <2 W
耐突波的全範圍電源 (可承受高達 2000V 的電源突波)	有

代表方:

台灣
台灣羅伯特博世股份有限公司
台北市中山區建國北路一段90號6樓
郵編: 10491
電話: 886-2-77342600
傳真: 886-2-25155399
服務郵箱:
BTSTW.PUBLIC@tw.bosch.com
www.boschsecurity.com.tw

機械

尺寸 (高 x 寬 x 深)	58 公釐 x 216 公釐 x 216 公釐 (2.28 吋 x 8.5 吋 x 8.5 吋)
重量	3.03 公斤

環境

*在海拔 1524 公尺 (5,000 英尺) 以上, 最高操作溫度每升高 305 公尺 (1,000 英尺) 降低 1°C (1.8°F)。

一般技術規格在 Z2 Mini G5 Workstation QuickSpecs (DA - 16683 全球 - 第 2 版 - 2020 年 9 月 9 日) 中提供。

Hewlett Packard 和 HP 標誌是 Hewlett Packard 的註冊商標, 保留所有權利。所有資料和尺寸都是參考 Hewlett Packard 規格概述, 如有變更, 恕不另行通知。

Intel 是 Intel 的註冊商標; Xeon、Core 和 vPro 是 Intel 的商標, 保留所有權利。

Energy Star 是美國國家環境保護局的註冊商標, 保留所有權利。

訂購資訊**DCNM-SERVER2 系統伺服器**

適用於 DICENTIS 會議系統的高效能管理工作站。

需要 DCNM-LSYS。

訂單號碼 **DCNM-SERVER2 | F.01U.393.572**